

Leistungsverzeichnis 862S

Spezifizierung: Konferenzpult, 650 x 650 mm

Maße in mm

Gesamt: H: 720-1015

B: 650 T: 650

Verpackungsdaten Gewicht kg 13,5 Volumen m³ 0,45



Serienausstattung		Nutzen
Standgestell	Aluminium-Fußkreuz 4-Fuß. Säule höhenverstellbar mit Bowdenzug-Auslösung (2 Rollen, 2 Gleiter).	Stabiles Standgestell. Anpassung der Höhe je nach Einsatzgebiet.
Metallteile, Farbgestaltung	Pulverbeschichtet weiß.	Optisch ansprechend.
Gleiter/Rollen	Hart für weiche Bodenbeläge.	Optimaler Stand.
Tischplatte	Mit Griffloch. Amerik. Nussbaum 26 mm, Kanten 6 mm senkrecht, 20 mm angeschrägt.	
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar



Leistungsverzeichnis 862S

Spezifizierung: Konferenzpult, 650 x 650 mm

Maße in mm

Gesamt: H: 720-1015

B: 650 T: 650





Optionen		Nutzen
Metallteile, Farbgestaltung	Gebürstet silber, glänzend.	Individuelle Oberflächen-Gestaltung. Bürsten und Strahlen sind Verfahren, die Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringen. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; anderseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen.
Plattenausführung	HPL, weiß, Eiche, Amerik. Nussbaum, Europ. Kirschbaum, Makassar, Minerale Cocon. 26 mm - Kanten 6 mm senkrecht, 20 mm angeschrägt.	Optische Gestaltung.
Gleiter/Rollen	Weich für harte Bodenbeläge.	Optimaler Stand, Schonung des Bodens.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar