

Leistungsverzeichnis 705K

Spezifizierung: Barhocker



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	-
	Sitz:	B:	380
		T:	400
Gesamt:		H:	735/855
		B o. Al:	630
		T:	630
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,6
	Volumen	m³	0,15

Serienausstattung

Nutzen

Sitzfläche	Sitzfläche rundum drehbar mit aufgekanteter Beckenstütze. HPL, schwarz.	
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 650 - 770 mm durch Sicherheits-Gasfeder in konischem Aluminium Standrohr. Auslösetaste rechts unter Sitzfläche.	
Standfuß/Metallteile	Aluminium Druckguss, 4-strahlig, pulverbeschichtet schwarz.	Sicherer Stand. Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Formschön.
Sitzträger	Aluminium Druckguss.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden (kann bei Bedarf für den Einsatz auf harten Böden gewendet werden (-> weicher Gleiter)).	Hohe Standfestigkeit und durch die Wechsellmöglichkeit für jeden Bodentyp geeignet.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.
Normen	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. Schadstoff geprüft, bei Sitzhöhe von 530 - 650 mm. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 705K

Spezifizierung: Barhocker



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	-
		Sitz:	
		B:	380
		T:	400
	Gesamt:	H:	735/855
B o. Al:		630	
T:		630	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,6
	Volumen	m³	0,15

Optionen

Nutzen

Sitzfläche/Oberfläche/Bezug	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Optische Gestaltung. Die Oberfläche Integralschaum ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 530 - 650 mm.	
Metallteile	Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet brillantsilber oder weiß.	Optische Gestaltung.
Gleiter	Weiche Gleiter für harte Böden (kann bei Bedarf für den Einsatz auf weichen Böden gewendet werden (-> harte Gleiter)).	Hohe Standfestigkeit und durch die Wechsellmöglichkeit für jeden Bodentyp geeignet. Schonen den Bodenbelag.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar