

Leistungsverzeichnis HU373

Spezifizierung: HUB 3 pod low, 3er Besprechungs-Pod nied. m.Ziern.

Maße in mm

Verpackungsdaten	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	2480
	Gewicht	T:	2305
		Volumen	m³



Serienausstattung

Nutzen

Allgemein	Besprechungsmodul beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen mit umlaufenden Ziernähten. Einseitig mittig geöffnet.	Akustische und Visuelle Abschirmung.
Rahmen	Aluminium-Profilrahmen 2480 x 1350 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Gleiter	Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm.	Sicherer Stand und Höhenausgleich.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU373

Spezifizierung: HUB 3 pod low, 3er Besprechungs-Pod nied. m.Ziern.

Maße in mm

Verpackungsdaten	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	2480
		T:	2305
	Gewicht	kg	
	Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Acoustic Performance	Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm.	Für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.
Ambient Light	Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.	Indirekte Beleuchtung ohne zusätzliche Lampen.
Monitorhalterung	Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.	
Tisch	Melamin direktbeschichtete Dekorspanplatte DBS (20 mm) mit ABS-Kante farbgleich zur Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche. Tischbein aus Alu-Druckguß in schwarz oder weiß mit farbgleichem Inlay. L/B/H:1500x600x723 mm.	
Tisch-Elektrifizierung	Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.	Direkte Verbindung zum Monitor.
Bezogenes Inlay	Mit Stoff, entsprechend dem Wandbezug.	Optisches Highlight.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar