

Leistungsmerkmale ESD Labsit mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring

Artikel: 9125E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
	Sitz:	H:	560-810
		B:	450
		T:	420
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Laborqualifizierung	Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig GMP konform und reinraumtauglich. Einsetzbar in Labore der Sicherheitsklasse S1 bis S3. Fugenarm und formschlüssig (Hygienic-Design).	Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, Universitäten, Biotechnologie, Chemie und Pharma.
Leitfähigkeit	Leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm. volumenleitfähige Rollen.	Entspricht den ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1.
Handhabung	Praktischer Griff an der Rückenlehne. Extrem geringes Gewicht. Kompakte Maße.	Sorgt für maximale Mobilität und einfachstes Handling.
Ergonomie	Für die Anpassung an den Nutzer und die Arbeits-platzsituation muss nur ein einziger Hebel bedient werden.	Intuitive Handhabung. Mit seinen Flexfunktionen passt sich Labsit automatisch an. So kann auf komplizierte Verstellaufgaben verzichtet werden.
Rückenlehne	Rückenlehne aus Kunststoff mit 3D-Flexfunktion.	Der Rücken passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Sorgt somit für dynamisches Sitzen und optimale Körperunterstützung in jeder Sitzhaltung. Intuitiv und automatisch.
Sitzfläche	Flexfunktion in der Sitzvorderkante.	Bei vorgeneigter Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach. So werden Druckbelastungen verhindert die Blutzirkulation verbessert.
Sitzschale	Schwarz.	Sympathische Ausstrahlung. Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Mitarbeiterzufriedenheit.
Sitzpolster	ESD Stoffpolster Duotec: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und komfortabler Stoffbezug. Brandschutz nach EN 1021 Teil 1, Farbe schwarz.	Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 560 - 810 mm.	Großes Spektrum der Sitzhöhenverstellung.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz.	Sehr hohe Stabilität, langlebig und standsicher. Formsön und hochwertig.
Fußring	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Rollen	Weiche Sitz-Stop-Rollen für harte Böden.	Fixiert bei Belastung, rollbar bei Entlastung.

Leistungsmerkmale ESD Labsit mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring

Artikel: 9125E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
		H:	560-810
		B:	450
		T:	420

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8
	Volumen	m³	



Normen	DIN EN 61340-5-1 DIN EN ISO 14644-1		
	Luftreinheitsklasse 3 GMP-Konform Labor-		
	Sicherheitsklasse S1 bis S3 Schadstoffgeprüft		
	DIN 68 877-1 GS-Zertifikat für "geprüfte		
	Sicherheit" Blauer Engel Sanitized		
	Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001		
	Umweltmanagement DIN EN ISO 14001		
	Geprüftes Umweltmanagement EMAS		
	Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001		
	EcoVadis CSR Rating 2016 Gold		
Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre		
	Vollgarantie		

Belegt durch Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute
Beschaffungssicherheit

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit

Leistungsmerkmale ESD Labsit mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring

Artikel: 9125E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
		Sitz:	560-810
		B:	450
		T:	420

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8
	Volumen	m³	



Zubehör und Optionen

Nutzen

Zubehör/Labclip	Für einfache und individuelle Kennzeichnung. Jederzeit einfach anbringen und entfernen	Personalisierbar und so einem Besitzer oder einem Bereich klar zuzuordnen.
-----------------	---	--

Armlehnen	Feste Armlehnen	Aus Kunststoff
-----------	-----------------	----------------