

## Leistungsverzeichnis N8018

Spezifizierung: Klapptisch, rechteckig, 800x1800 mm

Maße in mm

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740  |
|         | T: | 1800 |

|                  |         |    |      |
|------------------|---------|----|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 38   |
|                  | Volumen | m³ | 1,64 |



### Serienausstattung

### Nutzen

|                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell                      | Stahlrohr konisch verformt in einer Art "Tropfenform". Doppel-T-Prinzip, zweimal mit querliegendem Rundrohr-Adapter verbunden. Schweißnähte mit Kunststoff-Abdeckung kaschiert. | Sicher Stand. Elegante und interessante Optik.                                                    |
| Längszargen                  | 4-Kant-Rohr, Stahl, schwarz mit angebundener Auslösung Kipp-/Klapp-Mechanismus per rundem Stahlrohrbügel.                                                                       |                                                                                                   |
| Gestelloberfläche            | Schwarz pulverbeschichtet.                                                                                                                                                      | Passt zu allen angebotenen Plattenoberflächen.                                                    |
| Rollen                       | Rollen mit Nivauausgleich und Feststeller.                                                                                                                                      | Niveauregulierung/Höheneinstellung zum Ausgleich von Unebenheiten. Kein Schiefstehen des Tisches. |
| Tischplatte                  | Spanplatte, 22 mm. Abklappbar; dadurch sind die Tische schräg versetzt hintereinander staffelbar.                                                                               | Platzsparende Lagerung.                                                                           |
| Plattenform                  | Rechteck. 1800 mm lang, 800 mm tief.                                                                                                                                            | Erlaubt Einsatz als Solitärtisch und Aufstellen von Tischreihen/Tischanlagen.                     |
| Plattenoberfläche            | Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff premiumweiß. Gegenzug farbgleich.                                                                                            | Belastbare Kunststoff Oberfläche.                                                                 |
| Tischkante                   | ABS, 2 mm stark, gerade. Farblich passend zur Plattenoberfläche.                                                                                                                | ABS-Kanten sind auch für rauhen Betrieb geeignet.                                                 |
| Verbind. Unterkonstr./Platte | Kunststoff-Beschlag.                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Normen                       | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| Zertifizierung               | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.    |                                                                                                   |
| Garantie und Rücknahme       | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.                                                                                                                       | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.                                |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

## Leistungsverzeichnis N8018

Spezifizierung: Klapptisch, rechteckig, 800x1800 mm

Maße in mm

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740  |
|         | T: | 1800 |

|                  |         |    |      |
|------------------|---------|----|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 38   |
|                  | Volumen | m³ | 1,64 |



### Optionen

### Nutzen

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell           | Pulverbeschichtet brillantsilber, weiß oder verchromt (Längszargen immer schwarz).                                                                                                                                       | Anpassung der Gestelloberfläche an vorhandene Stühle möglich.                                                                |
| Plattenoberfläche | Melamin Direktbeschichtung (DBS) in verschiedenen Kunststoffdekore uni sowie Holz Optik, Gegenzug farbgleich oder HPL Kunststoffdekoren in uni oder Holz Optik, Gegenzug immer weiß (siehe Preisliste und Musterkarten). | Reichhaltige Auswahl an Dekoren erleichtert die individuelle Gestaltung und Anpassung an vorhandene Räume und Einrichtungen. |
| Tischkante        | ABS, gerade mit Gummistoß schwarz (Tischecke gerundet, R50). Farblich passend zur Plattenoberfläche.                                                                                                                     | Stoßschutz.                                                                                                                  |
| Tischverbinder    | Vier Tischverbinder aus Kunststoff passend zu allen Tischen der Modellreihe NESTY. Plattenformat beachten!                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Sichtblenden      | Aus Acrylglas, weiß satiniert. Zum Einhängen an der Zargenbrücke. Müssen für das Klappen nicht entfernt werden.                                                                                                          | Keine Demontage notwendig. Aushängesicherung.                                                                                |
| Zubehör           | Elektrifizierung: Verschiedene Elektro-Anschlussboxen Aluminium eloxiert mit Bürstenleiste und Moosgummipuffer. Kabelkanal, Metall schwarz zwischen der Zarge montiert.                                                  | Komfortables Kabelmanagement.                                                                                                |
| Sonstiges         | Sonderausstattungen auf Anfrage.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar