



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-basic-bb

BESCHREIBUNG

Breitband-Tiefrequenzabsorber für Wandmontage
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
 2-lagiger Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar) mit
 zwischenliegender 3 mm Absorbermembran;
 innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln
 inkl. Zubehör für fixe Wandmontage
 Elementstärke: 98 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT

Höhe bis max. 1000 mm; Länge bis max. 2000 mm
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)
 Sonderformate auf Anfrage möglich

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
98	98	2-lagig	-	α_p	0,60	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
 Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,
 Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder
 privater Wohnraum.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;
 Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;
 andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;
 Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
 Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!
 Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.
 Kombinierbar mit SONO-basic-hf (unterschiedliche Tiefen 34 |
 54 | 74 mm) - ergibt 3D-Effekt

Akustik-Wandelemente | Impressionen

SONO-basic-bb.w

