



© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-basic-hf.pin

BESCHREIBUNG Breitband-Hochfrequenzabsorber | Akustik-Pinnwand für Wandmontage
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
 Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);
 innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln
 inkl. Zubehör für fixe Wandmontage
 Elementstärke: 54 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT Höhe bis max. 1250 mm; Länge bis max. 2750 mm
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)
 Sonderformate auf Anfrage möglich

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
54	54	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

FARBEN Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;
 Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;
 andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;
 Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
 Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!
 Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.

Akustik-Wandelemente | Impressionen

SONO-basic-hf.pin

