



© Bildinformation It. Infobroschüre

**PRODUKTNAME** SONO-basic-hf

**BESCHREIBUNG**

Breitband-Hochfrequenzabsorber für Wandmontage  
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;  
 Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);  
 innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln  
 inkl. Zubehör für fixe Wandmontage  
 Elementstärke: 54 mm

**PRODUKTDATEN**

**FORMAT**

Höhe bis max. 1250 mm; Länge bis max. 2750 mm  
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)  
 Sonderformate auf Anfrage möglich

**ABSORPTIONSWERTE**

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
54	54	-	-	$\alpha_p$	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET**

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.  
 Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,  
 Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder  
 privater Wohnraum.

**FARBEN**

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;  
 Standardkollektionen (Feuersicherung): Camira Xtreme (ÖNorm  
 A3825 - B1, ÖNorm A3800 - Q1), Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0);  
 andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;  
 Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

**HINWEIS**

Die Textilloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.  
 Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.  
 Kombinierbar mit SONO-basic-bb (unterschiedliche Tiefen 34 |  
 54 | 74 mm) - ergibt 3D-Effekt

# Akustik-Wandelemente | Impressionen

SONO-basic-hf.w

