



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-modul-bb

BESCHREIBUNG

Breitband-Tieffrequenzabsorber für Wandmontage
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
 2-lagiger Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar) mit
 zwischenliegender 3 mm Absorbermembran;
 innenliegender Kantenrahmen; pinnbar mit Stecknadeln
 10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1 mm ABS-Kante;
 inkl. Einhängeset für Wandinhängeleiste sowie Aushängesicherung.
 Elementstärke: 93 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT

Standardformate (B/H): 1200 x 1200 mm, 1700 x 850 mm
 Höhe bis max. 1000 mm; Länge bis max. 2000 mm
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
93	103	-	-	α_p	0,60	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
 Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,
 Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder
 privater Wohnraum.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen;
 Standardkollektionen: Camira Xtreme, Camira Era;
 andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;
 Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

ZUBEHÖR

Wandinhängeleiste für mobile Positionierung der Elemente

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
 Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!

Akustik-Wandelemente | Impressionen

SONO-modul-bb.w



WAND

www.zehetmayr.at