## Akustikpylone | Datenblatt



## SONO-pylon-40 | 50 | 60





PRODUKTNAME

SONO-pylon-40 | 50 | 60

BESCHREIBUNG

Freistehendes Akustikelement mit quadratischer Grundform,

Stoffbezug und Sockelplatte;

Wahlweise Metallplatte im Standfuß für erhöhte Standfestigkeit (bei 600mm Standard); stabiler Innenrahmen bei 600mm-Elementen. Sockelfuß in weiß (RAL9010) oder grau (RAL7015) oder gegen Mehrpreis

an Stofffarbe angepasst.

## **PRODUKTDATEN**

**FORMAT** 

Quadratisch: 400 mm | 500 mm | 600 mm;

Höhe: 1600 mm | 1800 | 2000 mm (nur bei 500 mm bzw. 600 mm)

Sonderformate auf Anfrage

**ABSORPTIONSWERTE** 

Kein Prüfzertifikat - in Arbeit

Sehr breitbandige Wirkung von 63,5 Hz bis 4000 Hz

EINSATZGEBIETE

Räume, in welchen keine Wand- oder Deckenabsorber eingesetzt werden können (z.B. wegen Denkmalschutz), (Besprechungs-) Räume mit hohem Glasflächenanteil oder Räume in denen der Absorber variabel sein sollte (z.B. bei sich verändernder Schallquelle).

**FARBEN** 

Verschiedene UNI-Farbtöne It. Standardkollektionen Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.

SONDERVARIANTEN

- Stoff mit Bestickung
- runde Grundform

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.



## Akustikpylone | Impressionen



SONO-pylon40 | 50 | 60

