Akustik-Tischwand | Datenblatt



SONO-screen-ta40





© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODU	IKTN	NΑ	M	E
--------------	-------------	----	---	---

SONO-screen-ta40

BESCHREIBUNG

Akustik-Tischwand an Tischplatte montiert oder mit Standfüßen (Metallteller); Holzrahmen mit Akustikfüllung und Stoffhusse bezogen, pinnbar; Wandstärke: 40 mm;

PRODUKTDATEN

FORMAT

Breite: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm

Höhe: 450, 650 und 800 mm Sonderformate auf Anfrage

ABSORPTIONSWERTE

Aeq (äquivalente Absorptionsfläche/Element - 1600x650mm):

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
40	40	<u> </u>	-	αp	0,33	0,67	1,00	1,23	1,37	1,53	1,63

^{*)} tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Gestaltung von Büro, Unterrichts- und Seminarräumen.

FARBEN

Verschiedene UNI-Farbtöne It. Standardkollektionen Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich;

BESCHLÄGE

- Metallteller
- Universal- / Vorsatzwinkel
- Tischklemmen (einfach od. doppelt)
- Einhängebeschlag (z.Bsp.: als Schrankrückwand)
- Verbindungen (Steckverbindung 90° oder gerade; Reihenverbinder)

SONDERVARIANTEN

- Plexiglasaufsatz
- · Verbindung der Tischwände mit Spiralzipp
- Trennwände abgeschrägt
- Logostick auf Anfrage
- Kabeldurchlassdose
- Magnetleiste in Rahmen, UK-Anschraubgrund für Aufbauten

Akustik-Tischwände | Impressionen



SONO-screen-ta40

















Tisch- und Stellwand | Beschläge



SONO-screen

