



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-eco-hf.d

BESCHREIBUNG

Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage
 Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
 Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar);
 einfacher Kantenrahmen; Elementstärke: 50 mm
 abgehängt von der Decke mittels höhenjustierbarer Seilabhängung
 (max. 1800 mm), justierbarem Direktabhängiger (53 - 71 mm) oder
 Magnet (25 mm Schattenfuge);

PRODUKTDATEN

FORMAT

1100 x 1100 mm | 2200 x 1100 mm
 1100 x 550 mm | 1650 x 550 mm | 2200 x 550 mm

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
50		-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
 Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen,
 Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder
 privater Wohnraum.

FARBEN

6 Standardfarben aus Koll. Camira Era (EN 13501-1: B-s1, d0):

- Futurist CSE01 | beige 
- Lifetime CSE03 | gelb 
- Quota CSE41 | grau 
- Allowance CSE38 | blau 
- Date CSE24 | rot 
- Analogue CSE33 | grün 

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.

SONO-eco-hf.d

