

SONO-master-baffel



© Bildinformation IT, Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-master-baffel

BESCHREIBUNG Direkt von bestehender Decke oder mittels Montage-Grundrahmen abgehängte Akustikelemente;
Senkrechte Positionierung um Längsschall so gut als möglich zu unterbrechen;
schnelle, staubarme Montage mittels höhenjustierbarer Seilabhangung (max. 1800 mm) oder Baffelanker (direkt mittels Schiene);
Einsatz mit Seilabhangung auch bei Klimadecken moglich.

PRODUKTDATEN

FORMAT Basisma = 1200 x 300 x 40 mm

ABSORPTIONSWERTE AEQ (aquivalente Absorptionsflache/Baffel - direkt montiert)

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dam-mung	Absorp-tions-klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	300	-	D	α_p	0,30	0,45	0,45	0,80	0,85	0,80

*) tKh = totale Konstruktionshohe

EINSATZGEBIET Samtliche Raume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsraume, allgemeine freie Bewegungsflachen, Groraumburos, (Musik-)Schulen, Kindergarten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN Oberflache wei (ahnlich RAL 9003)
trocken wischbar; wochentliche manuelle Feuchtreinigung moglich;
vliesummantelte Mineralwolleplatten;
leicht demontierbar;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar)

SONO-master-baffel

