

SONO-pet50.2500



© Bildinformation It. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-pet50.2500

BESCHREIBUNG Deckenelemente aus thermisch verfestigtem Akustikvlies (Aufkaschierung von Stoffen möglich);
Schnelle und staubarme Montage mittels Spezialkleber (Deckenuntergrund muss für Verklebung geeignet sein.) oder höhenjustierbarer Seilabhangung (max. 1800 mm) bzw. Direktabhänger (53 - 71 mm);
Aufgrund des geringen Elementgewichts an jeder Decke montierbar.
Elementstärke: 50 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT Basismaße: Eckig - 600 x 600 mm oder 600 x 1200 mm
bzw. Rund - Ø 800 mm oder Ø 1200 mm
Sonderformate auf Anfrage

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh* in mm	Dämmung	α_w	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
50	50	-	0,75		0,20	0,55	0,85	0,95	1,00	1,00
50	400	-	0,90		0,55	0,90	0,85	0,95	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN Oberfläche weiß oder grau (Kante offenporig; Fläche textillähnlich)
Feuchteresistent; recyclingfähig;
Allergikerfreundlich,
Resistenz gegen Schimmelpilz- und Ungezieferbefall, ohne chemische Zusätze;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): B-s1,d0 (schwer entflammbar)

SONO-pet50.2500

