

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE - WERTETABELLE ÖSTERREICH

Beispielsweise: Einfeldträger, B=243,00 cm, Beton C30/37

Nutzungsklasse, Auflasten und Trennwandzuschlag	Spannweite [m]	Doppelbaumdimension [cm] B_D/H_D	Betondicke [mm] H_B	Gesamtstärke [cm] H	Flächengewicht [kg/m ²]
Bürogebäude (Nutzungskategorie: B2/q=3,0 kN) inkl. 2,0 kN Fußbodenaufbau und 1,0 kN Trennwandzuschlag	5,05	27/10	85	18,50	260,00
	5,60	27/12	85	20,50	270,00
	6,15	27/14	85	22,50	280,00
	6,40	27/14	100	24,00	315,00
	6,95	27/16	100	26,00	325,00
	7,35	27/16	120	28,00	375,00
	7,85	27/18	120	30,00	385,00
	8,35	27/20	120	32,00	395,00
Wohngebäude/Hotel (Nutzungskategorie: A1/q=2,0 kN) inkl. 2,0 kN Fußbodenaufbau und 1,0 kN Trennwandzuschlag	5,15	27/10	85	18,50	260,00
	5,70	27/12	85	20,50	270,00
	6,25	27/14	85	22,50	280,00
	6,50	27/14	100	24,00	315,00
	7,05	27/16	100	26,00	325,00
	7,40	27/16	120	28,00	375,00
	7,90	27/18	120	30,00	385,00
	8,45	27/20	120	32,00	395,00

B	Elementbreite	bis 300,00 cm
	Holzgüte	C24
H_B	Betondicke	variabel
	Betongüte	C30/37

