



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

**E I N F A C H   &   S I C H E R**



Komplettablauf, nach der jeweiligen Bauphase gegliedert in Rohbauset, Abdichtset und Komplettierungsset.



Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rohbauteil, nachträgliche Höhenanpassung an die Abdichtungsebene.



Das Flex-Element (blau) ermöglicht, dass seitliche Abweichungen von bis zu 4cm (plus/minus 2cm von der Mitte) zwischen Rohbauteil und Duschtasse problemlos aufgenommen werden können.



Sicherer Zugang zum Ablaufrohr durch herausnehmbaren Siphoneinsatz.



Nachträgliche Kontrollmöglichkeit von Feuchtigkeitsbildung unterhalb der Duschtasse.



Das Flex-Element gewährleistet einerseits den dichten Anschluss an das Rohbauteil, durch Mehrfach-Lippendichtung und runde Bauweise und andererseits die sichere Einbindung in die Verbundabdichtung.



# HL570 FlexBox Installationsset



## Technische Information:

Einbauhöhe: 80 bis 250 mm

Ablaufleistungen: 0.5 l/s

Abdeckung Abmessung: Ø 113mm

[www.hl.at](http://www.hl.at)

