

BituTerrazzo®

Materialkunde

Als BituTerrazzo® (geschliffener Gussasphalt) bezeichnet man ein Gemisch aus Bitumen und Splitt, Sand und Steinmehl. Asphalt kommt in der Natur vor, kann aber auch künstlich hergestellt werden.

Die am häufigsten anzutreffenden Beläge:

- BituTerrazzo® ist eine unter Hitzeeinwirkung streichbare, zähe Masse, die beim Erkalten fest wird.
- BituTerrazzo® wird fugenlos vergossen und ist wasser- und säurebeständig, elektroisolierend, jedoch nicht öl- und lösungsmittelbeständig, 20 – 30 mm dick.
- Asphalt-Platten sind unter hohem Druck heiß gepresste Platten von 15 – 30 mm Dicke.
- Je nach Bedarf können öl- und säurefeste Spezialausführungen hergestellt werden.

Reinigungstechnische Merkmale

BituTerrazzo® ist nicht beständig gegen Lösungsmittel, Fette und Öle, weist jedoch eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Laugen und Säuren auf.

Wichtige Hinweise

- Farbflecken, Zementrückstände und ähnliches sind mechanisch zu entfernen. Keine Lösungsmittelreiniger und Lösungsmittelwachse verwenden, Asphalt wird angelöst. Waschmittellösung nicht über 60 °C verwenden, da Asphalt weich wird.
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an unauffälliger Stelle prüfen.

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Systemwahl

Die Systemwahl hängt von der Größe, der Fläche, der Nutzungsart sowie der gewählten Schutzbehandlung ab.

Baufeereinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.

Nassscheuern und Nasssaugen



Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad oder Bürste anlegen, kurz einwirken lassen, scheuern, anschließend absaugen, spülen, erneut ab saugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (F4a)

Grundbehandlung

Vor jeder Grundbehandlung ist eine Grundreinigung resp. Baufeereinigung durchzuführen.

Beschichten



Kunststoffdispersion aus der Kanne auf den Boden gießen, mit einem Anstreichgerät gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Dem Objekt und der Belastung der Bodenbeläge entsprechend zwei oder mehrere Anstriche Kunststoffdispersion auftragen.

Erstanstrich immer : TASKI Jontec Plaza (F2j)

Produktempfehlung: TASKI Jontec Plaza (F2j), Matt (F2f), Luna (F2d), Eternum (F2e)

Nasswischen/Wischpflege



Bodenbelag mit Wischpflegeprodukt in erhöhter Konzentration und mit einem Nasswischgerät bearbeiten. Verbleibende Restfeuchtigkeit eintrocknen lassen und wenn gewünscht polieren.

Produktempfehlung: TASKI Jontec Extra (F3e)

Unterhaltsreinigung

Feuchtwischen



Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät (TASKI – Lamello) in Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten. (nur nebelfeucht - zum Staubbinden)

Produktempfehlung: TASKI flortex, TASKI Jontec 300 (F4a)

Nasswischen direkt



Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (F4a), TASKI Jontec Tensol (F3c)

Scheuersaugen direkt




Boden in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste scheuern. Das Absaugen des Schmutzwassers erfolgt gleich zeitig.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (F4a)

Zwischenreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.



Sprayreinigung (Vollspray) (Methodenkarte F248)

Sprayprodukt mit einer Einscheibenmaschine und einem roten oder blauen Pad auf zwei bis drei Bahnen 3 – 5 Meter breit sparsam auf sprühen und anschließend kreisförmig verarbeiten. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen.

Verschmutzten Pad wenden oder auswechseln und ganze Fläche mit feinem, sauberem Pad polieren. (**OMNI-System**)

Produktempfehlung: JD Omnistrip (F1e), JD Omnispray (F3g)



Nasswischen indirekt

Im ersten Arbeitsgang Reinigungslösung verteilen und einwirken lassen. Im zweiten Arbeitsgang den gelösten Schmutz aufnehmen.

Zur mechanischen Unterstützung werden stark verschmutzte Stellen mit einem Randreinigungsgerät und einem geeigneten Pad bearbeitet.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (F4a), TASKI Jontec Tensol (F3c)



Scheuersaugen indirekt

Im ersten Arbeitsgang Reinigungslösung verteilen, in überlappenden Bahnen mit einem blauen Pad oder Bürste scheuern und einwirken lassen.

Im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen des Schmutzwassers.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300 (F4a)

Grundreinigung

Vor jedem Reinigungsprozess ist der Boden zu entstauben.



Nassscheuern und Nasssaugen

Verdünnte Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad (oder einem anderen, auf den Belag abgestimmten Werkzeug, z.B. Bürste) anlegen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, scheuern, anschließend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec No.1 (F1c)

Konzentration der zu verwendenden Lösungen entnehmen sie bitte den entsprechenden Produktinformationsblättern

Methodenbeschreibung und Produktempfehlung (BituTerrazzo®)

Verwendung von Produkten

Für die sichere Verwendung der aufgeführten Produkte beachten Sie bitte Produktinformations- und Sicherheitsdatenblätter!

Bei der Wahl von geeigneten Geräten und Maschinen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder direkt an:



Diversey
for a cleaner, healthier future™

Diversey Austria Trading GmbH

Guglgasse 7-9, A-1030 Wien

Tel: +43 (0) 60557-0 Fax: +43 (0) 60557-1908

www.diversey.com office.at@diversey.com