

NEU

Triflex Cryl Level 215

Ausbesserung

Schnell härtender Estrich- und Reparaturmörtel

„Das schnelle Gefälle“ – nach 1 Stunde überarbeitbar!



Schnellestrich

Triflex Cryl Level 215 ist ein schnell härtender, hoch belastbarer Mörtel zur Erstellung von Estrichbelägen, für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten sowie zur Ausbildung von Gefällesituationen auf Estrich- und Betonuntergründen in Triflex-PMMA-Systemen für den Außenbereich.

Der Schnellestrich ist bereits nach einer Stunde überarbeitbar!



Flexible Einsatzmöglichkeiten

Triflex Cryl Level 215 wird für Estrichbeläge sowie für Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich mit Schichtdicken von 10 mm bis 50 mm eingesetzt.

Beispiele für Anwendungsbereiche:

- Herstellen von Gefällestrichen
- Herstellen von Hohlkehlen
- Reparaturen und Ausbesserung von Estrichbelägen
- Ausbesserung von Ausbrüchen, Treppenstufen und Schrammborden
- Universeller Schnell-Reparaturmörtel



Der schnelle Ganz-Jahres-Estrichmörtel

- Schnelle Aushärtung (ca. 1 Stunde)
- Projektrealisierung in kurzer Zeit
- Verarbeitung bereits ab 0 °C
- Ganzjährige Projektrealisierung
- Kürzere Gerüst- und Sperrzeiten
- Weniger Baustellenanfahrten



Einfache und leichte Verarbeitung

- Kein zusätzlicher Wassereintrag im Estrich
- Somit Vermeiden von Blasenbildungen durch geringe Restfeuchtigkeit
- Durchgehender PMMA-Systemaufbau erhöht den chemischen Schichtenverbund
- Gleichbleibend hohe Festigkeit auch bei geringen Schichtdicken
- Weiterbearbeitung ohne Anschleifen und ohne Absanden
- Ohne besondere Maßnahmen bei Arbeitsunterbrechungen
- Leicht handhabbares 2-Komponenten-Produkt



Bewährte Qualität von Triflex

Triflex Cryl Level 215 ist das Ergebnis aus langjähriger Produktweiterentwicklung und sorgfältigen Tests durch Labor, Anwendungstechnik und Triflex-Verarbeitungsbetrieben:

- Fast 30 Jahre Erfahrung in der PMMA-Harz-Technologie
- Ausgereiftes Neuprodukt
- Langzeittestphase an Objekten

Triflex®

Flüssigkunststoff-Abdichtungen
Balkone | Flachdächer | Parkdecks



NEU

Schnell härtender Estrich- und Reparaturmörtel

„Das schnelle Gefälle“ – nach 1 Stunde überarbeitbar!

Triflex Cryl Level 215



Eigenschaften

2-komponentiger Schnellestrich auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA). Triflex Cryl Level 215 zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Modellierbar
- Schnell härtend
- Witterungsbeständig
- Verschleißfest
- Befahrbar
- Mechanisch hoch belastbar
- Lösemittelfrei
- UV-beständig

Einsatzbereiche

Triflex Cryl Level 215 ist ein schnell härtender, hochbelastbarer Reparaturmörtel für Reparaturen auf Estrichbelägen und für Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich mit Schichtdicken von 10 mm bis 50 mm.

Triflex®

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 62 8429822
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Österreich
Triflex GesmbH
Operngasse 17–21
1040 Wien
Tel. +43 1 23060 8090
info@triflex.at
www.triflex.at

QR-Code mit
Smartphone scannen
und sofort zu weiteren
Infos gelangen!

