

Technisches Merkblatt

REVOPUR® Quarzsandmischung

Quarzsandmischung aus verschiedenen Körnungen

Einsatzgebiete

REVOPUR® Quarzsandmischung ist eine Mischung aus feuergetrockneten Quarzsanden als Füllstoff für:

- dickschichtige Kunstharzmörtel
- Reparaturspachtel

Eigenschaften

Quarzsandmischung

Verbrauch

je nach Anwendung

Lieferform

- 10 kg im Kunststoffgebinde

Lagerung

Ungeöffnet und trocken lagern.

Verarbeitung

Anwendung

Quarzsandmischung zum Einstreuen oder Einarbeiten in Grundierungen und Beschichtungen.

Werkzeuge und Hilfsmittel



Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.

Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem



Dekor- und Nutzbeläge

Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.