

**SWISSPEARL**

# Mikado Glattziegel



## Die technischen Daten

<b>Größe:</b>	ca. 275 x 446 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 227 mm
	i.M.	ca. 229 mm
	max.	ca. 231 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 343 mm
	i.M.	ca. 357 mm
	max.	ca. 371 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 11,7 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 12,2 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 12,8 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 3,4 kg	ca. 39,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b> 5 Stk.	<b>Palette:</b>	240 Stk.
<b>Dachneigung:</b>	27°	<b>Regeldachneigung</b>
	≥ 22°	<b>Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119</b>
	≥ 20°	<b>Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119</b>

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderem die ÖNORM B3419 bzw. ÖNORM B4119.



**Swisspearl Österreich GmbH**

Eternitstraße 34  
4840 Vöcklabruck  
Österreich  
+43 7672 707-0  
info@at.swisspearl.com

[swisspearl.com](http://swisspearl.com)

# MIKADO



Mindest-  
ziegelbedarf:  
≈11,7 stk./m<sup>2</sup>

Ab 20°  
Dachneigung

## Die Vorteile

-  Großer Schiebebereich von 29 mm pro Ziegel
-  Erstklassige Rohstoffe ermöglichen hohe Homogenität, geringes Schwindungsverhalten und der hohe Eisenoxidanteil erschafft unverfälschte, leuchtend intensive Farben
-  2 Stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Hinterlüftung.



Die im Kopf- und Fußfalzbereich integrierte Verschiebbarkeit von ca. 29 mm bietet bei allen Neubau- und Renovierungsprojekten hohe Flexibilität und vereinfacht somit das Eindecken.



Kann in Verbandsdeckung ab 20° Dachneigung mit einem Unterdach für erhöhte Regensicherheit verlegt werden.

# Farbübersicht


## Naturrot



## Nuance



Nuance:  
kupferrot  
engobiert



Nuance:  
schiefer-ton  
engobiert



Nuance:  
schwarz matt  
engobiert



### Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel)

