



Rustico Falzziegel



Die technischen Daten

Größe:	ca. 225 x 405 mm	
	min.	ca. 198 mm
Deckbreite:	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 328 mm
	i.M.	ca. 338 mm
	max.	ca. 348 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,2 Stk./m ²
	i.M.	ca. 14,7 Stk./m ²
	max.	ca. 15,3 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,1 kg	ca. 45,6 kg/m ²
Minipack:	5 Stk.	Palette: 240 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderem die ÖNORM B3419 bzw. ÖNORM B4119.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

RUSTICO



Mindest-
ziegelbedarf:
≈14,2 stk./m²

Ab 20°
Dachneigung

Die Vorteile


-  Traditionelle Formgebung
-  Einfaches und schnelles Verlegen durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm. Dadurch ideal im Sanierungsbereich
-  Doppelmulden gewährleisten eine besonders gute Wasserführung

Farbübersicht

Naturrot



Nuance



Weitere Informationen
Hier finden Sie weitere Informationen
über dieses Modell
[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/falzziegel)