



Alle Fahnenmasten finden Sie online unter:

www.ziegler-metall.at

**Dort erwarten Sie weitere Informationen
und Bilder.**

Geben Sie im Suchfeld einfach ein.

Weitere Bilder von Fahnenmasten:
www.ziegler-metall.at

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA (S. 473)

FAHNENMASTEN

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 470 – 477

Service Fahnenmasten	S. 470
Bodenhalterungen für Fahnenmasten	S. 471 S. 477
Zylindrische Aluminium-Fahnenmasten	S. 472 – 475
Konische Aluminium-Fahnenmasten	S. 473
Aluminium-Fahnen-Lichtmast	S. 476
Zubehör für Fahnenmasten	S. 477



Konischer Aluminium-Fahnenmast MACON (S. 473)



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION (S. 475)

Serviceleistung FAHNENMASTEN PLUS



Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind. Deshalb legen wir – neben exzellenter Produktqualität – ganz besonderen Wert auf umfassenden Service.

Sie besitzen bereits Fahnenmasten? Wir kümmern uns auf Wunsch um die Instandhaltung und notwendigen Reparaturen. Dies gilt für alle Fabrikate.

Seien Sie kompromisslos bei Standsicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit!

Unser professionelles Service-Team ist für Sie deutschlandweit unterwegs und stets zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.



Recycling von Alt-Fahnenmasten

Bei Neulieferung kümmern wir uns um Entsorgung und Austausch der Altmasten.



Einweisung in Fahnenmastanlage

Wir weisen Sie gern vor Ort in alle Funktionen, Bedienelemente sowie die Pflege Ihrer Fahnenmasten ein.



Erstellung von Fundamenten

Auf Wunsch erstellen wir die Fundamente mit entsprechender Bodenverankerung und kümmern uns um Montage und Inbetriebnahme vor Ort.



Jährliche Fahnenmastprüfung

Da Fahnenmasten regelmäßiger Wartung und Pflege bedürfen, ist es notwendig von Zeit zu Zeit Verschleißteile zu wechseln. Dank frühzeitigem Erkennen von Verschleiß verhindern Sie größere Schäden und kostspielige Reparaturen.



Planung und Realisation

Einen Fahnenmast sicher aufzustellen, setzt nicht nur einiges an Erfahrung voraus, sondern auch das passende technische Equipment. Wir besitzen beides und übernehmen für Sie die fachgerechte Montage.

Gemeinsam finden wir eine Lösung. Sprechen Sie uns an, damit sich Ihre Masten immer in Bestform zeigen!

Wissenswertes und wichtige Detailerklärungen zu Fahnenmasten: www.ziegler-metall.at

FAHNENINFOS



Passende Flaggen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at


FLAGGEN



Bodenhalterungen für Fahnenmasten der Seiten 472-476:

Einfache Bodenhalterung mit Bodenanker


Bodenhülse aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff (Hart-PVC), inkl. Bodenanker aus Stahl gegen Verdrehung im Betonfundament. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.



Bodenhalterung		Bodenanker	
Mast-Ø			
75 mm	Nr.		397 604 EK
90 mm	Nr.		398 320 EK
100 mm	Nr.		397 605 EK
	€		

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Aluminiumhülse mit gesichertem Zentrierkeil, der die Mastbewegungen abfedert. Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.




Bodenhalterung		Zentrierkeil	
Mast-Ø			
75 mm	Nr.		297 038 EK
90 mm	Nr.		397 194 EK
100 mm	Nr.		297 030 EK
	€		

Zubehör: Bodendeckel

Ø 75 mm	Nr.	397 010 EK
Ø 100 mm	Nr.	397 011 EK

Bodenhalterung mit Exzentereinstellung

Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft. Doppelzentrierscheiben zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%. Lieferung inkl. Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes.




Bodenhalterung		Exzentereinstellung	
Mast-Ø			
75 mm	Nr.		297 036 EK
90 mm	Nr.		397 197 EK
100 mm	Nr.		297 028 EK
	€		

- für eine optimale Präsentation von Fahnenmastgruppen
- nachträgliche Ausrichtung der Masten durch Exzentereinstellung möglich

Kipphalterung - innenliegend

Kippunterteil zum Einbetonieren, Kippoberteil innenliegend. Kipphalterung inkl. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl. Besonders elegante Lösung des sicheren Aufstellens einschließlich Justiertechnik, kombiniert mit ästhetischem Erscheinungsbild. Die spezielle Verschraubung der Schuhplatte mit der Bodenhalterung ermöglicht eine nachträgliche präzise Justierung bis 1%.




Bodenhalterung		Kipphalterung innenliegend	
Mast-Ø			
75 mm	Nr.		397 601 EK
90 mm	Nr.		397 196 EK
100 mm	Nr.		297 234 EK
	€		

Empfohlene Fundamentgröße für alle Bodenhalterungen, bei normaler Bodenpressung und Betonqualität B 25.

Höhe über Flur	Breite in cm	Tiefe in cm
5 m	□ 85	80
6 m		
7 m		
8 m		
9 m	□ 100	80
10 m		
11 m		
12 m	□ 115	80

Für gute Entwässerung der Bodenhülse ist mittels Kiesschicht zu sorgen.



Bodenhalterung		Kipphalterung light innenliegend	
Mast-Ø			
75 mm	Nr.		397 195 EK
	€		

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichts-säckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



- für das häufige Hissen geeignet
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung
- silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich

Passende Flaggen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

FLAGGEN



Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 210 EK	297 032 EK	297 033 EK	297 034 EK	297 035 EK
	€					297 337 EK

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 211 EK	297 320 EK	297 321 EK	297 322 EK	297 323 EK
	€					297 336 EK

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hissystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	12	14	16	20	23
	Nr.	397 603 EK	297 040 EK	297 041 EK	297 042 EK	297 043 EK
	€					397 591 EK

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).



Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Ab Masthöhe 9 m ist eine Boden-Kipphalterung, aus Stahl, im Lieferumfang enthalten. Die Boden-Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Stahljustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpfasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).



- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Alu-Fahnenmast ROBUSTA und MACON

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø	mm		100			135	
Modell		ROBUSTA					
Ausführung		ohne Ausleger					
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 EK	297 502 EK	297 517 EK	297 503 EK	297 022 EK	297 500 EK
	€						
Modell		MACON					
Ausführung		mit Teleskopausleger					
Gewicht	kg	16	19	21	33	36	43
	Nr.	297 186 EK	297 187 EK	297 188 EK	297 189 EK	297 190 EK	297 191 EK
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (Höhe über Flur 6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Boden-Kipphalterung (Höhe über Flur 9, 10 und 12 m).





Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT ohne Ausleger

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Konstruktion: Zweiteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Standardmäßig abschließbar mit Inbusschraube. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil. Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge) und Gurtband bei Ausführung mit Teleskopausleger.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

- stabile Steckverbindung der 2 Mastrohre
- einfache Beförderung auf dem Pkw-Dachgepäckträger möglich (Kompakt-Verpackung max. 5,30 m lang)



2-teiliger Mast



Fahnentuchbefestigung



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Höhe über Flur	m	6	7	8
Mast-Ø	mm	75		
Ausführung		ohne Ausleger		
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	297 058 EK	297 059 EK	397 602 EK
	€			
Ausführung		mit Teleskopausleger		
Gewicht	kg	9	11	13
	Nr.	397 172 EK	397 173 EK	397 174 EK
	€			

Lieferung inkl. Bodenhalterung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Fahnenmast mit Teleskop-Drehkopfausleger (Ø 20 mm), verstellbar von 1,0 bis 1,5 m und drehbar. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtbänder am Mast. Zum Wechseln des Fahnentuches wird der Mast umgelegt, daher empfehlen wir bei häufigem Wechseln des Fahnentuches die Verwendung einer Kipphalterung. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.



Mastkopf mit Ausleger

- mit Gewichtssäckchen gegen Hochwehen des Fahnentuches
- vandalismus- und diebstahlsicher

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast MODUL

Höhe über Flur	m	5	6	7	8
Mast-Ø	mm	75			
Gewicht	kg	8	9	11	16
	Nr.	297 620 EK	297 621 EK	297 622 EK	297 623 EK
	€				

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SILENTO und VARIATION

Konstruktion: Einteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge und ovaler Mastkopf aus hochwertigem Kunststoff. Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung am Mastkopf sowie vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm) verstellbar von 1,0 bis 1,5 m. Lieferung inkl. einem Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



- **Allrounder mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit 3 Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck**
- **innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für eine leichte Bedienung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung**



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung geschlossen



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast VARIATION mit Ausleger

Wandhalterung VERTO für Fahnenmasten finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H2619



Passende Flaggen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast SILENTO ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	19	22	24	28	32	45
	Nr.	297 830 EK	297 831 EK	297 832 EK	397 165 EK	397 166 EK	397 167 EK	297 833 EK	297 834 EK	397 592 EK
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

Alu-Fahnenmast VARIATION mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm		75			90			100	
Gewicht	kg	15	18	20	22	25	27	28	32	45
	Nr.	297 624 EK	297 625 EK	297 626 EK	397 169 EK	397 170 EK	397 171 EK	397 593 EK	397 594 EK	397 595 EK
	€									

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 471).

LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), 360° drehbar. Beim Fahnenmast ohne Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, beim Fahnenmast mit Ausleger vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Oberer Mastkopfabschluss aus dauerfesten Kunststoff. Kurbelbare innenliegende Hissvorrichtung, serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Mit weißer LED-Beleuchtung (Niedrigstrom durch eingebauten Konverter, Stromversorgung 230 V). Auf Anfrage LED-Beleuchtung RGB.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Bodenkipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung mit Kurbel

LED-Fahnenmast APPEAR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H2241



LED-Fahnenmast BRIGHTLIGHT

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm			100		
Ausführung				ohne Ausleger		
Gewicht	kg	30	34	36	47	60
	Nr.	397 357 EK	397 358 EK	397 359 EK	397 360 EK	397 361 EK
	€					
Ausführung				mit Ausleger		
Gewicht	kg	33	37	39	50	63
	Nr.	397 355 EK	297 877 EK	297 878 EK	297 879 EK	397 356 EK
	€					

Lieferung inkl. Bodenkipphalterung.

Zubehör für Fahnenmasten der Seiten 472 - 476



Mast-Kipphalterung TOWER zum Aufdübeln

- innenliegende Kipphalterung
- Halterung aus feuerverzinktem Stahl
- für alle Masttypen mit Mast-Ø 75 / 90 / 100 mm geeignet außer FIXUS, FIXUS small, ROTATION und BRIGHLIGHT
- mit Befestigungsplatte (350 x 350 mm) und Kippelement zum Aufdübeln (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
- kein Fundament erforderlich

Masthalterung TOWER

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
für Mast-Ø 75 mm	Nr. €	397 220 EK
für Mast-Ø 90 mm	Nr. €	397 417 EK
für Mast-Ø 100 mm	Nr. €	397 961 EK



Hissvorrichtung oben



Hissvorrichtung unten

Außenliegende Universal-Hissvorrichtung

- passend für alle Masttypen Ø 75, Ø 90 bzw. Ø 100 mm
- obere Umlenkrolle aus Kunststoff, Farbe grau
- untere Hissvorrichtung aus robustem, eloxierten Metallgehäuse, bei 1,30 m über Flur anzubringen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Außenliegende Hissvorrichtung

Mast-Ø	mm	für Mast-Ø 75	für Mast-Ø 90	für Mast-Ø 100
	Nr. €	397 024 EK	397 658 EK	397 025 EK



Gewichtssäckchen

Gewichtssäckchen für Fahnenmasten

- erschwert ein ungewünschtes Hochwehen des Fahnentuches
- aus Polyamidgewebe mit gummierter Innenbeschichtung
- Gewicht 400 g

Gewichtssäckchen

Ausführung	einzel		3er-Set
B x H	mm	90 x 130	
	Nr. €	397 598 EK	397 620 EK




Teleskop-Drehausleger

Universeller Drehausleger

- Nachrüstset, passend für zylindrische, konische Fahnenmasten
- Länge des Teleskop-Drehauslegers 1,00 bis 1,50 m (in 10 cm Schritten verstellbar)
- Ausleger ist drehbar, aber nicht hissbar
- Lieferung inkl. Gurtbänder und 1 Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge)

Universeller Drehausleger

Mast-Ø	mm	55-75	75-100
	Nr. €	397 015 EK	397 016 EK



Hisseil für außenliegende Hissvorrichtung inkl. Seilkupplung und Fahnenbefestigung

Hisseil

- passend kommissioniert für die verschiedenen Masthöhen und Masttypen
- bestehend aus einem hochwertigen, geflochtenen Polyesterseil inkl. passendem Zubehör

Hisseil

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Masttyp		mit außenliegender Hissvorrichtung				
	Nr. €	397 017 EK	397 018 EK	397 019 EK	397 020 EK	397 021 EK
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, ohne Ausleger				
	Nr. €	397 580 EK	397 581 EK	397 582 EK	397 583 EK	397 584 EK
Masttyp		mit innenliegender Hissvorrichtung, mit Ausleger				
	Nr. €	397 587 EK	397 588 EK	397 589 EK	397 590 EK	397 892 EK



Gurtbänder für Fahnenmasten

- Gurtband aus Kunststoff passend für zylindrische und konische Fahnenmasten
- zur sicheren Befestigung des Fahnentuches am Mast

Gurtbänder

zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm	Nr. €	397 885 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm	Nr. €	397 886 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm	Nr. €	397 890 EK
konische Fahnenmasten	Nr. €	397 887 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 75 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 891 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 90/100 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 897 EK
zylindrische Fahnenmasten Ø 135 mm, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 898 EK
konische Fahnenmasten, Set = 7 Stück	Nr. € / Set	397 899 EK