











### Sämtliche Fahrgastunterstände und alles für den Wetterschutz finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at Dort erwarten Sie auch weitere Informationen und Bilder zu Alle Wartehallen im Überblick: den Wartehallen. www.ziegler-metall.at

Geben Sie im Suchfeld einfach (WARTEHALLEN

ein.













### **WARTEHALLEN**

### INHALTSVERZEICHNIS SEITE 24 - 59























### **Wartehalle FORNAX**

**Konstruktion:** Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind. Sitzbank gegen Mehrpreis.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 3

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig. Beim Fertigfundament mit der Größe B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

**Lieferung:** Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.







### Wartehalle FORNAX

Wartenalle FURNAX						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2330 x 2065	3305 x 2065	4380 x 2065		
		1 2	1 2 3	1 2 3 4		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und farbbeschichtet				
Befestigungsart			zum Aufdübeln bei +/- 0 mm			
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 388 EK	272 389 EK	272 390 EK		
Befestigungsart			zum Aufdübeln bei -200 mm			
Wartehalle FORNAX (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 346 EK	272 347 EK	272 348 EK		

## Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



### Preisbeispiel:

### Wartehalle FORNAX

Dachbreite x Dachtiefe 2330 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, standardmäßig in Milchglasoptik

Wartehalle FORNAX
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

Nr. 272 346 EK


- kranbar
- Milchglas-Dacheindeckung für gedämpfte, natürlich helle Aufenthaltsflächen
- Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

(H1042 Q



Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950





Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
LED-Beleuchtung, 18 Watt, IP 44	Nr. / Stück	272 349 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

<sup>\*</sup>Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.





Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2000 mm, mit Rück- / Seitenwänden ESG, Klarglas sowie <mark>Sitzbank ARES,</mark> Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

### Wartehalle PEGASUS

**Konstruktion:** Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas oder mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachkassetten und Dachblende farblich abgesetzt auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandelementausführungen, keramischer Siebdruck als Sichtoder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m² (Dacheindeckung VSG), sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m² (Dacheindeckung Kassetten aus Stahlblech). Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

### Wartehalle PEGASUS

Wal tellalle FEGA303						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	1800 x 2000	3300 x 2000	4800 x 2000	6300 x 2000	9300 x 2000
		1	1 2	1 1 1	1 1 1 4	1 2 3 4 5 6
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Dacheindeckung				VSG Klarglas		
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 399 EK	246 400 EK	246 401 EK	246 402 EK	246 405 EK
Dacheindeckung				Dachkassetten	aus Stahlblech	
Wartehalle PEGASUS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	-	054 497 EK	054 498 EK	054 499 EK	054 569 EK



Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

### Wartehalle PEGASUS



### Preisbeispiel:

### Wartehalle PEGASUS

Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PEGASUS Komplettangebot 150 533 EK Nr. Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle PEGASUS, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2000 mm, mit Dacheindeckung Stahlblech-kassetten, mit Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.










Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H1812

Dachtiefe 2000	
	Lichte Höhe 2185  Gesamthöhe 2500
1500	 8

Seitenansicht



Mehrpreis Wandelemente						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 800 EK	245 415 EK	245 416 EK	245 417 EK	245 418 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück			244 552 EK		

Mehrpreis Beleuchtung						
Dachbreite	mm	1800	3300	4800	6300	9300
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	055 606 EK	055 607 EK	055 608 EK	055 609 EK	055 610 EK
Anschlusskasten in Stiltze integriert	Nr. / Stück			055 795 FK		

Wartehallen bis zu einer Dachbreite von 6300 mm inkl. einer integrierten Lichtleiste, ab einer Dachbreite von 9300 mm inkl. zwei Lichtleisten.



### **Wartehalle VIRGO**

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.



Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>. Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.







### Wartehalle VIRGO

wai telialle vindo							
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
		1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nutzung			einseitig			doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile				feuerverzinkt und	pulverbeschichtet		
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 986 EK	246 987 EK	246 988 EK	246 989 EK	246 990 EK	246 991 EK

## Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



### Preisbeispiel:

### Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

150 657 EK Nr.



Wartehalle VIRGO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4463






Wir beraten Sie gerne: 07672/958950

Dachtiefe 1800 Lichte Höhe 2280 Gesamthöhe 2635 1250

Gesamttiefe 1900



Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 EK	054 764 EK	054 765 EK
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 EK	
Mehrpreis Beleuchtung				
Mehrpreis Beleuchtung LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld		055 368 EK	



### Wartehalle STINGRAY

Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Konstruktion: Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm.

Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung. Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten gegen Mehrpreis.



Wartehalle STINGRAY, Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, inklusive Sitzbank,

### EXKLUSIV bei 🔁 IEGLER

Werbevitrine: Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüsseln) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis.

Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung. **Entwässerung:** Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m<sup>2</sup>


Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von

600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

### Wartehalle STINGRAY



## Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



### Preisbeispiel:

### Wartehalle STINGRAY

Dachbreite x Dachtiefe 3375 mm x 1498 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle STINGRAY Komplettangebot Preis zuzüglich Fracht & Montage.

490 913 EK

Seitenansicht Frontansicht Dachtiefe 1498 Dachbreite 3375

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Raffaele Lazzari





Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4625





Wir beraten Sie gerne: 07672/958950



Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, Scheibenbreite 529 mm	Nr. / Stück	490 774 EK
Werbevitrine, B x T x H: 1277 x 222 x 1886 mm	Nr. / Stück	490 777 EK
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 911 EK
Klapprahmen, Format A 2 R x T x H: 451 x 11 x 625 mm	Nr / Stück	490 924 FK



### **Wartehalle AUREO**

**Konstruktion:** Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden (Raster 1330 mm) oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich. Rückwand aus Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem auf Anfrage.

**Werbevitrine:** Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.

### mmcité

Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

**Entwässerung:** Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon





### ohne Standsicherheitsnachweis

### Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
		1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile			spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle AUREO	Nr.	117 006 EK	117 007 EK	117 008 EK

### Wartehalle AUREO

War terraire AUREO				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
		1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile			spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	117 009 EK	117 011 EK	117 013 EK





### Preisbeispiel:

### Wartehalle AUREO

Dachbreite x Dachtiefe 4220 mm x 1855 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG Klarglas mit Scheibendekor und Sitzbank (auftragsbezogene Anpassung), Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen


Wartehalle AUREO


117 011 EK Nr.

Preis mit Standardsitzbank zuzüglich Fracht & Montage.

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3119







Klarglas mit Siebdruckdekor, Dacheindeckung VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, inkl. Sitzbank, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

### Wartehalle AUREO

Wai tellalle AUNLO				
Dachbreite x Dachtief	e mm	2860 x 1855	4220 x 1855	5580 x 1855
		1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile			spritzverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle AUREO (inkl. Rück- / Seitenwand	/ CLP) Nr.	117 010 EK	117 012 EK	117 014 EK



### **Wartehalle TRAXO**



Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind.

An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt). Jatoba auf Anfrage. Beschriftungsleiste für Haltestellenbenamung aus Stahl.

Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.


Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.

### Wartaballa TRAVO

Wartenalle INAXO					
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 1740		4170 x 1740	5560 x 1740
Ausführung		Sitzbank davorstehend links	Sitzbank davorstehend rechts	Sitzbar	nk mittig
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und	pulverbeschichtet	
Wartehallle TRAXO (inkl. Rückwand, ohne Seitenwände)	Nr.	177 899 EK	177 900 EK	177 903 EK	177 905 EK

### Wartehalle TRAXO







### Preisbeispiel:

### Wartehalle TRAXO

Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

Wartehalle TRAXO

Dachtiefe 1740

Preis mit Standardsitzbank, zuzüglich Fracht & Montage.

177 902 EK Nr.

**Entwässerung:** Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.











Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at



Wir beraten Sie gerne:

07672/958950











### **Wartehalle PURE**

**Konstruktion:** Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

**Dach:** Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder im hinteren Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.

**Werbevitrine:** Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

### EXKLUSIV bei ZIEGLER

**Entwässerung:** Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt







Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3489 Q

### Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 1800	4000 x 1800
		1 2	1 2 3
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und	pulverbeschichtet
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473 EK	054 474 EK





### Preisbeispiel:

### Wartehalle PURE

Dachbreite x Dachtiefe 2720 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas


Wartehalle PURE Komplettangebot


Nr. 149 530 EK

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Schaukasten, Sichtschutzstreifen, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.

1	Mehrpreis Rück- und Seitenwände			
Ī	Dachbreite	mm	2720	4000
	Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr. / Stück	054 475 EK	054 476 EK
	Seitenwand aus ESG, Klarglas, Breite 1300 mm	Nr. / Stück	054 4	77 EK
	Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr. / Stück	054 4	78 EK
	-			

Mehrpreis Beleuchtung			
Dachbreite	mm	2720	4000
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 967 EK	054 968 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	054 969 EK	054 970 EK





### Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Esche, lasiert in Eiche rustikal.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ und KINDLER, Darmstadt





### Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
ВхТхН	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479 EK	054 480 EK	054 481 EK



### **Wartehalle GEMALA**

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion mit Dachrahmen und Stützen aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleistung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 170 mm hoch. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,60 - 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.









### Wartehalle GEMALA

Wai tellalle GLIVIALA					
Dachbreite x Dachtiefe	mm	1600 x 1600	3100 x 1600	4600 x 1600	6100 x 1600
			1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und	pulverbeschichtet	
Wartehalle GEMALA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 852 EK	054 790 EK	054 791 EK	054 792 EK





### Preisbeispiel:

### Wartehalle GEMALA

Dachbreite x Dachtiefe 3100 mm x 1600 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle GEMALA Komplettangebot 149 661 EK Preis ohne Zubehör (Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.








▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung am Beispiel der Wartehalle STADT


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4629



Wir beraten Sie gerne: 07672 / 958 950





Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände							
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100		
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 853 EK	054 793 EK	054 794 EK	054 795 EK		
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		054 796 EK				
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	_	054 797 EK				
Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung							
Double has been		1000	2100	4000	C100		

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	1600	3100	4600	6100
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 703 EK	245 690 EK	245 691 EK	245 692 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 704 EK	245 693 EK	245 694 EK	245 695 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 707 EK	245 708 EK	245 709 EK	245 710 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 705 EK	054 500 EK	054 501 EK	054 502 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 706 EK	054 507 EK	054 508 EK	054 509 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 7	95 EK	



### **Wartehalle AQUILA**

**Konstruktion:** Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünungssystem auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.

Beim Fertigfundament mit der Größe B $\times$ T $\times$ H: 4720  $\times$  2360  $\times$  140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

**Lieferung:** Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.









### Wartehalle AOUILA

Wartenalle AQUILA				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und farbbeschichtet	
Befestigungsart			zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 391 EK	272 392 EK	272 393 EK
Befestigungsart			zum Aufdübeln bei -200 mm	
Wartehalle AQUILA (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 298 EK	272 299 EK	272 300 EK

Wartehalle AQUILA

### Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950

Preisbeispiel:


### Wartehalle AQUILA

Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech


Wartehalle AQUILA
Preis inklusive Fracht, unabgeladen.

LA Nr. 272 298 EK

Seitenansicht



1510



• kranbar

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:

www.ziegler-metall.at

• von allen Seiten gut einsehbar

H3858

 Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung



Wir beraten Sie gerne:

07672/958950

Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

\*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	
*Customorafila file dia hausaitina Aussishtuna das Calarmadula				

<sup>\*</sup>Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.





### **Wartehalle AQUILA GREEN**

**Konstruktion:** Robuste und verstärkte Stahlkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt. Sitzbank gegen Mehrpreis. Inkl. eines ökologischen und umweltfreundlichen Dachbegrünungssystems in 2 Ausführungen:

- Economy: Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE mit 16 verschiedenen robusten und langlebigen Sedum-Pflanzen. Minimal 95% Bewuchs für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.
- Premium: Besonders bienen- und insektenfreundlich durch zusätzliche vielseitig blühende Pflanzen.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm. Deckenverkleidung und LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder sowie Solarbeleuchtung gegen Mehrpreis.

**Rück-** / **Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz gegen Mehrpreis.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,20 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 3

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Verdübelung auf bauseitige Fundamente gegen Mehrpreis. Fertigfundamentplatten in 3 verschiedenen Größen gegen Mehrpreis, somit sind keine zusätzlichen Betonarbeiten notwendig.

Beim Fertigfundament mit der Größe B  $\times$  T  $\times$  H: 4720  $\times$  2360  $\times$  140 mm wird die Entladung durch einen externen Autokran gegen Mehrpreis empfohlen.

**Lieferung:** Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung mit LKW-Ladekran bzw. externen Autokran gegen Mehrpreis.









Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at нз859 Q

 Vormontage im Werk bietet eine schnelle, unkomplizierte Aufstellung

### Wartehalle AQUILA GREEN

Waltellane AgoleA dite							
Dachbegrünungssystem			Economy			Premium	
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165	2165 x 2165	3180 x 2165	4195 x 2165
Oberfläche Stahlteile				feuerverzinkt un	d farbbeschichtet		
Befestigungsart				zum Aufdübel	n bei +/- 0 mm		
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 394 EK	272 396 EK	272 398 EK	272 395 EK	272 397 EK	272 399 EK
Befestigungsart				zum Aufdübe <b>l</b>	n bei -200 mm		
Wartehalle AQUILA GREEN (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	272 306 EK	272 308 EK	272 310 EK	272 307 EK	272 309 EK	272 311 EK

### Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

### Reinigung der Luft

Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

### Aufrechterhaltung der Biodiversität

Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

### Dämmwirkung

Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

### Schutz der Dachhaut

Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

### Speicherung von Niederschlagswasser

Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

### Lärmreduktion

Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

### **Nachhaltigkeit**

Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.

### Wirtschaftlichkeit

Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.



Aufbauschema Dachbegrünung Wartehalle AOUILA GREEN



▲ Sedum-Kassettensystem aus recyceltem HDPE für Wartehalle AQUILA GREEN



### Preisbeispiel:


### Wartehalle AQUILA GREEN


Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 2165 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwänden, Dacheindeckung Trapezblech mit Dachbegrünung

### Überdachung AQUILA GREEN, Economy

Preis ohne Zubehör (Beleuchtung), inkl. Fracht, unabgeladen.

Nr. 272 308 EK





Mehrpreis		
Sitzbank, Sitzbreite 1500 mm, RAL-Farbe nach Wahl, Holzart Eiche	Nr. / Stück	272 350 EK
Keramischer Siebdruck weiß ähnlich RAL 9010	Nr. / Scheibe	272 301 EK
Verdübelung der vormontierten Überdachung auf bauseitigem Fundament	Nr. / Stück	272 305 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 2655 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 372 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 3835 x 2360 x 140 mm)	Nr. / Stück	272 373 EK
Fundamentplatte (B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm)*	Nr. / Stück	272 374 EK
Entladung mit LKW-Ladekran	Nr. / Stück	272 304 EK
Entladung durch externen Autokran	Nr. / Stück	272 378 EK

\*Es wird eine Entladung durch einen externen Autokran empfohlen.

Mehrpreis Beleuchtung				
Dachbreite	mm	2165	3180	4195
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	272 455 EK	272 456 EK	272 457 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 458 EK	272 459 EK	272 460 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	272 461 EK	272 462 EK	272 463 EK
LED-Deckeneinbaubeleuchtung 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 291 EK	
LED-Deckeneinbaubeleuchtung inkl. Bewegungsmelder 42 Watt, IP 44	Nr. / Stück		272 303 EK	
Solarbeleuchtungssystem	Nr. / Stück		272 375 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 7 Grad*	Nr. / Stück		272 400 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 10 Grad*	Nr. / Stück		272 401 EK	
Systemprofil mit Aufständerungswinkel 15 Grad*	Nr. / Stück		272 402 EK	

<sup>\*</sup>Systemprofile für die bauseitige Ausrichtung des Solarmoduls.





### **Wartehalle STADT**

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen und Querträgern. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels unauffälliger Edelstahl-Verschraubung. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach mit umlaufender Dachblende formschön nach oben abgeschrägt, Dacheindeckung aus Trapezblech. Deckenverkleidung sowie LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.









### Wartehalle STADT

Wai tellalle STADI					
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2520 x 1800	3620 x 1800	4720 x 1800	5820 x 1800
		1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und	pulverbeschichtet	
Wartehalle STADT (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 571 EK	245 572 EK	245 573 EK	245 574 EK

# Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr

### Preisbeispiel:

### Wartehalle STADT

Dachbreite x Dachtiefe 2520 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech

Wartehalle STADT Komplettangebot

Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Nr. 149 526 EK



▲ Deckenverkleidung



▲ Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H0031



Wir beraten Sie gerne: 07672/958950

Bauvorhaben: Tel 07672/958950



Frontansicht			
	achbreite 3620	)	
P-L		U-U	
5			c
1			
11			
	3400		
-			- mm -

Mehrpreis Rück-/ Seiten- und Windschutzwände						
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820	
Rückwand, Klarglas, Scheibenbreite von 1090 mm	Nr. / Stück	245 575 EK	245 576 EK	245 577 EK	245 578 EK	
Seitenwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	ck 245 579 EK				
Windschutzwand, Klarglas Raster 1210 mm	Nr. / Stück	245 599 EK				

Mehrpreis Deckenverkleidung / Beleuchtung					
Dachbreite	mm	2520	3620	4720	5820
Deckenverkleidung ohne LED-Beleuchtung	Nr. / Stück	245 682 EK	245 683 EK	245 684 EK	245 685 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 686 EK	245 687 EK	245 688 EK	245 689 EK
Deckenverkleidung mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 711 EK	245 712 EK	245 713 EK	245 714 EK
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 678 EK	245 679 EK	245 680 EK	245 681 EK
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder	Nr. / Stück	245 698 EK	245 699 EK	245 700 EK	245 701 EK
Anschlusskasten, in Stütze integriert	Nr. / Stück		055 7	'95 EK	



### **Wartehalle HOREC**

**Konstruktion:** Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.



### EXKLUSIV bei **ZIEGLER**°

**Entwässerung:** Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig eine Montagefreiheit von 600 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Massimo Tasca & Mattia Li Pomi





### Wartehalle HOREC

wai tellalle HOKEC			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2955 x 1484	3874 x 1484
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und	pulverbeschichtet
Wartehallle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)	Nr.	490 780 EK	490 798 EK





### Preisbeispiel:

### Wartehalle HOREC

Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück-/Seitenwände VSG, Klarglas mit Sichtschutzstreifen, Dacheindeckung aus Stahlblech


Wartehalle HOREC


Seitenansicht

Nr. 490 780 EK

Frontansicht

Preis ohne Zubehör (Klapprahmen, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.





Dachbreite 2955

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4683





Mehrpreis		
Klapprahmen, Format A3 B x T x H: 328 x 11 x 451 mm	Nr. / Stück	490 912 EK
Klapprahmen, Format A2	Nr. / Stück	490 925 EK





### **Wartehalle SATURN**

**Konstruktion:** Robuste Stahlkonstruktion, freitragende Hauptstützen mit zusätzlicher Dachschräge. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Flachdach mit zusätzlicher Dachschräge, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Rückwandscheiben linienförmig gelagert, Seitenwände mit zusätzlichen Stützen und Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Werbevitrine:** Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

**Entwässerung:** Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf an den Außenstützen, oberirdisch mittels Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### Wartehalle SATURN

Wai tellalle SATOMI					
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2060 x 2000	3060 x 2000	4060 x 2000	5060 x 2000
		1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und	pulverbeschichtet	
Wartehalle SATURN (mit Rück- / ohne Seitenwände)	Nr.	055 374 EK	055 375 EK	055 376 EK	055 377 EK

# Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr



### Preisbeispiel:

### Wartehalle SATURN

Dachbreite x Dachtiefe 3060 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle SATURN Komplettangebot Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

149 529 EK Nr.



Wartehalle SATURN, Dachbreite x Dachtiefe 4060 mm x 2000 mm, mit Seitenwand, doppelseitiger Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES und Abfallbehälter CALGARY, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.






Bauvorhaben: Tel 07672/958950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3517



Wir beraten Sie gerne: 07672/958950





Mehrpreis		
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 612 EK
Seitenwand mit Werbevitrine CITY-LIGHT, inkl. vorderer Stütze, Raster 1400 mm	Nr. / Stück	054 613 EK



### **Wartehalle PICTOR**

**Konstruktion:** Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt, Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen. Sitzbank auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. Beleuchtung auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

### EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

**Entwässerung:** Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

### Wartehalle PICTOR

waitelialle Fictor			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2400 x 1800	3500 x 1800
		1 2	1 2 3
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und	pulverbeschichtet
Wartehallle PICTOR (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 677 EK	054 678 EK

# Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr



### Preisbeispiel:

### Wartehalle PICTOR

Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle PICTOR Komplettangebot

Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

Nr. 149 616 EK



Fahrradüberdachung PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 3500 mm x 2250 mm, mit Rück- / Seitenwände aus ESG Klarglas, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H4348







Bauvorhaben: Tel 07672/958950



Seitenansicht







Wir beraten Sie gerne: 07672/958950

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	2400	3500
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 2280 / 3380 mm	Nr. / Stück	054 681 EK	054 682 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1270 mm	Nr. / Stück	054 6	83 EK



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

### **Wartehalle PLUTO**

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Design:** dammann pro:design







### **Wartehalle PLUTO**

martenane i Loro			
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3300 x 2030	4800 x 2030
		1 2	1 2 3
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und	pulverbeschichtet
Wartehalle PLUTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	227 621 EK	227 625 EK

## Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



### Wartehalle PLUTO

Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung aus Polycarbonat klar transparent

Wartehalle PLUTO Komplettangebot 150 535 EK Nr.

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

Frontansicht

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H0016



Seitenansicht



Wir beraten Sie gerne: 07672/958950

Dachtiefe 2030		
		000
		Lichte Höhe 2200 Gesamthöhe 2460
	4	500
1500	<b>-</b>	

•			achbreite 4	1000		
	П			П	П	
				c 5		
adudus	1500	uludu	1500	adudus	1500	ada
-			4500			

Mehrpreis			
Dachbreite	mm	3300	4800
Rückwand komplett, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 500 EK	245 501 EK
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 7	761 EK
Windschutzwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	226 6	533 EK



### **Wartehalle MARS**

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion mit robusten, mittigen Hauptstützen aus Quadratrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, inkl. Giebelscheiben.

**Rück- / Seitenwand:** Schmale Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Ablauf oberirdisch über Wasserspeier in den Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.







### Wartehalle MARS

Wai tellalle WANS					
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2050 x 1920	3030 x 1920	4000 x 1920	5950 x 1920
		1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und	pulverbeschichtet	
Wartehalle MARS (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 530 EK	246 531 EK	246 591 EK	246 532 EK

# Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958950



### Preisbeispiel:

### Wartehalle MARS

Dachbreite x Dachtiefe 2050 mm x 1920 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle MARS Komplettangebot

150 660 EK

Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter), zuzüglich Fracht & Montage.



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau

Frontansicht

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at



H0026

Wir beraten Sie gerne: 07672/958950



							_
4							Į.
-							
9			71		71		1
علىك. 97	i.i 75	975		975		975	wi
•			3900				-

Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2050	3030	4000	5950
Rückwand komplett, Klarglas, Raster 980 mm	Nr. / Stück	245 533 EK	245 534 EK	123 974 EK	245 535 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 900 mm	Nr. / Stück		123 9	977 EK	



Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 4900 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Drahtgittersitz TARVIS, Schaukasten ELLAS, Abfallsammler DERBY, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau

### **Wartehalle WAAGE**

**Konstruktion:** Robuste Stahlkonstruktion mit stabilen Quadratrohrstützen. Die speziell für dieses Modell breiter ausgebildeten Wasserkästen tragen ein klassisches Giebeldach aus Streben und Firstunterzügen. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Giebelseiten ohne Verglasung.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die Eckstützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.







### Wartehalle WAAGE

Wai tellalle WAAGE				
Dachbreite x Dachtiefe	mm	3400 x 1765	4900 x 1765	6400 x 1765
		1 2	1 2 3	1 2 3 4
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Wartehalle WAAGE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 540 EK	246 541 EK	246 542 EK





### Preisbeispiel:

### Wartehalle WAAGE

Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 1765 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle WAAGE, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 1765 mm, Rück- / Seitenwände ESG,

Klarglas, mit Siebdruckdekor Raute, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 6024

150 524 EK Wartehalle WAAGE Komplettangebot Nr. Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Sichtschutzstreifen), zuzüglich Fracht & Montage.

erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr

Bauvorhaben: Tel 07672/958950


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

Wir beraten Sie gerne:


H0028

07672/958950





verkehrsgrün



Mehrpreis				
Dachbreite	mm	3400	4900	6400
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 543 EK	245 544 EK	245 545 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 546 EK	
Windschutzwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 547 EK	





### **Wartehalle TANGENTA**

**Konstruktion:** Stahlkonstruktion mit einem vorderen Unterzug und stabilen Stützen aus Quadratrohrprofilen, einseitig oder zweiseitig (Y-Ausführung). Bei Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Giebeldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

**Befestigung:** Stützen zum Einbetonieren bei -200 mm in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette.







### Wartehalle TANGENTA

Waiteliane IANGLINA						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	1700 x 2000	3200 x 2000	4700 x 2000	6200 x 2000	7700 x 2000
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 5
Oberfläche Stahlteile			feu	ierverzinkt und pulverbeschich	itet	
Wartehalle TANGENTA (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 550 EK	246 551 EK	246 552 EK	246 553 EK	246 554 EK









### Preisbeispiel:

### Wartehalle TANGENTA

Dachbreite x Dachtiefe 3200 mm x 2000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle TANGENTA Komplettangebot Nr. 150 525 EK Preis ohne Zubehör (Sitzbank, Abfallbehälter, Raubvogelaufkleber), zuzüglich Fracht & Montage.



Frontansicht

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H0025



1480

Seitenansicht

Wir beraten Sie gerne: 07672/958950 Dachbreite 4700 1500

Mehrpreis						
Dachbreite	mm	1700	3200	4700	6200	7700
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 556 EK	245 557 EK	245 558 EK	245 559 EK	245 560 EK
Seitenwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück			245 562 EK		
Windschutzwand, Klarglas, Raster 1480 mm, inkl. Stütze	Nr. / Stück	– 245 563 EK				