

Ausschreibungsempfehlung Zubehör aus Kautschuk
nora[®] Sockelleistenwinkel SI 7001 und SA 7002

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis
	Stk.	Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk. Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt. Durch vorgefertigte Sockelleistenwinkel keine Gehrungsschnitte erforderlich. Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit Stand-Sockelfuß 50 mm. Für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Besonders schlag- und stoßfeste, vorgeformte Kautschuk-Profile, die eine leichte Desinfektion und Reinigung ermöglichen. Zur Vermeidung von Hohlräumen, scharfen Ecken und Kanten im Übergangsbereich zwischen Boden und Wand. Anschlussmaß 2,1 mm / 3,1 mm / 3,7 mm Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm. Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen) Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen) Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.		