Ausschreibungstext

Balkongeländerbekleidungen mit senoplan® Exterior Plus Platten

Vorbemerkungen

Allgemein:

Der Bieter hat komplett, inklusive:

- Baustelleneinrichtung
- Gerüstauf- und -abbau,
- aller Zu- und Abtransporte,
- materialgerechter Lagerung der angelieferten Materialien,
- Reinigung der verarbeiteten Materialien und der Baustelle

anzubieten.

Technisch:

- Allfällige statische Berechnungen (Standsicherheitsnachweise) sind der Bauleitung vorzulegen.
- Es dürfen nur korrosionsgeschützte Materialien eingesetzt und montiert werden.
- Die Wahl der Verankerungselemente hat entsprechend den Vorgaben des Dübelherstellers zu erfolgen.
- Die Verarbeitungsempfehlungen des Plattenlieferanten sind einzuhalten.

Liefern und montieren von HPL Platten gemäß EN 438-6, als Balkon- bzw. Loggienbekleidungen. Zum Beispiel **senoplan® Exterior Plus**.
Die Platten müssen den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.

Dicke: .....mm (6, 8 oder 10 mm)

Befestigungsmittel:

a) Alu Blindniet: (Alu Unterkonstruktionen)
Schaftdurchmesser 5 mm
Kopfdurchmesser 14 m
Material: Niet: Almg 5/3, Werkstoffnummer 3.3555.10
Nietdorn: Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4541
Kopfausführung: ..... lackiert (farblich zum Dekor passend)
Kopfausführung: ..... ohne Lackierung/blank

b) Niro Blindniet (für Stahl Unterkonstruktion)

Schaftdurchmesser 5 mm
Kopfdurchmesser 14 m
Material: Niet: Werkstoffnummer 1.4567
Nietdorn: Werkstoffnummer 1.4541
Kopfausführung: ..... lackiert (farblich zum Dekor passend)
Kopfausführung: ..... ohne Lackierung/blank

c) Senova Balkonschraubenset

Gewinde M5
Kopfdurchmesser 16 mm mit Torx 20
Material: Nirostahl A2
Kopfausführung: ..... lackiert (farblich zum Dekor passend)
Kopfausführung: ..... ohne Lackierung/blank

Ein Balkonschraubenset besteht aus: Schraube M5, Polyamidscheibe, Unterlagsscheibe, Federring, Schraubensicherung und Hutmutter.

Die Montage der Bekleidungsplatten erfolgt auf den in Pos. ..... beschriebenen Balkongeländern. Die **senoplan® Exterior Plus** Verarbeitungsrichtlinien (Befestigungsabstände) sind unbedingt einzuhalten.

Geländerlänge: ..... cm
Füllungsteilung: ..... (x-Teile ..... cm/ oder durchgehend in einem Stück, maximale Länge 305 cm)

Geländerhöhe: ..... cm
Füllungsplattenhöhe: ..... cm
Dekor: ..... (laut gültiger **senoplan® Exterior Plus** Kollektion).
Oberfläche: BS

LO .....
SO .....
..... Stk. Balkongel. EP ....

Preisaufschlag auf die zuvor beschriebene Position für die Ausführung der Bekleidungselemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus –** Kollektion Fundamentals (Holzdekore), Oberfläche BS oder WO lt. Gültiger Farbkollektion

LO			.....	
SO			.....	
.....	Stk. Balkongel.	EP	.....	.....

Preisaufschlag auf die zuvor beschriebene Position für die Ausführung der Bekleidungselemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus –** Kollektion Elements

LO			.....	
SO			.....	
.....	Stk. Balkongel.	EP	.....	.....