

Ausschreibungstext

Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit Holz - Unterkonstruktion und **senoplan**[®] Exterior Plus Bekleidungsplatten

Vorbemerkungen

Allgemein:

Der Bieter hat komplett, inklusive:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstauf- und -abbau,
- aller Zu- und Abtransporte
- sämtlicher Hilfsmaterialien
- Materialgerechter Lagerung der angelieferten Materialien
- Reinigung der verarbeiteten Materialien und der Baustelle
- aller allfälliger Erschwernisse

anzubieten

Technisch:

- Allfällige statische Berechnungen sind der Bauleitung vorzulegen.
- Es dürfen nur korrosionsfreie bzw. korrosionsgeschützte Materialien eingesetzt werden.
- Die Abwicklung der Montage ist mit den eingreifenden Gewerken und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
- Die Hinterlüftungstiefe muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Verarbeitungshinweise von Herstellern bzw. Lieferanten der Systemkomponenten sind einzuhalten.
- Der Zutritt von Wasser zur Unterkonstruktion und zum Dämmstoff ist zu verhindern

Pos. 1) Holz Unterkonstruktion für die Montage von **senoplan® Exterior Plus** Fassadenplatten

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion für die Montage von großformatigen **senoplan® Exterior Plus** Fassadenplatten.

Gehobelte Konterlattung (80 x 50 mm), waagrecht im Untergrund/Mauerwerk mit bauaufsichtlich zugelassenen Rahmendübeln befestigt. Angebotenes Fabrikat:

Die gesamte Konstruktion muss gefluchtet montiert werden.

Gehobelte Traglattung, Dimension mindestens 60 x 30 mm, für den Plattenstoß 120 x 30 mm in der Konterlattung verschraubt.

Für die Konstruktion ist eine entsprechende Statik vorzulegen.
Holzqualität: Gutes Bauholz gemäß ÖNORM B 4100 Teil 2.

Die Bautiefe von der Gebäudewand bis Vorderkante Tragprofil beträgt mm.

Die senkrechte Traglattung ist Geschossweise zu unterbrechen. Es ist darauf zu achten, dass die Unterbrechungen der Traglattung mit den Horizontalfugen der **senoplan® Exterior Plus** Bekleidungsplatten übereinstimmen.

Die Horizontalfugen sind regendicht auszuführen. Die Vertikalfugen sind mit einem UV beständigem Fugenprofil nach den Richtlinien der Fa. Senova Kunststoffe GmbH & Co. KG zu hinterlegen.

Angebotenes Produkt:

	LO	
	SO	
..... m ²	EP	PP

Pos.2) Dämmstoff

Liefern und montieren von Mineralfaser-Fassadendämmplatten, zum Beispiel Heralan FPL Dicke, mm oder gleichwertiges. Befestigt und gegen Absacken mittels Dämmstoffhaltern aus Metall (Kunststoff) gesichert.

Angebotenes Produkt:

Die Dämmung wird zwischen die waagrechte Konterlattung eingebracht.

	LO	
	SO	
..... m ²	EP	PP

Pos. 3) Bekleidung mit **senoplan**[®] Exterior Plus Platten

Lieferrn und montieren von HPL Platten gemäß EN 438-6, als großformatige Fassadenbekleidung. Zum Beispiel **senoplan**[®] Exterior Plus oder gleichwertiges angebotenes Produkt:

Dicke mm, (6,8 oder 10 mm)

Dekor, lt. gültiger **senoplan**[®] Exterior Plus Color - Kollektion.

Oberfläche: BS

Die Platten müssen B-s2, d0 nach der ÖNORM EN 13501-1 sein bzw. den Anforderungen der örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen. Bei der Verarbeitung des Plattenmaterials sind die Verarbeitungsrichtlinien des Lieferanten zu beachten.

A) Befestigungsmittel für Holz Unterkonstruktionen – Fassadenschrauben:

senoplan[®] Fassadenschraube mit Torx 20:

Material: Nicht rostender Stahl, X5CrNiMo 17122/1.4401, A4

Durchmesser: 5,5 mm
Kopfdurchmesser 12,0 mm

Länge: Mindestens 35 mm (Stärke der Traglattung + Plattendicke).

Kopfausführung:

- a) Lackiert (farblich zu **senoplan**[®] Platte passend lackiert)
- b) Nirosta blank (ohne Lackierung)

Befestigungsabstände:

Diese sind entsprechend den statischen Erfordernissen (Berechnungen) oder wenn dies aufgrund der örtlichen Bauvorschriften nicht notwendig ist, nach den Angaben des Lieferanten zu wählen.

Die Montage und Fugengestaltung erfolgten nach den Fassaden-Plänen des Architekten. Alle Anschlüsse und Fugen sind wetterfest auszuführen.

Höhe der Verkleidungselemente:

Breite der Verkleidungselemente:

Alle Erschwernisse wie Innen- und Außenecken, eventuell notwendige Ausklinkungen und erforderliche Ergänzungskonstruktionen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Pos. 3.1) Aufpreis auf die Pos. 3

Aufpreis auf die Pos. 3 für die Ausführung der Bekleidungselemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus**, Kollektion Fundamentals (Holzdekore), Oberfläche BS oder WO, lt. Gültiger Farbkollektion.

<input type="text"/> m ² .	LO		PP <input type="text"/>
	SO		
	EP		

Pos. 3.2) Aufpreis auf die Pos. 3

Aufpreis auf die Pos. 3 für die Ausführung der Bekleidungselemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus**, Kollektion Elements.

<input type="text"/> m ² .	LO		PP <input type="text"/>
	SO		
	EP		

Pos. 4) Fenster- und Türleibungsverkleidungen

Liefern und montieren von Fenster- und Türleibungsverkleidungen aus mm (6, 8 oder 10 mm) dicken **senoplan® Exterior Plus** Fassadenplatten.

Leibungstiefe: mm Ausführung lt. Zeichnung Nr.

<input type="text"/> lfm.	<table border="0"> <tr><td>LO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>EP</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	LO	<input type="text"/>	SO	<input type="text"/>	EP	<input type="text"/>	PP <input type="text"/>
LO	<input type="text"/>							
SO	<input type="text"/>							
EP	<input type="text"/>							

Pos. 4.1) Aufpreis auf die Position 4

Aufpreis auf die Pos. 3 für die Ausführung der Bekleidungs-elemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus**, Kollektion Fundamentals (Holzdekore) lt. Gültiger Kollektion

<input type="text"/> lfm.	<table border="0"> <tr><td>LO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>EP</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	LO	<input type="text"/>	SO	<input type="text"/>	EP	<input type="text"/>	PP <input type="text"/>
LO	<input type="text"/>							
SO	<input type="text"/>							
EP	<input type="text"/>							

Pos. 4.2) Aufpreis auf die Position 4

Aufpreis auf die Pos. 3 für die Ausführung der Bekleidungs-elemente in der Qualität **senoplan® Exterior Plus**, Kollektion Elements

<input type="text"/> lfm.	<table border="0"> <tr><td>LO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>EP</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	LO	<input type="text"/>	SO	<input type="text"/>	EP	<input type="text"/>	PP <input type="text"/>
LO	<input type="text"/>							
SO	<input type="text"/>							
EP	<input type="text"/>							

Pos. 5) Fugenprofile horizontal

Liefern und montieren von Fugenprofilen.

5 a) Alu h - Profile, zum Beispiel Protektor. Angebotenes Fabrikat:
Farbe nach Wahl des Architekten. (Pulverbeschichtet oder blank)

5 b) Alu Z - Profile, zum Beispiel Protektor. Angebotenes Fabrikat:
Farbe nach Wahl des Architekten. (Pulverbeschichtet oder blank).

5 c) Alu V - Profile, zum Beispiel Protektor. Angebotenes Fabrikat:
Farbe nach Wahl des Architekten. (Pulverbeschichtet oder blank).

<input type="text"/> lfm	<table border="0"> <tr><td>LO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SO</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>EP</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	LO	<input type="text"/>	SO	<input type="text"/>	EP	<input type="text"/>	PP <input type="text"/>
LO	<input type="text"/>							
SO	<input type="text"/>							
EP	<input type="text"/>							

Pos. 6) Ausführung Vertikalfugen

Die Vertikalfugen sind mit einem UV beständigem Fugenprofil nach den Richtlinien der Fa. Senova Kunststoffe GmbH & Co KG zu hinterlegen.

Farbe nach Wahl des Architekten.

..... lfm.	LO	PP
	SO	
	EP	

Pos. 7) Lüftungsgitter

Liefern und montieren von Alu Lüftungsgittern für den **unteren** Abschluss der Fassade und in den Fenstersturzbereichen, Lochanteil mindestens 50 cm²/m. Zum Beispiel Protektor oder gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotene Type:

..... lfm.	LO	PP
	SO	
	EP	

Pos. 8) Lüftungsgitter

Liefern und montieren von Alu Lüftungsprofilen für den **oberen** Abschluss, und den Anschluss der Fassade an die Fensterbänke.

Lochanteil mindestens 50 cm²/m. Zum Beispiel Protektor 9056 oder Protektor 9059.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotene Type:

..... lfm.	LO	PP
	SO	
	EP	