



senoplan® HPL

Farbkollektion

## senoplan® Exterior


senoplan® Exterior sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt.

Gemäß EN 438-6 Typ EDF/senoplan® Exterior Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.

Dimensionen Format (mm):

2800/5600 x 2040,

Stärke (mm): 3050 x 1300, 4200 x 1300 6, 8, 10



### Anwendungen



FASSADEN VERKI FIDLING



BALKON



SONNENSCHUTZ

#### Eigenschaften



STRAPAZIERFÄHIGKEIT



ABRIEBFESTIGKEIT



**BESTÄNDIG** 



WARTUNGSFREUNDLICH





WASSERABWEISEND



PFLEGELEICHT


### senoplan® Exterior Plus

senoplan® Exterior Plus sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Gemäß EN 438-6 Typ EDF senoplan® Exterior Plus Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.

Dimensionen Format (mm):

2800/5600 x 2040, Stärke (mm): 3050 x 1300. 4200 x 1300 6, 8, 10

Beidseitiger UV-Schutz.



#### **Designs**

3 Kollektionen	Color	Elements	Fundamentals
<b>75</b> Designs	<b>48</b> Uni	13 Stein und Metall	<b>14</b> Holz

### **Anwendungen**



VERKLEIDUNG



BALKONE



SONNENSCHUTZ

#### Eigenschaften





ABRIEBFESTIGKEIT



WITTERUNGS-



WARTUNGSFREUNDLICH

#### Hinweise für senoplan® HPL Platten:

Platten plan und trocken lagern. Schutzfolien sind unmittelbar vor bzw. nach der Montage zu entfernen. Aus technologischen Gründen wird empfohlen, die Originalkante aus der Plattenproduktion mind. 5mm je Kante zu besäumen!



STRAPAZIERFÄHIGKEIT

BELASTUNGSFÄHIG



WASSERABWEISEND



PFLEGELEICHT

Stand: 09/2023

## **senoplan® MPB** Mehrzweck Kompaktplatte



Die **senoplan® MPB** Mehrzweck Kompaktplatte ist ein hochverdichteter Werkstoff für nichttragende Anwendungen. Die Platte ist mit einer dekorativen Melaminoberfläche ausgestattet und zeichnet sich durch ihre Ästhetik, gepaart mit einer ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit und Funktionalität aus. Charakteristisch sind die gute Stoßfestigkeit, sowie eine hohe Kratzund Abriebfestigkeit.

Weiterhin hat sie eine gute Formstabilität, Wasserbeständigkeit und ist korrosionsbeständig. Die Oberfläche ist hygienisch unbedenklich, lässt sich leicht reinigen und ist schmutzabweisend.

### Dimensionen

Stärke (mm):

Format (mm):

3050 x 1300

#### Innenbereich

- Wandverkleidungen
- Regalböden
- Büro- und Schulmöbel

**Technisches Datenblatt** 

- Ladenbau
- Im Bereich Heimwerken als idealer Werkstoff für viele individuelle Anwendungen

Für den Aussenbereich nur bedingt einsetzbar.

Weitere Informationen erhalten sie bei unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

#### **Produktvorteile**

## HOHE DICHTE



BELASTUNGSFÄHIG



ABRIEBFESTIGKEIT



CHEMIKALIENRESISTENT



WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Für diese Platten liegen keine Prüfberichte auf.

Dichte		min. 1,35 g/cm
Brandverhalten	EN 13501-1	D-s1, d0
Elastizitätsmodul		≥ 9000 MPa
Biegefestigkeit		≥ 80 MPa
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur (längs/quer)		0,3 / 0,6%
Verhalten gegenüber kochendem Wasser	Massezunahme	max 2%
Ohanahananahana	Fallhöhe (mm)	1800
Stossbeanspruchung	Durchmesser Druckstelle (mm)	4















senoplan® Exterior









8830 BS Light Grev

8820 BS Magnolia



0191 BS Cool Grev

0515 BS Sand

# senoplan® MPB Mehrzweck Kompaktplatte









# senoplan® Exterior Plus - Elements Kollektion





























# senoplan® Exterior Plus - Fundamentals Kollektion



























D030 W0 Sherwood Oak

# senoplan® Exterior Plus







senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG

A-5723 Uttendorf, Gewerbestraße 12

T +43 (0)6563 20020-0

office@senova.com

**Niederlassung Wien** 

A-1230 Wien, Wiegelestr. 38 (Zufahrt Gastgebgasse)

T +43 (0)1 8658722-0

wien@senova.com

**Deutschland senova**® Kunststoffe GmbH

D-85521 Ottobrunn Putzbrunner Straße 44

T +49 (0)151 12457531 +43 (0)6563 20020-283

office@senova.com

Slowakei

senova® Plasty Slovensko, s.r.o.

SK-81109 Bratislava Dostojevského rad 5

T +421 903988555

slovensko@senova.com

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße Bearbeitung und Verwendung auftreten, können wir nicht übernehmen.