

Ausschreibungstext

Balkongeländerbekleidungen mit **senobond**[®]

Larson FR Alu Verbundplatten

Vorbemerkungen

Allgemein:

Der Bieter hat komplett, inklusive:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstauf- und -abbau,
- aller Zu- und Abtransporte,
- materialgerechter Lagerung der angelieferten Materialien,
- Reinigung der verarbeiteten Materialien und der Baustelle

anzubieten.

Technisch:

- Allfällige statische Berechnungen (Standsicherheitsnachweise) sind der Bauleitung vorzulegen.
- Es dürfen nur korrosionsgeschützte Materialien eingesetzt und montiert werden.
- Die Wahl der Verankerungselemente hat entsprechend den Vorgaben des Dübelherstellers zu erfolgen.
- Die Verarbeitungsempfehlungen des Plattenlieferanten sind einzuhalten.

Liefern und montieren von **senobond® Larson** Alu Verbundplatten, als großformatige Balkonbekleidung.

Die Platten bestehen aus zwei 0,5 mm dicken Aluminiumdeckschichten (Legierung: Magnesium-Aluminium 5005-H22 nach UNE-EN-485 2) und einem mineralisch gefüllten Kern mit erhöhtem Flammenschutz

Zum Beispiel **senobond® Larson** FR oder gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat: Dicke: ... mm, (4 mm)

Variante 1) Zweifach PVdF lackiert

Dekor, lt. gültiger **senobond® Larson** Kollektion, Uni oder Metallic. (Mindestmenge 200m²)

Dekor, lt. Lagerkollektion Senova; Dekor: Anthrazit RAL 7016, Traffic Red RAL 3020, Pure White RAL 9010, Grey Metallic RAL 3007, Silver Metallic RAL 9006 (ohne Mengenlimit lieferbar)

Dekor, RAL/NCS Code. (Mindestmenge 600m²)

Plattenbreite: 1500mm.

Rückseite mit Schutzlackierung.

Aufpreis, Ausführung mit beidseitigem Dekor

Variante 2) Thermolack/Pulverbeschichtung

Dekor, Thermolack Standard, lt. gültiger **senobond® Larson** Kollektion. (Mindestmenge 400 m²)

Dekor, RAL/NCS Code. Thermolack Spezial (Mindestmenge 400m²)

Plattenbreite: 1500mm.

Rückseite mit Schutzlackierung.

Aufpreis, Ausführung mit beidseitigem Dekor

Variante 3) **senobond® Larson** wood, mit HQP (High Quality Polyester) Beschichtung

Dekor, lt gültiger Senobond Larson Kollektion. Holzdekore. (Mindestmenge 200 m² bei Lagercoils – sonst 600 m²)

Plattenbreite: 1250 mm.

Rückseite mit Schutzlackierung.

Aufpreis, Ausführung mit beidseitigem Dekor

Variante 4) **senobond® Larson Metals**

- a) Dekor **senobond® Larson** anodic, gebürstetes Aluminium. (Mindestmenge 600 m²)
Plattenbreite: 1500 mm, Rückseite Schutzlackierung.
- b) Dekor **senobond® Larson** inox, Edelstahloberfläche. (Mindestmenge 600 m²).
Plattenbreite 1000 mm. Rückseite Schutzlackierung. Metalldicken: 0,25 mm/0,2 mm.
- c) Dekor **senobond® Larson** copper, echte Kupferoberfläche ohne Behandlung.
(Mindestmenge 600 m²) Plattenbreite: 1000 mm, Rückseite Schutzlackierung.
Metalldicke: 0,3 mm.
- d) Dekor **senobond® Larson** Zinc, natürliche Zinkoberfläche, ohne Behandlung.
(Mindestmenge 600 m²) Plattenbreite: 1000 mm. Rückseite Schutzlackierung.
Metalldicke: 0,5 mm

Andere Metalloberflächen, Spezialdekore (z.B. Holo, usw.) auf Anfrage.

Kern: mineralisch gefüllt; FR (erhöhter Flammenschutz)

Die Platten müssen Bs1d0 nach ÖNORM EN 13501-1 sein bzw. den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.

Kern: mineralisch; A2 (nicht brennbar)

Die Platten müssen A2s1d0 nach ÖNORM EN 13501-1 sein bzw. den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.

Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen. Bei der Verarbeitung des Plattenmaterial sind die Verarbeitungsrichtlinien des Lieferanten zu beachten.

Befestigungsmittel:

- a) Alu Blindniet:
Schaftdurchmesser 5 mm
Kopfdurchmesser 14 mm
Material: Niet: Almg 5/3, Erkstoffnummer 3.3555.10
Nietdorn: Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4541
Kopfausführung: Kopfdurchmesser: 14 mm
..... lackiert (farblich zur
Senobondplatte passend lackiert)
Kopfausführung: ohne Lackierung
- b) **senobond®** Balkonschraubenset:
Gewinde M5
Kopfdurchmesser 16 mm mit Torx 20
Material: Nirostahl A2
Kopfausführung: lackiert (farblich zur Senobondplatte passend
lackiert)
Kopfausführung: ohne Lackierung

Ein Balkonschraubenset besteht aus: Schraube M5, Polyamidscheibe, Unterlagsscheibe, Federring, Schraubensicherung und Hutmutter.

Die Montage der Bekleidungsplatten erfolgt auf den in Pos. beschriebenen Balkongeländern. Die Verarbeitungsrichtlinien (Befestigungsabstände) sind unbedingt einzuhalten.

Geländerlänge: cm
 Füllungsteilung: (x-Teile/..... cm/)

Geländerhöhe: cm
 Füllungsplattenhöhe: cm
 Dekor: (laut gültiger Senobond Kollektion).

..... Stk. Balkongel.	LO
	SO	
	EP	