



senoplan® HPL

Farbkollektion

senoplan® Exterior

senoplan® Exterior sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt.

Gemäß EN 438-6 Typ EDF/senoplan® Exterior Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.

Dimensionen Format (mm):

2800/5600 x 2040,

Stärke (mm): 3050 x 1300, 4200 x 1300 6, 8, 10



Anwendungen



FASSADEN VERKI FIDLING



BALKON



SONNENSCHUTZ

Eigenschaften



STRAPAZIERFÄHIGKEIT



ABRIEBFESTIGKEIT



BESTÄNDIG



WARTUNGSFREUNDLICH





WASSERABWEISEND



PFLEGELEICHT


senoplan® Exterior Plus

senoplan® Exterior Plus sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Gemäß EN 438-6 Typ EDF senoplan® Exterior Plus Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.

Dimensionen Format (mm):

2800/5600 x 2040. Stärke (mm): 3050 x 1300. 4200 x 1300 6, 8, 10

Beidseitiger UV-Schutz.



Designs

3 Kollektionen	Color	Elements	Fundamentals
75 Designs	48 Uni	13 Stein und Metall	14 Holz

Anwendungen



VERKLEIDUNG



BALKONE



SONNENSCHUTZ

Eigenschaften





ABRIEBFESTIGKEIT



WITTERUNGS-



WARTUNGSFREUNDLICH

Hinweise für senoplan® HPL Platten:

Platten plan und trocken lagern. Schutzfolien sind unmittelbar vor bzw. nach der Montage zu entfernen. Aus technologischen Gründen wird empfohlen, die Originalkante aus der Plattenproduktion mind. 5mm je Kante zu besäumen!



STRAPAZIERFÄHIGKEIT

BELASTUNGSFÄHIG



WASSERABWEISEND





PFLEGELEICHT

Stand: 11/2023

senoplan® MPB Mehrzweck Kompaktplatte



Die **senoplan® MPB** Mehrzweck Kompaktplatte ist ein hochverdichteter Werkstoff für nichttragende Anwendungen. Die Platte ist mit einer dekorativen Melaminoberfläche ausgestattet und zeichnet sich durch ihre Ästhetik, gepaart mit einer ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit und Funktionalität aus. Charakteristisch sind die gute Stoßfestigkeit, sowie eine hohe Kratz-und Abriebfestigkeit.

Weiterhin hat sie eine gute Formstabilität, Wasserbeständigkeit und ist korrosionsbeständig. Die Oberfläche ist hygienisch unbedenklich, lässt sich leicht reinigen und ist schmutzabweisend.

Dimensionen

Stärke (mm):

6

Format (mm):

3050 x 1300

Innenbereich

- Wandverkleidungen
- Regalböden
- Büro- und Schulmöbel
- Ladenbau
- Im Bereich Heimwerken als idealer Werkstoff für viele individuelle Anwendungen

Für den Aussenbereich nur bedingt einsetzbar.

Weitere Informationen erhalten sie bei unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Produktvorteile

Q.

HOHE DICHTE



BELASTUNGSFÄHIG



ABRIEBFESTIGKEIT



CHEMIKALIENRESISTENT



WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Für diese Platten liegen keine Prüfberichte auf.

Technisches Datenblatt

Dichte		min. 1,35 g/cm
Brandverhalten	EN 13501-1	D-s1, d0
Elastizitätsmodul		≥ 9000 MPa
Biegefestigkeit		≥ 80 MPa
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur (längs/quer)		0,3 / 0,6%
Verhalten gegenüber kochendem Wasser	Massezunahme	max 2%
Ohanahananahana	Fallhöhe (mm)	1800
Stossbeanspruchung	Durchmesser Druckstelle (mm)	4















senoplan® Exterior

















0106 BS Porzellan weiß

senoplan® MPB Mehrzweck Kompaktplatte









senoplan® Exterior Plus - Elements Kollektion





























senoplan® Exterior Plus - Fundamentals Kollektion



























D030 WO Sherwood Oak

Stand: 11/2023

senoplan® Exterior Plus







senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG

A-5723 Uttendorf, Gewerbestraße 12

T +43 (0)6563 20020-0

office@senova.com

Niederlassung Wien

A-1230 Wien, Wiegelestr. 38 (Zufahrt Gastgebgasse)

T +43 (0)1 8658722-0

wien@senova.com

Deutschland senova® Kunststoffe GmbH

D-85521 Ottobrunn Putzbrunner Straße 44

T +49 (0)151 12457531 +43 (0)6563 20020-283

office@senova.com

Slowakei

senova® Plasty Slovensko, s.r.o.

SK-81109 Bratislava Dostojevského rad 5

T +421 903988555

slovensko@senova.com

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße Bearbeitung und Verwendung auftreten, können wir nicht übernehmen.