## MASTERING SUN PROTECTION

**TEXTILSONNENSCHUTZ** 








### **INHALT**


Übersicht	04
Warum Textilsonnenschutz Immer komfortabel Geniesen zu jeder Jahreszeit Unterstützung von A bis Z Warum Renson	08 10 12 14 16
Produktübersicht Fixscreen® Fixscreen® Ready Fixscreen® Minimal Panovista® (Max) Topfix® (Max) Vegascreen®	19 22 84 90 138 152 176
Tücher Bedienung	181 205
Allgemeines Farben Legende Ambassadorship	219 229 231 236




Unsere Leidenschaft gilt der Herstellung innovativer Produkte und von Gesamtlösungen, die jedes Haus in ein gesundes und komfortables Zuhause verwandeln. Unser Engagement im Zusammenhang mit "Creating healthy spaces" steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Paul Renson

# SORTIMENTSÜBERSICHT





Achtung: Maximale Abmessungen können je nach Tuchart variieren



Textilsonnenschutz hält die Sonnenwärme effizient und wirksam ab. Gleichzeitig bleiben natürliches Licht, der Blick nach draußen und eine reibungslose Bedienung gewährleistet.

### **BIS ZU 10 GRAD KÜHLER**

Screens halten Sonnenstrahlen ab, bevor sie das Glas erreichen. Das macht sie zu einer idealen Lösung für die Kontrolle der Innentemperatur. Richtig eingesetzt, hält der Textilsonnenschutz den Innenraum bis zu 10°C kühler.

### **ENERGIE SPAREN**

Im Sommer bleibt die Innentemperatur unter Kontrolle, ohne dass eine energieaufwendige Klimaanlage benötigt wird. Bei geöffneten Screens nutzen Sie wiederum die tiefstehende Sonne und die damit verbundene Beheizung der Räume im Winter maximal aus. So können Sie das ganze Jahr über Energie sparen.

### FÜR JEDES PROJEKT

Renson° bietet Textilsonnenschutz für Oberflächen von bis zu 27,8 m², der dank der Fixscreen-Technologie witterungsbeständig ist. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Montagemöglichkeiten, sodass für jedes Fenster und Gebäude eine passende Screenausführung vorhanden ist.

### LANGLEBIG UND STILVOLL

Die Wahl von Aluminium ist eine Entscheidung für Langlebigkeit und eine stilvolle Verarbeitung. Es verleiht den Screens ein elegantes Aussehen für eine lange Zeit. Die stilvolle Verarbeitung der einzelnen Komponenten und die maximale Integration in die Fassade – auch bei Nachrüstung – runden das Ganze ab.

### IMMER KOMFORTABEL

### VISUELLER UND ÄSTHETISCHER KOMFORT

Natürliches Tageslicht ist für den Menschen unentbehrlich. Es ist entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Außerdem ist es die ideale kostenlose Lichtquelle. Es führt auch zu einer gesteigerten Produktivität in Bürogebäuden und zu einer verbesserten geistigen und körperlichen Gesundheit.

Indem wir ausreichend große Fensterflächen einrichten, möchten wir sicherstellen, dass möglichst viel natürliches Licht in unsere Wohnräume gelangt. Wenn die Intensität besonders im Sommer zu hoch ist, kann das Übermaß an natürlichem Licht den Wohnkomfort jedoch stark beeinträchtigen. Dies kann dank Sonnenschutz vollständig vermieden werden. Mit anderen Worten sorgt Sonnenschutz dafür, dass wir weiterhin das natürliche Tageslicht und eine perfekte Sicht nach außen genießen können, ohne die Beeinträchtigungen durch direktes Sonnenlicht hinnehmen zu müssen.

A business case for green building, WGBC Report 2013

### SICHT NACH DRAUSSEN

Mentale Funktion und Gedächtnis 10-25 % besser

Anrufbearbeitung 6-12 % besser

Krankenhausaufenthalt 8,5 % kürzer

### **TAGESLICHT**

Mentale Funktion und Gedächtnis 10-25 % besser

Arbeitnehmer sind
18 % produktiver

15-40 % Steigerung des Absatzes

#### SYSTEME

Produktivität steigt um 23 %
Dank besserer Beleuchtung 11 %
Dank besserer Lüftung 3 %
Dank individueller Temperaturregelung

Heute verbringen Menschen tagsüber fast 90 % ihrer Zeit drinnen. Vor 50 Jahren waren Menschen tagsüber zu 90 % draußen!

### THERMISCHER KOMFORT UND ENERGIE - ENERGIESPARENDE LÖSUNG

Neben dem visuellen Komfort ist der thermische Komfort eines der Top-Argumente, das die Wahl von dynamischem Textilsonnenschutz als energiesparende Lösung begründet.

Textilsonnenschutz bietet in Kombination mit dem Fenster zusätzliche dämmende Eigenschaften. Überhitzung wird vermieden, was im Sommer zu einer enormen Kosteneinsparung führen kann, da keine aktive Kühlung erforderlich ist. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, die Sonneneinstrahlung im Winter zu nutzen und somit Heizkosten zu sparen.

Sonnenschutz ist mehr als ein Produkt. Eine leistungsstarke, dynamische Sonnenschutzlösung ist ein Konzept, das Sonnenschutz und Tageslicht gemeinsam regelt. Architekten und Bauherren integrieren dies also am besten standardmäßig in ihr Design, sowohl für bei Neubauten als auch bei Renovierungen. Dies ist übrigens Standard für den (Um-)Bau: Seit 2021 müssen alle neuen Gebäude den Grundsätzen des Niedrigstenergiegebäudes entsprechen.

Der größte energetische Vorteil wird mit dynamischem und automatisiertem Sonnenschutz erreicht.

Verschiedene Studien haben den Mehrwert von dynamischem Sonnenschutz belegt.

- ESCORP-EU-25-Studie (europäische Studie):

Wenn an mindestens der Hälfte der Gebäude Rollläden und außen- und innenliegender Sonnenschutz angebracht wird, führt dies zu einer Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden um beinahe 10 %.

- TU Delft: TNO 2015 R10396 (niederländische Studie):

Einsparung von Heizenergie durch Wärmeisolierung von Sonnenschutz. Die errechneten Einsparungen von Heizenergie können sich auf bis zu 17 % für das Referenz-Reihenhaus und auf bis zu 29 % für das Referenz-Appartement belaufen

- ESSO 2014 Study (europäische Studie):

"Dynamic shading solutions for energy efficient buildings." Dynamischer Sonnenschutz führt zu einer Senkung der Kühlkosten um mehr als 36 % (alle Verglasungstypen und Klimabedingungen in Europa). Die höchsten Einsparungen sind bei Südwestfassaden möglich, d. h. bis zu 65–70 %.

- ESSO 2021 Study (europäische Studie):
"Sonnenschutz – Synergieeffekte bei der
Minderung von Treibhausgasemissionen und der
Anpassung an den Klimawandel."
Dank des dynamischen Textilsonnenschutzes
können die Treibhausgasemissionen in MT CO<sub>2</sub>
/ Jahr bis 2050 um bis zu 58 % besser reduziert
werden als bei einer Klimaanlage.

Mehr Tageslicht und eine Sicht nach außen sorgen für gesteigerte Produktivität und Konzentration und ein gutes Gefühl.

/

### GENIESSEN ZU JEDER JAHRESZEIT

Jeder wünscht sich so viel natürliches Tageslicht wie möglich im Haus und Aussicht nach draußen, während es gleichzeitig auch darauf ankommt, den Wohnkomfort immer unter Kontrolle zu halten. Sonnenschutz sorgt sowohl in den warmen Sommermonaten als auch im kalten Winter für mehr Komfort. Darüber hinaus hat der Sonnenschutz auch einen positiven Effekt auf den Energieverbrauch.

### ZU JEDER JAHRESZEIT KOMFORT NACH MASS

Neubauprojekte werden immer besser isoliert und luftdicht abgeschlossen. Das ist gut für Ihre Stromrechnung, aber bei voller Sonne auf den großen Fenstern wird es an heißen Sommertagen schnell unerträglich warm im Innern. Sobald die Wärme einmal drinnen ist, kann man sie in einem gut isolierten Gebäude kaum wieder nach draußen bringen.

Und deshalb ist es wichtig, das Sonnenlicht so zu "kontrollieren", dass Sie es in vollen Zügen genießen können. Zum Beispiel durch Anheben des Außensonnenschutzes im Winter. Denn dann profitieren Sie davon, so viel Sonnenwärme wie möglich zum Aufwärmen ins Innere zu bringen. Im Sommer müssen die Screens dann abgesenkt werden, um die Innenraumtemperatur unter Kontrolle zu halten.

Sommer




Winter



#### SOMMER – TAGSÜBER

Tagsüber lassen Sie den Sonnenschutz herunter, um die Raumtemperatur in Grenzen zu halten. Auf diese Weise vermeiden Sie auch störende Reflexionen und Verfärbungen von Möbeln und Sie müssen auch nicht aktiv kühlen.




#### SOMMER - NACHTS

Nachts lassen Sie den Sonnenschutz herunter und öffnen Sie das Fenster, damit sich Ihr Haus dank der kühleren Nächte ausreichend abkühlen kann. So beginnen Sie Ihren Tag in einem angenehm kühlen Haus. Außerdem werden auch Insekten draußen gehalten.




### WINTER - TAGSÜBER

Tagsüber fällt am besten so viel Tageslicht wie möglich durch die Fenster. So beheizen Sie die Räume auf eine angenehme und energiesparende Weise.



### WINTER - NACHTS

Nachts lassen Sie den Sonnenschutz herunter, sodass die Luft zwischen dem Sonnenschutz und dem Fenster dämmend wirkt. So bleibt die Wärme drinnen und Sie stehen am Morgen in einem angenehm warmen Haus auf.





Wir sind für Sie (und Ihr Team) da! Schulung benötigt? Technische Unterstützung oder Intervention vor Ort?



Ein Anruf bei der HOTLINE genügte, um mein Team vor Ort wieder in die Spur zu bringen. Wir erhielten problemlos die erforderlichen technischen Informationen, die wir suchten. Perfekter Service und eine große Zeitersparnis!



### Hotline

Sie sind sich nicht sicher, welche Lösung die beste ist? Ein bestimmtes technisches Problem vor Ort? Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner oder rufen Sie einen Mitarbeitenden des Renson-Helpdesk an unter der **HOTLINE** +32 (0)56 30 30 30. Falls erforderlich, schicken wir sogar einen Renson-Techniker zu Ihnen vor Ort. Auf diese Weise sparen Sie viel Zeit und Nerven!

### **Renson Academy**

Ein perfekt funktionierendes Lüftungssystem beginnt mit der richtigen Montage. Gute Produktkenntnisse und technische Fertigkeiten werden Ihnen viel Zeit ersparen. Sie (und Ihr Team) sind herzlich zu uns eingeladen, um:

- Ihre Produktkenntnisse auf den neusten Stand zu bringen
- · Ihre Fähigkeiten aufzufrischen
- neue Techniken zu erlernen

### Renson Academy On Tour

Zeitmangel? Zu weit weg? Unsere Academy kommt gerne zu Ihnen. Eine maßgeschneiderte Schulung? Kein Problem. Setzen Sie die Theorie direkt in die Praxis um – und profitieren Sie davon! Gerne hören wir, wie wir Sie unterstützen können. Melden Sie sich an auf: renson.net > Für Gewerbe/Architekten > Montagetraining bei Renson absolvieren

### ? Renson Services

Sie haben ein bestimmtes Projekt? Renson Services macht sich gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach einer geeigneten Lösung für Ihr einzigartiges Projekt, in Übereinstimmung mit den geltenden Eurocodes. Ein Team von technisch geschulten Mitarbeitenden steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie uns auch für den Kundendienst oder Fragen zur Montage kontaktieren.



### **WARUM RENSON®?**

Bei Renson glauben wir, dass hochwertige Produkte und innovative Lösungen zu einem energieeffizienten, komfortablen und gesunden Leben beitragen. Unser Slogan lautet nicht umsonst "Creating healthy spaces". Und dabei gehen wir von einzelnen Grundprinzipien aus.





### **MINIMALISTISCHES DESIGN**

Wir haben hohe Ansprüche an das Design. Die Lösungen von Renson fügen sich unauffällig in jedes Projekt ein. Dazu tragen die detaillierte Verarbeitung und die nahtlose Integration bei.



### **DIE KRAFT DER INNOVATION**

Unser Sinn für Innovation treibt den Fortschritt voran. Durch die Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien haben wir gemeinsam beeindruckende Erfolge erzielt.



### ENDLOSE PERSONALISIE-RUNGSMÖGLICHKEITEN

Von Privathaus bis Arbeitsplatz und vom rustikalen bis modernen Stil. Die Konfiguration einer auf jeden Kunden und jedes Gebäude zugeschnittenen Lösung ist schnell und einfach.



### NACHHALTIGES UNTERNEHMERTUM

Wir können kein gesundes Lebensumfeld schaffen, ohne uns um eine gesunde Welt zu kümmern. Von der Auswahl der Materialien bis hin zu Produktion und Logistik arbeiten wir an einem nachhaltigen Unternehmen.



### **ULTIMATIVER BENUTZERKOMFORT UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT**

Eine umfassende Planung ist eine Voraussetzung für einfache Nutzung und minimale Wartung. Von der Konfiguration und Bestellung bis hin zur schnellen und problemlosen Montage. Mit unserer digitalen Plattform RIO als Herzstück.



# ÜBERSICHT PRODUKTE

Einbau vor dem Fenster

Vorhangfassaden

Freestanding

Panovista® (Max)

krechter Textilsonnenschutz		Horizontaler Textilsonnenschutz	
Fixscreen®	22	Topfix® (Max)	15
Vorbau	24	Topfix®	15
Einbau vor dem Fenster	40	Topfix® VMS	16
Einbau auf dem Fenster	50	Topfix® Max	16
Einbau auf dem Fenster mit		Topfix® Max Freestanding	17
Schalldämmung oder Lüftung	56	·	
Freestanding	72	Vegascreen®	17
Ready	84		
Fixscreen® Minimal	90		
Vorbau	96		

106

118

129

139

# SENKRECHTER TEXTIL-SONNENSCHUTZ

Senkrechter Textilsonnenschutz hält direkte Sonneneinstrahlung ab, sowohl bei Standardfenstern, Eck- und Schiebefenstern und Ganzglasecken als auch bei freistehenden Anwendungen. Die revolutionäre Fixscreen-Technologie garantiert ein Tuch, das äußerst windfest und insektenhemmend ist und gleichzeitig sehr große Oberflächen von bis zu 27,8 m² bewältigen kann und sogar bis zu einer maximalen Oberfläche von 30 m² bei Panovista Max. Windfester senkrechter Textilsonnenschutz eignet sich hervorragend sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen.







### **FIXSCREEN®**

#### **KEEPING HOMES COOL SINCE 2005!**

2005: Renson bringt mit Fixscreen den ersten winddichten ausenliegenden Sonnenschutz auf den Markt, der fur Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h geeignet ist. Wie? Durch das Absenken des Tuchs in 2 Seitenfuhrungen mit Reisverschluss gehoren klappernde und zerrissene Screentucher der Vergangenheit an. Ein echter Meilenstein, aber gleichzeitig nur der Anfang einer erfolgreichen Geschichte.



### (DE-)MONTAGE DES TUCHSATZES

Schnelle, sichere Montage und Demontage des Tuchsatzes dank der Connect&Go-Technologie





### EINZIGARTIGE TUCHWELLEN

Die Standard-Tuchwelle verfügt über einen einzigartigen vertieften Schlitz, um der Einkerbung der Tuchschlaufe entgegenzuwirken und so die Bildung horizontaler Falten im Tuch zu verringern. Bei Fixscreen Minimal, Fixscreen 100 EW 1, Fixscreen Slim EW 7 und freistehend gibt es bei großen Breiten auch ein demontierbares Klickprofil. Dies gewährleistet eine einfache (De-)Montage beim Wechsel des Tuchs.



### SEITENFÜHRUNG FÜR DIE KABELFÜHRUNG

Die offene Seitenführung S verfügt über einen zusätzlichen Kanal, in dem das Stromkabel des Motors versteckt werden kann.



### DREITEILIGE SEITENFÜHRUNG

Die tiefe Seitenführung D für Einbau-Screens gewährleistet die Zugänglichkeit zur Kassette nach der Montage. Diese dreiteilige Führung hat ein U-förmiges Grundprofil, das die Demontage des Tuchsatzes erleichtert, ohne dass die Seitenführung selbst komplett demontiert werden muss. Dadurch entfallen Aufbruchoder Schneidarbeiten und bleibt die Wasser- und Winddichtigkeit erhalten.



### SMOOTH

Geeignet für große Glasflächen

Langlebige Reißverschlussführung mit

Die patentierte, koextrudierte verschleißfeste Deckschicht auf der HPVC-Reißverschlussführung garantiert eine leichtgängige, langle-

bige und geräuscharme Führung des Tuchs.

Smooth-Technologie

Fixscreen bis 22 m² möglich

#### Fixscreen-Technologie garantiert hohen Windwiderstand Hohe Windfestigkeit bis 130 km/h dank der Verwendung


symmetrischer Reißverschlüsse.



Große Kollektion an Tüchern und Pulverbeschichtungsfarben Perfekte Abstimmung auf die Architektur



# FIXSCREEN® VORBAU





### **FIXSCREEN®**

### Vorbau EW 1













Design	Fixscreen® 100	Fixscreen® 150	
Abmessungen der Kassette (H x T)	100 mm x 100 mm	150 mm x 155 mm	
Kassettenverlängerung	500	) mm	
Square		<b>~</b>	
Softline		✓	
Endschiene einziehbar	-	√ (bis FH ≤2800 mm)	
Versenkte Tuchwelle		✓	
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Wink	el von 0° oder 5°	
Windfestigkeit			
Windklasse EN 13561:2004		3	
Windkanaltestbericht	Nr. 113	3-25809	
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenen	n Zustand je nach Abmessungen	
Bedienung			
Detecto Rensonmotor Safety First		<b>✓</b>	
Somfy mechanischer Motor		✓	
Somfy, (Meastria*) lo Funktechnologie Motor		<b>✓</b>	
Zertifikate			
Leistungserklärung	DOP-201	5SC00002	
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139		

Abmessungen		Fixscre	en° 100	Fixscre	en° 150
Einzelner Screen					
	Min. Breite	700	mm	905 mm	
Glasfasertuch Sergé / Natté	Max. Breite	4000 mm	5000 mm	6000 mm	
Polyestertuch Soltis Veozip Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	4000 mm	2000 mm	6000 mm	
Turiscreen insertenscriutz	Max. Oberfläche	16 m²	10 m <sup>2</sup>	22	m²
	Min. Breite	700	mm	905	mm
Glasfasertuch Privacy	Max. Breite	4000 mm	3000 mm	6000	) mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Höhe	2700 mm	3500 mm	6000	) mm
110112011007001110111102	Max. Oberfläche	10,8 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>	22	m²
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000	) mm	1000	) mm
Satiné 21154	Max. Breite	4000	) mm	4000 mm	6000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Höhe	2700 mm		4000 mm	2600 mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	11,2 m <sup>2</sup>		16 m <sup>2</sup>	
Gekoppelter Screen mit einem Motor					
	Min. Teilbreite	800 mm		1810	mm
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Max. Gesamtbreite	6000 mm		6000 mm	
Polyestertuch Soltis Veozip / Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Teilbreite	4000 mm		5000 mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	2700 mm		6000 mm	
Turisoreer mockensoriatz	Max. Gesamtoberfläche	16,2	2 m <sup>2</sup>	22	m²
	Min. Teilbreite	1000 mm		1810 mm	
Verdunkelndes Glasfasertuch	Max. Gesamtbreite	6000 mm		6000 mm	
Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Teilbreite	4000	) mm	5000	) mm
Soltis Opaque B92	Max. Höhe	2700	) mm	4000 mm	
	Max. Gesamtoberfläche	16,2 m²		16	m²
Gekoppelter Screen mit zwei Motoren					
Mögliche Abmessungen pro Teil, pro	Max. Gesamtbreite	6000	) mm	6000	) mm
Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen"	Max. Gesamtoberfläche	24 m²		36 m²	

### ACHTUNG

- Fixscreen 150: Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 23 kg/Lfm.


-\* Für Somfy Maestria IO gelten die folgenden Einschränkungen:


Fixscreen 100: Square: Breite ≥ 1200 mm – Höhe ≤ 2700 mm / Softline: Breite ≥ 1800 mm – Höhe ≤ 2700 mm

Fixscreen 150: Breite ≥ 1200 mm





<sup>-</sup> Detecto Rensonmotor Safety First und Somfy Maestria IO: gekoppelt immer mit zwei Motoren



















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption ← Richtung der Entnahme des Tuchsatzes ⊠ Position Fenster











### **FIXSCREEN®**

### Vorbau mit Montagefüßen EW 1+















Design	Fixscreen® 100	Fixscreen® 150			
Kassettengröße (H x T)	100 mm x 100 mm	150 mm x 155 mm			
Kassettenverlängerung	500	) mm			
Square		✓			
Softline		✓			
Endschiene einziehbar	-	√ (bis FH ≤2800 mm)			
Versenkte Tuchwelle		<b>~</b>			
Grundplatte Seitenführung	Bei einem \	Vinkel von 0°			
Windfestigkeit					
Windklasse EN 13561:2004		3			
Windkanaltestbericht	Nr. 114-31926	Nr. 113-25809			
Garantierter Windwiderstand	Bis 80 km/h in ges	chlossenem Zustand			
Bedienung					
Detecto Rensonmotor Safety First		✓			
Somfy mechanischer Motor		<b>✓</b>			
Somfy, lo Funktechnologie Motor		<b>~</b>			
Zertifikate					
Leistungserklärung	DOP-201	5SC00002			
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139			


Abmessungen		Fixscre	enº 100	Fixscreen® 150
Einzelner Screen				
	Min. Breite	795	mm	905 mm
Glasfasertuch Sergé / Natté	Max. Breite	4000 mm	3000 mm	6000 mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 / Soltis Veozip	Max. Höhe	2700 mm	3500 mm	6000 mm
Solida i Citorini 32 / Solida Veozip	Max. Oberfläche	10,8 m²	10,5 m <sup>2</sup>	22 m²
Aneinanderreihung möglich				
Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung)		Ę	5 mm	


#### ACHTUNG


- Fixscreen 150: Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 23 kg/Lfm.
























Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes □ Position Fenster














Bestimmung		ße in Abhängigkeit aneinandergereihte				
(in mm)	Anzahl "Montagefüße einzeln" pro Seitenführung		+	Anzahl "Mo aneinand pro Aneinar	ergereiht"	
	Füße lin	ks/rechts		Füße in d	der Mitte	
Typ 55 mm						
Breite ≤	4000	6000		4000	6000	
Höhe ≤						
2000	2	2		2	2	
4000	2	2		2	3	
5200	3	3		3	3	
6000	4	4		4	4	
Typ 100 mm						
Breite ≤	4000	6000		4000	6000	
Höhe ≤						
2000	3	3		3	4	
3100	4	4		4	5	
4000	5	5		5	7	
4600	7	7		7	7	
5300	8	8		8	8	
6000	9	9		9	9	
Typ 150 mm						
Breite ≤	4000	6000		4000	6000	
Höhe ≤						
2000	3	4		3	4	
3100	4	5		4	5	
4000	5	7		5	7	
4600	7	7		7	7	
5300	8	8		8	8	
6000	9	9		9	9	

<sup>\*</sup> Überprüfen Sie die möglichen Abmessungen auf S. 31

### FIXSCREEN® SOLAR

### Vorbau EW 1












Design	Fixscreen® 100 Solar		
Kassettengröße (H x T)	128 mm x 100 mm		
Kassettenverlängerung	-		
Square	✓		
Softline	-		
Endschiene partiell einziehbar	✓		
Versenkte Tuchwelle	✓		
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°		
Windfestigkeit			
Windklasse EN 13561:2004	3		
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809		
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand		
Bedienung			
Somfy Funkmotor	~		
Zertifikate			
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002		
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139		

Abmessungen			
Einzelner Screen			
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	650	mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 / Soltis Veozip Tuffscreen Insektenschutz	Max. Breite	4000 mm	3000 mm
	Max. Höhe	2700 mm	3500 mm
	Max. Oberfläche	10,8 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000	mm
Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Breite	2000	) mm
	Max. Höhe	2700	) mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	5,4	m²










Die Somfy Solar App macht es im Voraus moglich, die Moglichkeiten einer solaren Losung in einer bestimmten Umgebung zu definieren. Kostenlos erhaltlich im App Store und uber Google Play.


















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption 

☐ Richtung der Entnahme des Tuchsatzes 
☐ Position Fenster





# FIXSCREEN® EINBAU VOR DEM FENSTER





### **FIXSCREEN®**

### Einbau vor dem Fenster EW 7

Einbauweise **7A** Tuch nah am Fenster Einbauweise **7B** Tuch vom Fenster entfernt Perfekt zu kombinieren mit Insektenschutz, Türgriff usw.













Design	Fixscreen® 100 Slim	Fixscreen® 150		
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 110 mm	150 mm x 155 mm		
Kassettenverlängerung	500	mm		
Square		/		
Softline		-		
Endschiene einziehbar	<b>✓</b>	✓ (bis FH ≤2800 mm)		
Versenkte Tuchwelle		/		
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°			
Windfestigkeit				
Windklasse EN 13561:2004	3			
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809			
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem	Zustand je nach Abmessungen		
Bedienung				
Detecto Rensonmotor Safety First		/		
Somfy mechanischer Motor		/		
Somfy, (Meastria*) lo Funktechnologie Motor	✓			
Zertifikate				
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002			
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139			

Abmessungen Fixscreen° 100 Slim			Fixscre	en° 150		
Einzelner Screen						
Glasfasertuch	Min. Breite	700 mm		909	909 mm	
Sergé / Natté	Max. Breite	6000 mm 4000 mm		6000	6000 mm	
Polyestertuch Soltis Veozip	Max. Höhe	2800 mm	4000 mm	6000	) mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Oberfläche	16,8 m²	16 m <sup>2</sup>	22	m²	
	Min. Breite	700	mm	909	mm	
Glasfasertuch Privacy	Min. Höhe	300	mm	300	mm	
Polyestertuch Soltis	Max. Breite	4500 mm	3000 mm	6000	) mm	
Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Höhe	2800 mm	3500 mm	6000	) mm	
	Max. Oberfläche	12,6 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>	22	m²	
	Min. Breite	1000	) mm	1000 mm		
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Höhe	300 mm		300 mm		
Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch Soltis Opaque B92	Max. Breite	4000 mm		4000 mm	6000 mm	
	Max. Höhe	2800 mm		4000 mm	2600 mm	
	Max. Oberfläche	11,2 m²		16 m <sup>2</sup>	15,6 m <sup>2</sup>	
Gekoppelter Screen mit einem Motor	(EW 7A)					
	Min. Teilbreite	800	mm	1818 mm		
Glasfasertuch Sergé / Natté	Max. Gesamtbreite	6000	) mm	6000	) mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Teilbreite	5000	) mm	5000 mm		
Polyestertuch Soltis Veozip	Max. Höhe	2800	) mm	6000 mm		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Max. Gesamtoberfläche	16,8	3 m²	22 m²		
	Min. Teilbreite	1000	) mm	1818	mm	
Verdunkelndes Glasfasertuch	Max. Gesamtbreite	6000	) mm	6000	) mm	
Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Teilbreite	4000	0 mm	5000	) mm	
Soltis Opaque B92	Max. Höhe	2800	) mm	2600 mm		
	Max. Gesamtoberfläche	16,8	3 m²	15,6	S m²	
Gekoppelter Screen mit zwei Motorer	n (EW 7A)					
Mögliche Abmessungen pro Teil, pro	Max. Gesamtbreite	6000	0 mm	6000	) mm	
Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen"	Max. Gesamtoberfläche	24	m²	36	m²	

#### ACHTUNG

- Kassettenverlängerung nicht möglich bei Seitenführung D
- Putzprofil und Montagekonsole optional


#### Motoren:

- -\* Für Somfy Maestria IO gelten die folgenden Einschränkungen: Fixscreen 100 Slim: Breite ≥ 1600 mm – Höhe ≤ 2800 mm
- Detecto Rensonmotor Safety First und Somfy Maestria IO: gekoppelt immer mit zwei Motoren

#### EW 7B:


Beachten Sie, dass das System von innen über die gesamte Breite zugänglich sein muss:


- im Falle eines Motorausfalls bei geschlossenem Screen. Andernfalls muss das Tuch zerschnitten werden.
- zur Einstellung der Endpunkte im Fall eines mechanischen Motors





TIPP: Wenn eine Türklinks oder ein Griff einer Schiebetür oder eines Fliegenfensters den freien Lauf des Tuchs eventuell stören könnte, wählen Sie Einbauweise 7B. So befindet sich das Tuch weiter weg vom Fenster und ein freier Lauf ist gewährleistet. Beachten Sie jedoch, dass das System von innen über die gesamte Breite zugänglich sein muss.














Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes




• Achtung: Bei der Wahl der schmalen Seitenführung G muss der Kunde selbst etwas Demontierbares unter der Kassette vorsehen, um den Tuchsatz nach unten demontieren zu können (H = min. 680 mm).










### Montagekonsole für problemlose Sicherung


Um dem Durchhängen des Kassettenprofils entgegenzuwirken, bietet Renson mit der Montagekonsole eine einfache Lösung für die problemlose Sicherung am Fensterrahmen. Das ausgeklügelte Einheitsdesign der Montagekonsole sorgt dafür, dass alle Screentypen mit ein und demselben Zubehörteil gesichert werden können. Mehr Informationen auf www.renson.eu/fixation-brackets





Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes


















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes Position Fenster



K


D

- Fixscreen® 100 Slim - Seitenführungen -


G

RENSON"

<sup>\*</sup> Nur möglich bei EW 7A



Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes



Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes

Bei Fixscreen 100 Slim EW 7B und Fixscreen 150 EW 7B besteht die Option, in der tiefen Seitenführung einen Sägeschnitt anzubringen, wenn eine Brüstung montiert wird. Dadurch können Zwischenprofil und Frontprofil der Seitenführung ganz einfach nachträglich bei einer Wartung demontiert werden.

# FIXSCREEN® EINBAU AUF DEM FENSTER





### **FIXSCREEN®**

### Einbau auf dem Fenster EW 4















TECHNOLOGY TECHNOLOGY				
Design	Fixscreen® 100	Fixscreen® 150		
Abmessungen der Kassette (H x T)	100 mm x 100 mm	150 mm x 155 mm		
Kassettenverlängerung		-		
Square	-	<b>✓</b>		
Softline	<b>✓</b>	-		
Endschiene einziehbar	~	✓ (bis FH ≤800 mm)		
Versenkte Tuchwelle	,	/		
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winke	el von 0° oder 5°		
Windfestigkeit				
Windklasse EN 13561:2004	3			
Windkanaltestbericht	Nr. 113	-25809		
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem	Zustand je nach Abmessungen		
Bedienung				
Detecto Rensonmotor Safety First		-		
Somfy mechanischer Motor	,	/		
Somfy, lo Funktechnologie Motor	~			
Zertifikate				
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002			
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139			


Abmessungen		Fixscre	enº 100	Fixscre	en° 150
Einzelner Screen					
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	700	mm	905	mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Sol-	Max. Breite	4000 mm	3000 mm	6000	) mm
tis Perform 92 / Soltis Veozip	Max. Höhe	2700 mm	3500 mm	6000	) mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Oberfläche	10,8 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>	22	m²
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000	) mm	1000	mm
Satiné 21154	Max. Breite	2000	) mm	4000 mm	6000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Höhe	2700	) mm	4000 mm	2600 mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	5,4 m²		16 m²	15,6 m <sup>2</sup>
Gekoppelter Screen mit einem Motor (E	EW 7A)				
Glasfasertuch Sergé / Natté	Min. Teilbreite	795	mm	1810	mm
Polyestertuch Soltis Veozip / Soltis	Max. Teilbreite	4000 mm		5000 mm	
Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Höhe	2700 mm		6000 mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Gesamtoberfläche	16,2 m²		22 m²	
Verdunkelndes Glasfasertuch Satiné	Min. Teilbreite	795	mm	1810	mm
21154	Max. Teilbreite	2000	) mm	4000	) mm
Verdunkelndes Polyestertuch Soltis	Max. Höhe	2700	) mm	2600	) mm
Opaque B92	Max. Gesamtoberfläche	10,8	3 m²	15,6	5 m²
Gekoppelter Screen mit zwei Motoren (	(EW 7A)				
Mögliche Abmessungen pro Teil, pro	Max. Gesamtbreite	6000	) mm	6000	) mm
Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen"	Max. Gesamtoberfläche	21 m <sup>2</sup> 36		m²	


#### ACHTUNG


- Die Innenseite wird vom Schreiner fertiggestellt und muss demontierbar sein.
   Fixscreen 100: Fertige Höhe = Fensterhöhe + 5 mm + Kassettenhöhe
- Fixscreen 150: Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht ± 23 kg/Lfm.















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes














Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes □ Position Fenster

### **FIXSCREEN® EINBAU**

AUF DEM FENSTER MIT SCHALLDÄMMUNG ODER LÜFTUNG





### FIXSCREEN® MONO AK

### Einbau auf dem Fenster mit Schalldämmung EW 4

















CLIC	CK
9	SAFE
(Q,	l


Design	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Abmessungen der Kassette (H x T) (mm)	132 × 167	132 × 197	132 × 227	132 × 257	132 × 287
Kompatible Fenstertiefen	50-94 mm	95-124 mm	125-154 mm	155-184 mm	185-215 mm
Windfestigkeit					
Windklasse EN 13561:2004			3		
Windkanaltestbericht			Nr. 113-25809		
Garantierter Windwiderstand	Bis 130	km/h in geschlo	ssenem Zustan	d je nach Abme	ssungen
Bedienung					
Detecto Rensonmotor Safety First	<b>✓</b>				
Somfy mechanischer Motor			~		
Somfy, lo Funktechnologie Motor			~		
Komfort					
Schalldämmung Dnew (C;Ctr) (aufgerolltes Tuch)	47 (-1;4) dB	50 (-1;-3) dB	50 (-1;-3) dB	50 (-1;-3) dB	52 (-2;-5) dB
Technische Daten					
Thermisch getrennt			~		
U-Wert (W/m2K)	0,92	0,53	0,54	0,54	0,55
Insektenhemmend	<b>✓</b>				
Zertifikate					
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002				
Dauerhaftigkeitstestbericht		WTCB N	Nr. 651 XE823 C	AR4139	


Abmessungen		
Einzelner Screen		
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	700 mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Breite	4000 mm
	Max. Höhe	3500 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Oberfläche	14 m²
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000 mm
Satiné 21154	Max. Breite	2000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Höhe	2700 mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	5,4 m²




















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes □ Position Fenster



### FIXVENT® MONO AK

### Einbau auf dem Fenster mit Schalldämmung oder Lüftung EW 4

















12511102501 12611102501 22					
Design	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Abmessungen der Kassette (H x T) (mm)	132 × 167	132 × 197	132 × 227	132 × 257	132 × 287
Kompatible Fenstertiefen	50-94 mm	95-124 mm	125-154 mm	155-184 mm	185-215 mm
Windfestigkeit					
Windklasse EN 13561:2004			3		
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809				
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand je nach Abmessungen				
Bedienung					
Detecto Rensonmotor Safety First	<b>✓</b>				
Somfy mechanischer Motor	<b>✓</b>				
Somfy, lo Funktechnologie Motor	<b>~</b>				
Zertifikate					
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002				
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139				

Abmessungen		
Einzelner Screen		
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	700 mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen Insektenschutz	Max. Breite	4000 mm
	Max. Höhe	3000 mm
	Max. Oberfläche	12 m²
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000 mm
Satiné 21154	Max. Breite	2000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch Soltis Opaque B92	Max. Höhe	2700 mm
	Max Oberfläche	5.4 m <sup>2</sup>

#### ACHTUNG

- Kleine Kassette (Small) nicht verfügbar für Fixvent Mono ULTRA/EXTREME





Lüftung					
Volumenstrom					
	Fixvent <sup>®</sup> Mono AK	71,5 m³/h/m			
Q bei 2 Pa	Fixvent <sup>®</sup> Mono AK ULTRA	23,6 m³/h/m			
	Fixvent® Mono AK EXTREME	10,5 m³/h/m			
	Fixvent <sup>®</sup> Mono AK	84,7 m³/h/m			
Q bei 8 Pa	Fixvent® Mono AK ULTRA	31,8 m³/h/m			
	Fixvent® Mono AK EXTREME	18,5 m³/h/m			
	Fixvent <sup>®</sup> Mono AK	78,1 m³/h/m			
Q bei 10 Pa	Fixvent® Mono AK ULTRA	32,7 m³/h/m			
	Fixvent® Mono AK EXTREME	19,6 m³/h/m			

			3-	3.	
Schalldämmung Dnew (C;Ctr) in geöffnetem Zustand (aufgerolltes Tuch)					
Fixvent® Mono AK	33 (0;-2) dB	35 (0;-3) dB	36 (-1;-4) dB	37 (-1;-4) dB	40 (-1;-4) dB
Fixvent® Mono AK Ultra	n.z.	38 (0;-2) dB	40 (-1;-4) dB	43 (-1;-4) dB	45 (-1;-5) dB
Fixvent® Mono AK Extreme	n.z.	43 (0;-3) dB	43 (0;-3) dB	46 (-1;-4) dB	48 (-2;-5) dB

Technische Daten							
Selbstregulierend		bei 2 Pa					
Thermisch getrennt		~					
U-Wert (W/m²K)							
Fixvent® Mono AK	1,47	1,47 0,98 0,80 0,77 0,72					
Fixvent <sup>®</sup> Mono AK Ultra	n.z.	0,70	0,55	0,46	0,41		
Fixvent® Mono AK Extreme	n.z.	0,62	0,47	0,38	0,32		
Leckrate in geschlossenem Zustand		< 15 % bei 50 Pa					
Insektenhemmend		<b>✓</b>					











Achtung: Fixvent Mono AK Ultra/Extreme werden standardmäßig immer mit Füllprofil geliefert.

Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes














- Achtung:
   Fixvent Mono AK ULTRA/EXTREME werden standardmäßig immer mit Füllprofil geliefert.
   Kleine Kassette (Small) nicht anwendbar bei Fixvent ULTRA/EXTREME.

Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption □ Position Fenster





### **FIXVENT® MONO UT**

Einbau auf dem Fenster mit Schalldämmung oder Lüftung EW 4















CLIC	K
Q	SAFE

Design	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Abmessungen der Kassette (H x T) (mm)	132 × 167	132 × 197	132 × 227	132 × 257	132 × 287
Kompatible Fenstertiefen	50-94 mm	95-124 mm	125-154 mm	155-184 mm	185-215 mm
Windfestigkeit					
Windklasse EN 13561:2004			3		
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809				
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand je nach Abmessungen				
Bedienung					
Detecto Rensonmotor Safety First	✓				
Somfy mechanischer Motor	<b>✓</b>				
Somfy, lo Funktechnologie Motor*	<b>✓</b>				
Zertifikate					
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002				
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139				


Abmessungen		
Einzelner Screen		
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	700 mm
Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Breite	4000 mm
	Max. Höhe	3000 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Oberfläche	12 m²
Verdunkelndes Glasfasertuch Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch	Min. Breite	1000 mm
	Max. Breite	2000 mm
	Max. Höhe	2700 mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	5,4 m²


- Kleine Kassette (Small) nicht verfügbar für Fixvent Mono UT ULTRA.



Lüftung							
Volumenstron	n						
Q bei 2 Pa	Fixvent® Mono UT	77,8 m³/h/m					
	Fixvent® Mono UT ULTRA	23,6 m³/h/m					
Q bei 8 Pa	Fixvent® Mono UT	168,2 m³/h/m					
	Fixvent® Mono UT ULTRA	47,2 m³/h/m					
Q bei 10 Pa	Fixvent® Mono UT	191,1 m³/h/m					
	Fixvent® Mono UT ULTRA	52,8 m³/h/m					
Komfort		Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large	
Schalldämmu	ng Dnew (C;Ctr) in geöffnetem	Zustand (aufge	erolltes Tuch)				
Fixvent® Mono UT		33 (0;-2) dB	35 (0;-3) dB	36 (-1;-4) dB	37 (-1;-4) dB	40 (-1;-4) dB	
Fixvent <sup>®</sup> Mono UT Ultra		n.z.	38 (0;-2) dB	40 (-1;-4) dB	43 (-1;-4) dB	45 (-1;-5) dB	
Technische D	aten						
Selbstregulierend		bei 10 Pa					
Thermisch getrennt		<b>✓</b>					
U-Wert (W/m <sup>2</sup>	<sup>2</sup> K)						
Fixvent <sup>®</sup> Mono UT Ultra		1,47	0,98	0,80	0,77	0,72	
Fixvent® Mono UT Ultra		n.z.	0,70	0,55	0,46	0,41	
Leckrate in geschlossenem Zustand			< 15 % bei 50 Pa				
Insektenhemmend			~				











Achtung: Fixvent Mono UT Ultra werden standardmäßig immer mit Füllprofil geliefert.


Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes











- Fixvent Mono UT ULTRA werden standardmäßig immer mit Füllprofil geliefert.
   Kleine Kassette (Small) nicht anwendbar bei der Ausführung UT ULTRA


Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes □ Position Fenster






### Option Seitenführung mit Ausgleichsprofil

Mithilfe der optionalen Seitenführung mit Ausgleichsprofil kann zwischen Fenster und Tuch zusätzlich Platz geschaffen werden (z. B. um ein festes oder verschiebbares Fliegenfenster zu montieren). Das Ausgleichsprofil ist in einer festen Größe – 30 mm x 47 mm – verfügbar und vergrößert damit den Abstand zwischen Endschiene und Fenster konkret um 30 mm. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass die Größe der Kassette noch ausreicht. Je nach Fenstertiefe kann eine größere Kassette erforderlich sein.






### **Option Rohrprofil**

Bei der Wahl der Seitenführungen mit Ausgleichsprofil ist auch eine horizontale Unterstützung an der Kassette des Fixvent Mono AK/UT und Fixscreen Mono AK erforderlich. Dies kann mit Hilfe des optionalen Rohrprofils geschehen. Die Kassette muss mit dem Rohrprofil (oder einer anderen horizontalen Unterstützung) verschraubt werden, um den korrekten Betrieb und die Garantie zu gewährleisten. Das optionale Rohrprofil ist in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar (H x T): 15 mm x 30 mm oder 30 mm x 30 mm

### Was bedeutet das nun konkret?

Einzelner Screen

- Seitenführung mit Ausgleichsprofil (SA) x 2 Stück je nach fertiger Höhe (FH) Kassettenhöhe
- Rohrprofil x 1 Stück gemäß fertiger Breite 94 mm



# FIXSCREN® FREESTANDING






## **FIXSCREEN®**

#### Freestanding EW 1F














Design	
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 155 mm
Kassettenverlängerung (Breite links und/oder rechts)	500 mm
Square	✓
Softline	✓
Endschiene einziehbar	√ (bis FH ≤2800 mm)
Versenkte Tuchwelle	✓
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004	3
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809
Garantierter Windwiderstand	Bis 60 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	<b>✓</b>
Somfy mechanischer Motor	✓
Somfy, (Meastria*) lo Funktechnologie Motor	✓
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139

Abmessungen		
Einzelner Screen		
	Min. Breite	905 mm
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Max. Breite	6000 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	3000 mm
	Max. Oberfläche	18 m²

#### ACHTUNG

- Die Verwendung eines Windwächters ist bei einer fertigen Höhe von > 2800 mm vorgeschrieben.
- \* Für Somfy Maestria IO gilt die Einschränkung: Breite ≥ 1200 mm
- Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 23 kg/Lfm.





#### Option Kristallfenster über die gesamte Breite

Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum kann ein Kristalltuch gewählt werden. Hierbei handelt es sich um ein transparentes Tuch, das in ein Glasfasertuch am freistehenden Fixscreen integriert wird. Ein Kristallfenster erstreckt sich über die gesamte Breite des Screens und hat eine Höhe von 1200 mm. Zwischen dem Kristallfenster über die gesamte Breite und der Unterseite muss ein Abstand von 400 mm eingehalten werden.














Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes











Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption 

← Richtung der Entnahme des Tuchsatzes 

✓ Position Fenster



## **FIXSCREEN®**

#### Freestanding EW 7F














Design	Fixscreen® 100 Slim	Fixscreen® 150		
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 110 mm	150 mm x 155 mm		
Kassettenverlängerung (Breite links und/oder rechts)	500 mm			
Tuchwelle mit Klickprofil	✓			
Square	~			
Softline	-			
Endschiene einziehbar	~	√ (bis FH ≤2800 mm)		
Versenkte Tuchwelle	<b>~</b>			
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°			
Windfestigkeit				
Windklasse EN 13561:2004	3			
Windkanaltestbericht	Nr. 113-2	25809		
Garantierter Windwiderstand	Bis 60 km/h in gesch	lossenem Zustand		
Bedienung				
Detecto Rensonmotor Safety First	~			
Somfy mechanischer Motor	✓			
Somfy, (Meastria*) lo Funktechnologie Motor	<b>✓</b>			
Zertifikate				
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002			
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139			

Abmessungen		Fixscreen® 100 Slim	Fixscreen® 150
Einzelner Screen			
	Min. Breite	1000 mm	909 mm
Glasfasertuch Sergé / Natté	Max. Breite	6000 mm	6000 mm
Polyestertuch Soltis Veozip Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	2800 mm	3000 mm
Turiscreen insektenschutz	Max. Oberfläche	16,8 m²	18 m²
	Min. Breite	1000 mm	-
Glasfasertuch Privacy	Max. Breite	4500 mm	-
	Max. Höhe	2800 mm	-
	Max. Oberfläche	12,6 m <sup>2</sup>	-

#### ACHTUNG

- Fixscreen 150: Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 23 kg/Lfm.
- Kassettenverlängerung nicht möglich bei Seitenführung D
- Putzprofil ist optional
- Fixscreen 100 Slim F: Die Anwendung eines Kristallfensters über die gesamte Breite ist bis zu einer maximalen Systembreite von 4500 mm mit einer maximalen Systembreite von 4500 mm möglich.
- Die Verwendung eines Windwächters ist bei einer fertigen Höhe von > 2800 mm vorgeschrieben.
- -\* Für Somfy Maestria IO gelten die folgenden Einschränkungen: Fixscreen 100 Slim: Breite ≥ 1200 mm - Höhe ≤ 2800 mm Fixscreen 150: Breite ≥ 1.200 mm
- Koppeln ist nicht möglich





# Option Kristallfenster über die gesamte Breite


Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum kann ein Kristalltuch gewählt werden. Hierbei handelt es sich um ein transparentes Tuch, das in ein Glasfasertuch am freistehenden Fixscreen integriert wird. Ein Kristallfenster erstreckt sich über die gesamte Breite des Screens und hat eine Höhe von 1200 mm. Zwischen dem Kristallfenster über die gesamte Breite und der Unterseite muss ein Abstand von 400 mm eingehalten werden.















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes





Achtung: Bei der Wahl der schmalen Seitenführung G muss der Kunde selbst etwas Demontierbares unter der Kassette vorsehen, um den Tuchsatz nach unten demontieren zu können (H = min. 680 mm).













Durchführung	Ort der Durchführung
В	hinten
F	oben
Н	Seite
N	vorne
V	oben
W	Seite





Durchführung	Ort der Durchführung
В	hinten
F	oben
Н	Seite
N	vorne
V	oben
W	Seite


Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption 


☐ Richtung der Entnahme des Tuchsatzes 
☐ Position Fenster











Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption 

☐ Richtung der Entnahme des Tuchsatzes ☐ Position Fenster





# FIXSCREEN® READY

Das Prinzip "Fixscreen Ready" bedeutet, dass alle nötigen Merkmale (für die nachträgliche Montage des Tuchsatzes) von Fixscreen bereits vorhanden sind. Fixscreen Ready ist eine interessante Lösung für Projekte, Serienbau und Wohnungsbau. Die Schwelle für die Bereitstellung von Textilsonnenschutz ist niedriger, während es sich dennoch um eine integrierte Lösung handelt. Dadurch erhält die Wohneinheit einen zusätzlichen Mehrwert und der Endkunde kann selbst entscheiden, wann er einen Tuchsatz zur Erhöhung seines Wohnkomforts einbauen lassen möchte.





### FIXSCREEN® READY

#### Einbau vor dem Fenster EW 7

Einbauweise **7A** Tuch nah am Fenster Einbauweise **7B** Tuch vom Fenster entfernt Perfekt zu kombinieren mit Insektenschutz, Türgriff usw.













TECHNOLOGY TECHNOLOGY				
Design	Fixscreen® Ready 100 Slim			
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 110 mm			
Kassettenverlängerung	-			
Square	✓			
Softline	-			
Endschiene einziehbar	✓			
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°			
Windfestigkeit				
Windklasse EN 13561:2004	3			
Windkanaltestbericht	Nr. 113-25809			
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand			
Bedienung				
Detecto Rensonmotor Safety First	<b>✓</b>			
Somfy mechanischer Motor	✓			
Somfy, (Meastria*) lo Funktechnologie Motor	✓			
Zertifikate				
Leistungserklärung	DOP-2015SC00002			
Dauerhaftigkeitstestbericht	WTCB Nr. 651 XE823 CAR4139			


#### Abmessungen

#### **Einzelner Screen**

Glasfasertuch Sergé/Natté	Min. Breite	700	mm
	Max. Breite	6000 mm	4000 mm
Polyestertuch Soltis Veozip	Max. Höhe	2800 mm	4000 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Oberfläche	16,8 m <sup>2</sup>	16 m²
Glasfasertuch Privacy Polyestertuch Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Min. Breite	700	mm
	Max. Breite	4500 mm	3000 mm
	Max. Höhe	2800 mm	3500 mm
	Max. Oberfläche	12,6 m <sup>2</sup>	10,5 m²
Verdunkelndes Glasfasertuch	Min. Breite	1000	mm
Satiné 21154 Verdunkelndes Polyestertuch Soltis Opaque B92	Max. Breite	400	mm
	Max. Höhe	2800	mm
	Max. Oberfläche	11,2	m²


#### ACHTUNG

- -\* Für Somfy Maestria IO gelten die folgenden Einschränkungen: Breite ≥ 1600 mm Höhe ≤ 2800 mm
- Bei der Bestellung der leeren Kassette wird die Wahl der Bedienung des Screens, der Kabeldurchführung und der Bedienungsseite festgelegt.
- Die Garantienummer der leeren Kassette enthält alle Informationen für die Bestellung des Tuchsatzes: Größe der Screens, Einbauweise, Motor- und Tuchwahl.
- Die Garantienummer finden Sie auf dem Aufkleber an der Innenseite des Abschlussprofils der Kassette und/oder über den QR-Code auf der Sichtseite.
- Kassettenverlängerung nicht möglich
- Putzprofil und Montagekonsole optional





#### Montagekonsole für problemlose Sicherung

Um dem Durchhängen des Kassettenprofils entgegenzuwirken, bietet Renson mit der Montagekonsole eine einfache Lösung für die problemlose Sicherung am Fensterrahmen. Das ausgeklügelte Einheitsdesign der Montagekonsole sorgt dafür, dass alle Screentypen mit ein und demselben Zubehörteil gesichert werden können. Mehr Informationen auf www.renson.eu/fixation-brackets




TIPP: Wenn eine Türklinke oder ein Griff einer Schiebetür oder eines Fliegenfensters den freien Lauf des Tuchs eventuell stören könnte, wählen Sie Einbauweise 7B. So befindet sich das Tuch weiter weg vom Fenster und ist ein freier Lauf gewährleistet.




























Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes Position Fenster





# FIXSCREEN® MINIMAL

Als Pionier auf dem Gebiet des windfesten Textilsonnenschutzes bis 130 km/h setzt Renson® mit Fixscreen Minimal neue Maßstäbe. Oberstes Ziel ist eine möglichst ästhetische Integrierung in die Fassade. Deshalb wurde jedes Teil und jedes Detail des Fixscreen-Textilsonnenschutzes gründlich analysiert: die Kassette, die Seitenführungen, die Tuchwelle, die Abmessungen, die Tuchspannung und so weiter. Das Ergebnis sind minimale Abmessungen, die eine unauffällige Montage ermöglichen.





#### MONTAGE DES TUCHSATZES

Dank der Connect&Go-Technologie bei Fixscreen Minimal ist die Montage des Tuchsatzes jetzt noch schneller und sicherer. Durch die Integration der Click&Safe-Technologie kann der Tuchsatz weiterhin ohne Schrauben in die Kassette eingeklickt werden, sodass der Monteur seine Hände frei hat, um die Montage sicher durchzuführen.







#### SMOOTH-TECHNOLOGIE

Auch in dieser Aluminium-Reißverschlussführung wurde die einzigartige und erfolgreiche Methode der **Smooth-Technologie** verwendet. Auf diese Weise gleitet der Reißverschluss geräuschlos in die Führung und garantiert in Kombination mit der **Fixscreen-Technologie** langfristig eine hohe Windfestigkeit.



րրիրիի

FIXSCREEN TECHNOLOGY



#### EXTREM HOHE WINDGARANTIE

Neben der Windgarantie von bis zu 130 km/h im geschlossenen Zustand für Standardanwendungen gibt es auch eine hohe Windgarantie von bis zu 100 km/h für freistehende Anwendungen. Ideal, um auch auf dem Balkon oder der Terrasse vor der Sonne geschützt zu sein.



# MINIMALE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARCHITEKTUR

Dank der kleineren Tuchkassette kann Fixscreen Minimal sowohl im Vorbau (EW 1) als auch im Einbau (EW 7) unauffällig integriert werden. Die schlanken Linien und das Square-Design dieser Kassette minimieren die Auswirkungen auf die Architektur.

- Die kleine Kassette "Small" ist 90 mm tief für Abmessungen bis 10 m²
- Die mittlere Kassette "Medium" ist 110 mm tief für Abmessungen bis 18 m²
- Die große Kassette "Large" ist 130 mm tief für Abmessungen bis 27,8 m²

Außer der Kassette wurden auch die Seitenführungen und die Endschiene mit einer schlankeren Form versehen. Die Seitenführungen haben eine Ansichtsbreite von nur 20 mm und dies ist einzigartig auf dem Markt. Die Endschiene wurde mit einer Höhe von knapp 35 mm neu gestaltet.



Fixscreen Minimal EW 1 Small



Fixscreen Minimal EW 7 Small




TIPP: In Kombination mit dem leisen Sonesse-Motor kann Fixscreen Minimal auch perfekt und diskret im Inneren verborgen werden.

# EINFACHE MONTAGE IST BESONDERS WICHTIG

Bei dieser neuen Produktlinie wurde in erster Linie die einfache Montage berücksichtigt. Beispielsweise ist das Kassettenprofil auf der Rückseite mit einem Detail mit verschiedenen Anwendungen versehen.

- Bei der Vorbaumontage des Sonnenschutzes kann die Kassette an einem **Hakenprofil** aufgehängt werden. Bei der Einbaumontage kann die Kassette über eine **Montagekonsole** gesichert werden. Eine einfache und schnelle Lösung sowohl für den Vorbau als auch Einbau!
- Für eine einfache <u>Einbau</u>montage in einem Abstand von 40 mm zum Fenster kann die Medium-Kassette an die **Basiskassette M.W+** gehängt werden. Diese Option stellt eine Gesamtlösung für Kombinationen mit minimalistischen Fenstern und deren typischen Verstärkungsprofilen dar.
- Für <u>freistehende</u> Anwendungen ist ein **Füllprofil** erhältlich. Das garantiert ein schönes Finish der Kassette. Um eine noch reibungslosere Montage zu ermöglichen, wird die Verbindung zwischen Kassette und Seitenführung mit Hilfe eines separaten **Montagestiftes** hergestellt. Außerdem sind die Führungen für die Montage am Fenster **vorgebohrt**. Von nun an kann die **Endschiene** leicht vom Tuch ausgerastet werden. Dies reduziert das Gewicht bei der Montage und ermöglicht eine schnellere (De-)Montage. Ein neues demontierbares Klickprofil auf der **Tuchwelle** begrenzt nicht nur die horizontale Linienbildung im Tuch auf ein Minimum, sondern sorgt auch dafür, dass das Tuch einfach und schnell aus der Tuchwelle herausgeklickt werden kann.







Basiskassette M.W+




Füllprofil



### EINE FÜHRUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

Die Reihe Fixscreen Minimal verfügt über eine große Auswahl an Seitenführungen, die Kombinationen mit jeder Fensterart ermöglichen. Die XS-Seitenführung, eine extrem schlanke Führung von nur 20 mm x 55 mm. Ideal geeignet sowohl für die Vorbau- als auch Einbau-Anwendung an klassischen und filigranen Fensterrahmen.





XS-Seitenführung

Die tiefe Einbau-Seitenführung (S/M/L) wird hauptsächlich bei freistehenden Anwendungen eingesetzt. Diese Art ist auf die Tiefe der entsprechenden Kassette abgestimmt und wird seitlich an die Konstruktion montiert.





M-Seitenführung

Neben einer Führung für die seitliche Montage bietet die Anwendung Fixscreen Minimal EW 7 auch zwei Arten von Führungen für die Montage am Fensterrahmen.

- Die Art Window Front (.WF) für die frontale Montage auf dem Fensterrahmen.
- Die Art Window Side (.WS) für die seitliche Montage auf dem Fensterrahmen.

Beide Arten sind für jede Kassettenart (S.WF/S.WS - M.WF/M.WS - L.WF/L.WS) sowie in einer verbreiterten "+"-Version in Kombination mit der Basiskassette M.W+ (M.WF+/M.WS+) verfügbar. Dank der integrierten Gummidetails auf der Rückseite stellen diese Führungen darüber hinaus eine regensichere Kombination mit dem Fenster dar!



M.WF-Seitenführung










M.WF+-Seitenführung M.WS+-Seitenführung

Je nach Art des Fensters ist eine frontale oder seitliche Montage auf dem Fenster besser geeignet. Damit sind die .WF-Führungen die perfekte Kombination sowohl mit minimalistischen Fensterrahmen als auch mit breiteren Standardfensterrahmen.








M.WF+ in Kombination mit C.F und einem minimalistischen Fenster


Die .WS-Führungen wiederum passen perfekt zu schlanken Fenstern in Stahloptik, modernen schmalen (Schiebe-)Fensterrahmen sowie zu Kombinationen mit (Schiebe-)Insektenschutz sogar bei minimalistischen Rahmen und zu allen Kombinationen mit einem Invisivent-Fenstergitter. Um die Montage zu beschleunigen, sind die Führungen standardmäßig vorgebohrt.







L.WS in Kombination mit einem Schiebefenster



L.WS in Kombination mit einem Schiehefenster und einem Schiebe-Insektenschutz

Die Reihe wird durch zwei Kupplungsseitenführungen, die C.40 und die C.F, ergänzt.

- Die Kupplungsseitenführung C.40 wird am Fensterrahmen montiert und ermöglicht die Verbindung von zwei Screens mit einer maximalen Gesamtbreite von 10 m. Anwendung in EW1 oder EW 7A.
- Die Kupplungsseitenführung C.F ist eine einzigartige freistehende Kupplungsseitenführung, die mit der Medium-Kassette in EW 7B verwendet wird. Hierbei wird die Kupplungsseitenführung völlig getrennt vom Fenster montiert und es können bis zu drei Teile aneinandergereiht werden, mit einer maximalen Gesamtbreite von 12 m. Diese Gesamtlösung ist für minimalistische Schiebefenster mit Verstärkungsprofilen oder Schiebefenster mit außen verschiebbaren Fensterflügeln geeignet.



C.40 - Kupplungsseitenführung für EW 7A



C.F - Freistehende Kupplungsseitenführung für Medium EW 7B

# FIXSCREEN® MINIMAL VORBAU





# **FIXSCREEN® MINIMAL**

#### Vorbau EW 1















Design	Small	Medium	Large		
Abmessungen der Kassette (H x T)	100 mm x 90 mm	120 mm x 110 mm	140 mm x 130 mm		
Kassettenverlängerung	-				
Square		✓			
Endschiene einziehbar		-			
Grundplatte Seitenführung	Bei	einem Winkel von 0° ode	r 5°		
Windfestigkeit					
Windklasse EN 13561:2004		3			
Windkanaltestbericht		WTT17-003			
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in ge	schlossenem Zustand je n	ach Abmessungen		
Bedienung					
Detecto Rensonmotor Safety First	~				
Somfy, lo Funktechnologie Motor	<b>✓</b>				
Somfy, Sonesse* lo Funktechnologie Motor	~				

DOP-2015SC00006

Leistungserklärung

Zertifikate

Abmessungen		Sn	nall	Мес	dium		La	rge	
Einzelner Scre	en								
Objects controlly	Min. Breite Somfy IO	900	mm	900	mm		900	mm	
Glasfasertuch Sergé / Natté	Min. Breite Detecto	670	mm	670 mm		670 mm			
/ Privacy	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	5600 mm	4800 mm	3600 mm
Polyestertuch	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4500 mm	5800 mm	6000 mm
Soltis Veozip	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m²	17,5 m <sup>2</sup>	18 m²	22,8 m <sup>2</sup>	25,5 m <sup>2</sup>	27,8 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>
Min. Breite Somfy IO		900 mm		900 mm		900 mm			
Min. Breite Detecto		670 mm		670 mm		670 mm			
Tuffscreen In- sektenschutz	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	5000 mm		4500 mm	
OCKEONIOCHULE	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3500	0 mm	4000	0 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m²	17,5	5 m²	18	m²
	Min. Breite Somfy IO	900	mm	900	mm	900 mm		mm	
Verdunkelnd	Min. Breite Detecto	670	mm	670	mm		670	mm	
Glasfasertuch	Max. Breite	3200 mm		400	0 mm	4000 mm		0 mm	
Satiné 21154	Max. Höhe	2500 mm		4000 mm		4000 mm			
	Max. Oberfläche	8 m <sup>2</sup> 16 m <sup>2</sup> 16 ı		m <sup>2</sup>					


#### **Aneinandergereihte Screens**

Hier gelten die Abmessungen eines einzelnen Screens mit einer maximalen Gesamtbreite von 10.000 mm.


#### ACHTUNG


#### Sicherung


- Die kleine Kassette (Small) muss nicht gesichert werden.
- Die mittelgroße Kassette (Medium) muss ab einer Breite > 3600 mm mittig gesichert werden.
- Die große Kassette (Large) muss an den Seiten gesichert werden, ab einer Breite von > 3600 mm ist eine zusätzliche Sicherung in der Mitte erforderlich.





<sup>\*</sup> Nur für Verwendung im Innenbereich


















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Achten Sie bei Anwendungen im Innenbereich auf die korrekte Blickrichtung.














# **FIXSCREEN® MINIMAL SOLAR**



Vorbau EW 1














Design	Small		
Abmessungen der Kassette (H x T)	115 mm x 90 mm		
Kassettenverlängerung	-		
Square	✓		
Endschiene einziehbar	-		
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°		
Tuchwelle mit Klickprofil	✓		
Windfestigkeit			
Windklasse EN 13561:2004	3		
Windkanaltestbericht	WTT22-001		
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem Zustand		
Bedienung			
Somfy, Funkmotor	<b>✓</b>		
Zertifikate			
Leistungserklärung	DOP-2015SC00006		

Abmessungen		Sm	nall
Einzelner Screen			
	Min. Breite Somfy	750	mm
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Max. Breite	4000 mm	3200 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m²
	Min. Breite Somfy	750	mm
Verdunkelnd	Max. Breite	3200	) mm
Glasfasertuch Satiné 21154	Max. Höhe	2500	) mm
Max. Oberfläche		8 m <sup>2</sup>	
Aneinandergereihte Screens			

Hier gelten die Abmessungen eines einzelnen Screens mit einer maximalen Gesamtbreite von 10.000 mm.

#### ACHTUNG

- Die kleine Kassette (Small) muss nicht gesichert werden.





Interessieren sie sich für einen aussenliegenden sonnenchutz von Renson® auf basis von solarenergie?



Die Somfy Solar App macht es im Voraus moglich, die Moglichkeiten einer solaren Losung in einer bestimmten Umgebung zu definieren. Kostenlos erhaltlich im App Store und uber Google Play.










Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes Achten Sie bei Anwendungen im Innenbereich auf die korrekte Blickrichtung.









# FIXSCREEN® MINIMAL EINBAU








## **FIXSCREEN® MINIMAL**

#### Einbau vor dem Fenster EW 7

Einbauweise **7A**, Tuch nah am Fenster Einbauweise **7B**, Tuch vom Fenster entfernt Perfekt zu kombinieren mit Insektenschutz, Türgriff usw.















Design	Small	Medium	Large			
Abmessungen der Kassette (H x T)	140 mm x 90 mm 160 mm x 110 mm 180 mm x 130					
Kassettenverlängerung		-				
Square		<b>✓</b>				
Endschiene einziehbar		<b>✓</b>				
Grundplatte Seitenführung	Bei	einem Winkel von 0° ode	r 5°			
Tuchwelle mit Klickprofil		~				
Windfestigkeit						
Windklasse EN 13561:2004	3					
Windkanaltestbericht		WTT17-001				
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in ge	schlossenem Zustand je n	ach Abmessungen			
Bedienung						
Detecto Rensonmotor Safety First		~				
Somfy, lo Funktechnologie Motor*	<b>✓</b>					
Somfy, Sonesse* lo Funktechnologie Motor	~					
Zertifikate						
Leistungserklärung	DOP-2015SC00006					

<sup>\*</sup> Nur für Verwendung im Innenbereich

Abmessungen		Sn	nall	all Medium Large					
Einzelner Scree	en								
	Min. Breite Somfy IO	900	900 mm		900 mm		900	mm	
Glasfasertuch	Min. Breite Detecto	670	mm	670 mm			670	mm	
Sergé / Natté	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	5600 mm	4800 mm	3600 mm
/ Privacy	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4500 mm	5800 mm	6000 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m²	17,5 m <sup>2</sup>	18 m²	22,8 m <sup>2</sup>	25,5 m <sup>2</sup>	27,8 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>
	Min. Breite Somfy IO	900	mm	900	mm	900 mm			
	Min. Breite Detecto	670	mm	670	mm		670	mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mn	n 5600	mm 3	3600 mm
III3CKTCII3GIIGT2	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mn	n 4500	mm !	5800 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m²	22 m <sup>2</sup>	25,5	5 m²	20,9 m <sup>2</sup>
	Min. Breite Somfy IO	900	mm	900	mm		900	mm	
Verdunkelnd	Min. Breite Detecto	670	mm	670 mm 670 mm		mm			
Glasfasertuch	Max. Breite	3200 mm		4000 mm		4000 mm			
Satiné 21154	Max. Höhe	2500	2500 mm 4000		4000 mm 4000 mm				
	Max. Oberfläche	8	m²	16	m²	16 m <sup>2</sup>			

#### Aneinandergereihte Screens EW 7A


Hier gelten die Abmessungen eines einzelnen Screens mit einer maximalen Gesamtbreite von 10.000 mm.

#### ACHTUNG


#### Sicharuna

- Die kleine Kassette (Small) muss nicht gesichert werden.
- Die mittelgroße Kassette (Medium) muss ab einer Breite > 3600 mm mittig gesichert werden.
- Die große Kassette (Large) muss ab einer Breite > 3600 mm gesichert werden. In Kombination mit der XS-Führung ist unabhängig von der Systembreite eine zusätzliche Sicherung an den Seiten erforderlich.













Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes




Achtung: Bei der Wahl der schmalen Seitenführung XS muss der Kunde selbst etwas Demontierbares unter der Kassette vorsehen, um den Tuchsatz nach unten demontieren zu können (H = min. 680 mm).

























Richtung der Entnahme des Tuchsatzes










<sup>\*</sup> Nur möglich bei EW 7A












#### WELCHE SEITENFÜHRUNG FÜR WELCHE FENSTERART?

Beachten Sie die **Anwendungsmatrix für die Fenstermontage von Fixscreen Minimal**. Auf der Basis dieser Matrix wird Renson Ihnen die für Ihre Anwendung am besten geeignete Art der Seitenführung empfehlen.





Anwendungsmatrix für die Fenstermontage von Fixscreen Minimal

## **FIXSCREEN® MINIMAL**

Einbau vor dem Fenster EW 7B mit freistehender **Kupplungsseitenführung (C.F)** 





Abmessungen	Medium				
Einzelner Screen					
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy Tuffscreen Insektenschutz	Min. Breite Somfy IO	900 mm			
	Min. Breite Detecto	670 mm			
	Min. Höhe	1500 mm			
	Max. Breite	4000 mm			
	Max. Höhe	3360 mm			
	Max. Oberfläche	13,5 m²			
ACHTUNG	The facility of the first of the facility of t	± t			

- Nur für EW 7B möglich. Eine vollkommen freistehende (F) Anwendung der EW 7B C.F ist nicht zulässig. - Kassette muss hinter dem Sturz montiert werden, um eine thermische Ausdehnung der Kassetten zu ver-
- Bei Verwendung der freistehenden Kupplungsseitenführung (C.F) ist eine Aneinanderreihung von bis zu drei Screens möglich, mit einer maximalen Gesamtbreite von 12.000 mm. Die Abmessungen eines einzelnen Screens gelten für die miteinander verbundenen Screens.
- Die Kassetten müssen so gesichert werden, dass sie selbstständig hängen bleiben. Die maximale Gesamtkraft, die von der oberen/hinteren Konstruktion zu tragen ist, beträgt 1500 N pro freistehender Kupplungsseitenführung C.F. Dies ist möglich über:
- Einhängen der Kassette über das Hakenprofil und die Sicherung an drei weiteren Punkten
- Einhängen in die Basiskassette M.W+ und Sicherung an drei zusätzlichen Punkten an der Basiskassette
















TECHNOLOGY TECHNOLOGY	
Design	Medium
Abmessungen der Kassette (H x T)	160 mm x 110 mm
Kassettenverlängerung	-
Square	✓
Endschiene einziehbar	✓
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°
Tuchwelle mit Klickprofil	✓
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004	3
Windkanaltestbericht	-
Garantierter Windwiderstand	Bis 80 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	~
Somfy, lo Funktechnologie Motor	~
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-2015SC00006

#### WELCHE SEITENFÜHRUNG FÜR WELCHE FENSTERART?


Beachten Sie die Anwendungsmatrix für die Fenstermontage von Fixscreen Minimal. Auf der Basis dieser Matrix wird Renson Ihnen die für Ihre Anwendung am besten geeignete Art der Seitenführung empfehlen.








Anwendungsmatrix für die Fenstermontage von Fixscreen Minimal


RENSON'




















Durchführung	Ort der Durchführung
В	hinten
F	oben
Н	Seite
N	vorne
V	oben
W	Seite

Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes □ Position Fenster

Befestigungsmöglichkeiten






<sup>\*</sup> Garantiert eine einfache Montage in Kombination mit der Seitenführung M.W+, wenn der Screen 40 mm vor dem Fenster montiert werden muss.

Montagefuß\* \* Wird mit 80 mm oder 130 mm geliefert und kann vor Ort zugeschnitten werden Montage ohne Füllung

# FIXSCREEN® MINIMAL VORHANGFASSADEN





# VORHANGFASSADEN UND TEXTILSONNENSCHUTZ

Vorhangfassaden werden in der zeitgenössischen Architektur immer häufiger eingesetzt. Nicht nur bei Gewerbe-, sondern auch bei Wohngebäuden hat die Vorhangfassade Einzug gehalten. Bei derartig großen Glaspartien ist es wichtig, den Wohnkomfort nicht zu vernachlässigen. Ausreichend Tageslicht in den Innenräumen ist zwar die halbe Miete, mit Außensonnenschutz wird jedoch zudem die Raumtemperatur unter Kontrolle gehalten.

#### **Produktsortiment**

Um diesen Textilsonnenschutz gut zu integrieren, hat Renson® eine einzigartige Entwicklung innerhalb seiner Produktpalette vorgenommen. Da Sie nun die **Kupplungsseitenführung mittig** anbringen können, steht einer einfachen Montage des Sonnenschutzes an den Pfosten der Vorhangfassade nichts mehr im Wege. Auch die **thermische Ausdehnung** wurde bei dieser Konstruktion berücksichtigt, sodass Sie unendlich viele Screens problemlos miteinander koppeln können.

#### Lösung für Vorhangfassade

Die Renson®-Lösung für eine Vorhangfassade basiert auf der Reihe Fixscreen Minimal und trägt den Namen Fixscreen Minimal Curtain Wall 50.

Mit seinem minimalistischen Look fügt sich die Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 auch nahtlos in das Design Vorhangfassaden ein. Darüber hinaus gewährleistet die Konstruktion der Seitenführung mit nur 50 mm auch eine zentrale Befestigung an der Vorhangfassade. Des Weiteren ist die Tuchkassette für eine thermische Ausdehnung ausgerüstet, sodass unendliche Aneinanderreihungen möglich sind. Ein Muss in Kombination mit Vorhangfassaden!








Vorbau-Anwendung

#### Wie werden Screens an einer Vorhangfassade montiert?

Bei Vorhangfassaden haben Sie die Wahl zwischen einem einzelnen Screen oder einer Aneinanderreihung von Screens über die gesamte Glasfassade. Bei einer Aneinanderreihung von Screens wird der Startscreen zuerst angebracht. Dieser besteht aus zwei Kupplungsseitenführungen, deren äußerster Teil ein Füllprofil umfasst, das die Reißverschlussführung für eine schöne Verarbeitung ersetzt. Danach folgt die erforderliche Anzahl von Zwischenscreens. Am Ende befindet sich der letzte Screen. Auch dieser wird am Ende mit einem Füllprofil verarbeitet.

#### Konzeptionelle Ansicht




#### Kooperative Entwicklung



Was dieses Produkt noch einzigartiger macht, ist, dass es auch als gemeinsam entwickeltes, validiertes System verfügbar ist. Renson und Reynaers Aluminium vereinen ihre Kräfte für die ultimative Kombination aus Vorhangfassaden und Textilsonnenschutz. Die Kombination beider Innovationen bildet eine ästhetische Gesamtlösung für Vorhangfassaden, die einfach zu montieren ist, ohne dabei die Details aus den Augen zu verlieren. Mit der einzigartigen Seitenführung C.50 von Reynaers Aluminium lässt sich die Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 nahtlos in das Vorhangfassadensystem von Reynaers Aluminium integrieren. Das Ergebnis ist eine einzigartige, getestete und validierte All-in-one-Lösung.







RENSON

# FIXSCREEN® MINIMAL CURTAIN WALL 50



Vorbau EW 7A
















Design	Medium	Large		
Abmessungen der Kassette (H x T)	160 mm x 110 mm	180 mm x 130 mm		
Square	~			
Endschiene einziehbar	~			
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Wi	nkel von 0°		
Tuchwelle mit Klickprofil	~			
Windfestigkeit				
Windklasse EN 13561:2004	3			
Windkanaltestbericht	WTT17-001	(Standard)		
Garantierter Windwiderstand	Bis 130 km/h in geschlossenem	Zustand je nach Abmessungen		
Bedienung				
Detecto Rensonmotor Safety First	~			
Somfy, lo Funktechnologie Motor	~			
Zertifikate				
Leistungserklärung	DOP-2015	SC00006		


Abmessungen	Medium	Large	
Einzelner Screen			
	Min. Breite Somfy IO	900 mm	900 mm
	Min. Breite Detecto	670 mm	670 mm
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Max. Breite	3600 mm	3600 mm
	Max. Höhe	4000 mm	6000 mm
	Max. Oberfläche	14,4 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>
	Min. Breite Somfy IO	900 mm	900 mm
	Min. Breite Detecto	670 mm	670 mm
Verdunkelndes Glasfasertuch Satiné 21154	Max. Breite	3600 mm	3600 mm
	Max. Höhe	4000 mm	4000 mm
	Max. Oberfläche	14,4 m <sup>2</sup>	14,4 m <sup>2</sup>


#### HTUNG


- Die thermische Ausdehnung und Schrumpfung wird berücksichtigt, um eine stufenlose Kopplung der Screens zu ermöglichen, wodurch die maximale Breite auf 3600 mm begrenzt wird.
- Das Füllprofil ist standardmäßig an der Außenseite des Startscreens und letzten Screens angebracht. Für andere Kupplungsseitenführungen ist es optional.
- Die Montage erfolgt immer vom Startscreen zum letzten Screen und der Startscreen befindet sich immer auf der linken Seite.
- Die Montage des letzten Screens erfordert eine zusätzliche Einbaubreite von 30 mm.
- Die Kombination mit einem Vorhangfassadensystem muss in Absprache mit dem Systemlieferanten geprüft werden. Die Produktkombination mit der Concept Wall 50 muss gemäß den Spezifikationen von Reynaers Aluminium und durch einen Reynaers-Aluminium-Partner konfiguriert werden.




































Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes





#### \*Zu bestellen über Reynaers Aluminium





• Achtung: Abstandsbuchse je nach Art des Abdeckprofils der Vorhangfassade anbringen N. z. für die Reynaers-Aluminium-Version.



# FIXSCREEN® MINIMAL FREESTANDING





# FIXSCREEN® MINIMAL

#### Freestanding EW 1F















Design	Small	Medium	Large			
Abmessungen der Kassette (H x T)	100 mm x 90 mm 120 mm x 110 mm 140 mm x 15					
Kassettenverlängerung		-				
Square		<b>✓</b>				
Endschiene einziehbar		-				
Grundplatte Seitenführung	Lac	ckiertes Aluminium 0° ode	r 5°			
Tuchwelle mit Klickprofil	✓					
Windfestigkeit						
Windklasse EN 13561:2004		3				
Windkanaltestbericht		WTT117-003				
Garantierter Windwiderstand	Bis 100 km/h in ge	schlossenem Zustand je n	ach Abmessungen			
Bedienung						
Detecto Rensonmotor Safety First	~					
Somfy, lo Funktechnologie Motor	~					
Zertifikate						
Leistungserklärung	DOP-2015SC00006					

Abmessungen		Sn	nall	Мес	lium	Laı	ge
Einzelner Screen							
	Min. Breite	900	mm	900	mm	900	mm
Glasfasertuch	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	4500 mm
Sergé / Natté / Privacy	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4000 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	22,8 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
	Min. Breite	900	mm	900	mm	900	mm
Tuffeereen beekteneehute	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	5000 mm	4500 mm
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3500 mm	4000 mm
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>


#### ACHTUNG

- Sicherung:

   Die kleine Kassette (Small) muss nicht gesichert werden.

   Die mittelgroße Kassette (Medium) muss ab einer Breite > 3600 mm mittig gesichert werden.


   Die mittelgroße Kassette (Medium) muss ab einer Breite > 3600 mm gesichert werden. Obligatorische - Die große Kassette (Large) muss ab einer Breite > 3600 mm gesichert werden. Obligatorisches Sichern der Seiten bei Verwendung der XS-Seiten-




















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes Achten Sie bei Anwendungen im Innenbereich auf die korrekte Blickrichtung.

















# FIXSCREEN® MINIMAL

#### Freestanding EW 7 F
















Design	Small	Medium	Large				
Abmessungen der Kassette (H x T)	140 mm x 90 mm	140 mm x 90 mm 160 mm x 110 mm 180 mm x 13					
Kassettenverlängerung		<del>-</del>					
Square		~					
Endschiene einziehbar		~					
Grundplatte Seitenführung	Lac	ckiertes Aluminium 0° ode	r 5°				
Tuchwelle mit Klickprofil		<b>~</b>					
Windfestigkeit							
Windklasse EN 13561:2004		3					
Windkanaltestbericht		WTT117-003					
Garantierter Windwiderstand	Bis 100 km/h in ge	schlossenem Zustand je r	nach Abmessungen				
Bedienung							
Detecto Rensonmotor Safety First		·					
Somfy, lo Funktechnologie Motor		~					
Zertifikate							
Leistungserklärung		DOP-2015SC00006					


Abmessungen		Sm	Small		Medium		Large	
Einzelner Screen								
	Min. Breite	900	mm	900	mm	900	mm	
Glasfasertuch	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm	4500 mm	
Sergé / Natté / Privacy	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3800 mm	4000 mm	
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	22,8 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	
	Min. Breite	900	mm	900	mm	900	mm	
Tuffscreen Insektenschutz	Max. Breite	4000 mm	3200 mm	5000 mm	4500 mm	5000 mm	4500 mm	
Tuttscreen insektenschutz	Max. Höhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	3500 mm	4000 mm	
	Max. Oberfläche	10 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	17,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	


#### ACHTUNG


- Sicherung:
   Die kleine Kassette (Small) muss nicht gesichert werden.
- Die mittelgroße Kassette (Medium) muss ab einer Breite > 3600 mm mittig gesichert werden.
- Die große Kassette (Large) muss ab einer Breite > 3600 mm gesichert werden. Obligatorisches Sichern der Seiten bei Verwendung der XS-Seitenführung



































Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes

# PANOVISTA® (MAX)







#### Der erste Sonnenschutz für Ganzglasecken

Panovista (Max) ist der erste Textilsonnenschutz für Ganzglasecken, perfekt im Einklang mit der modernen Architektur mit großen Glasflächen und minimalistischem Design.

#### 1. Erhaltung des Panoramablicks

Panovista (Max) ist die ideale Lösung für Ganzglasecken. An der Ecke sind keine Aluminiumprofile oder Kabel sichtbar, wodurch der Panoramablick vollständig erhalten bleibt.

#### 2. Unsichtbare Integration

Der Panovista (Max) wurde so entworfen, dass sowohl die Kassette als auch die Seitenführungen vollständig ästhetisch in die Fassade integriert werden können. Beim Panovista ist auch die Endschiene vollständig einziehbar.

#### 3. Geeignet für große Fensterflächen

Der Panovista (Max) wurde entwickelt, um große Glasflächen mit Textilsonnenschutz auszustatten, was perfekt im Einklang mit den aktuellen Trends des Marktes steht. Der Panovista kann eine Gesamtoberfläche bis 22,4 m² bewältigen und mit dem Panovista Max ist sogar eine Gesamtfläche bis 30 m² möglich.

#### 4. Hohe Windgarantie

Die patentierte **Fixscreen-Technologie** garantiert stets straff gespannte Tücher. Der Reißverschluss ist optimal am Tuch befestigt und bleibt fest in den Seitenführungen. Selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h (Panovista Max).

#### 5. Connect&Go-Technologie

Die verschiedenen einsetzbaren Motorarten sind mit Connect&Go ausgestattet. Diese patentierte elektrische Verbindung garantiert eine schnelle und sichere Montage des Tuchsatzes. Nicht nur die Montage, sondern auch die Demontage verläuft so besonders effizient.

#### 6. Dauerhafte Führung des Tuchs

Erhöht den Komfort dank der **Smooth-Technologie**. Diese verschleißfeste, patentierte Schicht garantiert einen leichtgängigen, dauerhaften und geräuscharmen Lauf des Reißverschlusses in den Seitenführungen.

### 7. Große Kollektion an Tüchern und Pulverbeschichtungsfarben

Panovista (Max) kann dank des umfangreichen Sortiments an Tüchern und Pulverbeschichtungsfarben perfekt auf die Architektur des Gebäudes abgestimmt werden.

## Wahlen sie zwischen zwei verschiedenen systemen

Abhangig von Ihren Wunschen und Erwartungen haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Versionen von Panovista. Beide Systeme eignen sich perfekt fur Ganzglasecken. Der Unterschied liegt in der Eckverbindung. Bei Panovista gibt es eine Offnung zwischen den beiden Tuchelementen. Dank der groseren Kassette wird bei Panovista Max ein asthetischer Reisverschluss an der Ecke integriert. So wird die Ecke vollstandig geschlossen, was einen verbesserten Windwiderstand bis 90 km/h garantiert. Aufgrund der groseren Kassette sind auch grosere Abmessungen moglich. Da die Ecke vollstandig geschlossen ist, bietet der Panovista Max vollstandigen Insektenschutz.



anovista®



Panovista® Max

# **PANOVISTA®**













Design	
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 110 mm
Kassettenverlängerung	-
Square	<b>✓</b>
Endschiene einziehbar	<b>~</b>
Versenkte Tuchwelle	<b>✓</b>
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004	-
Windkanaltestbericht	WTT14-001
Garantierter Windwiderstand	Bis 37 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First (ohne Hinderniserkennung)	~
Somfy mechanischer Motor	<b>✓</b>
Somfy, lo Funktechnologie Motor	<b>✓</b>
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-2015SC00004


Abmessungen		
Panovista		
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	650 mm Teilbreite ohne Motor
		800 mm Teilbreite mit Motor
	Max. Breite	4000 mm pro Teil
	Max. Höhe	2800 mm
	Max. Oberfläche	11,2 m² pro Teil
		22,4 m² gesamt
Panovista gekoppelt mit Fixscreen 100 Slim EW 7A		
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite Panovista	650 mm Teilbreite ohne Motor
		800 mm Teilbreite mit Motor
	Min. Breite Fixscreen 100 Slim EW 7A	900 mm
	Max. Breite Panovista	4000 mm pro Teil
	Max. Breite Fixscreen 100 Slim EW 7A	4500 mm
	Gesamtbreite gekoppelt	6000 mm
	Max. Höhe	2800 mm


#### ACHTUNG

- Die Kopplung ist nur mit Fixscreen 100 Slim EW 7A möglich
- Ein Windsensor ist obligatorisch
- Nur bei Außenecken einsetzbar
- Die erforderliche Tragfähigkeit der Konstruktion beträgt 170 N/m Kassette
   Eine Montageschulung für den Monteur ist obligatorisch





#### DRAUFSICHT KASSETTE















Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes








Achtung: Bei der Wahl der schmalen Seitenführung G muss der Kunde selbst etwas Demontierbares unter der Kassette vorsehen, um den Tuchsatz nach unten demontieren zu können (H = min. 680 mm).


















### PANOVISTA® MAX













Design		
Abmessungen der Kassette (H x T)	150 mm x 155 mm	
Kassettenverlängerung	-	
Square	✓	
Endschiene partiell einziehbar	<b>✓</b>	
Versenkte Tuchwelle	✓	
Grundplatte Seitenführung	Bei einem Winkel von 0° oder 5°	
Windfestigkeit		
Windklasse EN 13561:2004	-	
Windkanaltestbericht	WTT15-001	
Garantierter Windwiderstand	Bis 90 km/h in geschlossenem Zustand	
Bedienung		
Detecto Rensonmotor Safety First	-	
Somfy mechanischer Motor	~	
Somfy, lo Funktechnologie Motor	✓	
Zertifikate		
Leistungserklärung	DOP-2015SC00004	

Abmessungen		
Panovista Max		
	Min Dunita	650 mm Teilbreite ohne Motor
Glasfasertuch Sergé / Natté / Privacy	Min. Breite	850 mm Teilbreite mit Motor
	Max. Breite	6000 mm pro Teil
		12000 mm gesamt
	Max. Höhe	3400 mm
		20,4 m² pro Teil
	Max. Oberfläche	30 m² gesamt

#### ACHTUNG


- Nur bei Außenecken einsetzbar
- Koppeln ist nicht möglich
- Ein Windsensor ist obligatorisch
- Kassette und Bügel immer an darüberliegender Konstruktion/Struktur sichern. Die erforderliche Tragfähigkeit der Konstruktion in Höhe des Eckwinkels beträgt 230 N pro laufendem Meter Kassette
- Eine Montageschulung für den Monteur ist obligatorisch
- Obligatorische jährliche Wartung




Reißverschlussfarben		
Ref.	Farbe	
02	Weiß	
20	Leinen	
32	Beige	
07	Perlgrau	
31	Graugrün	
01	Grau	
06	Bronze	
30	Charcoal	


230 N/m


3D-ANSICHT







**♣** RENSON







Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption Richtung der Entnahme des Tuchsatzes






Achtung: Bei der Wahl der schmalen Seitenführung G muss der Kunde selbst etwas Demontierbares unter der Kassette vorsehen, um den Tuchsatz nach unten demontieren zu können (H = min. 680 mm).








D


Seitenführungen











Die Blickrichtung bestimmt links oder rechts Kabeldurchführungsoption

Richtung der Entnahme des Tuchsatzes

## HORIZONTALER TEXTIL-SONNENSCHUTZ


Horizontaler Textilsonnenschutz beschränkt die Wärmestrahlung bei Oberlichtern, Skylights und Wintergärten. Oberflächen bis maximal 30 m² gehören zu den Möglichkeiten. Es sind sowohl windfeste als auch nicht windfeste Lösungen möglich. Horizontale oder schräge Verglasung eignet sich auch hervorragend für Ihr Wohnhaus, Krankenhäuser, Altenheime, Büros, Schulen, Atrien, Einkaufszentren usw.





# TOPFIX® (MAX)





## TOPFIX® (VMS)


Der Topfix (VMS) ist ein zenitaler, windfester Textilsonnenschutz. Die Windfestigkeit wird durch die Kombination einer revolutionären Spanntechnik mit der renommierten Fixscreen-Technologie realisiert. Dadurch wird eine beispiellose Tuchspannung erreicht. Klappernde und zerrissene Tücher gehören der Vergangenheit an, selbst bei extremen Windböen von bis zu 120 km/h.

Topfix VMS ist eine anerkannte Lösung (patentierte Technologie) und wurde speziell für die Modular-Skylights-Module von Velux® entwickelt. Der Topfix VMS passt dank der speziellen Montagefüße, die eine perfekte Montage ermöglichen, sowohl auf feste als auch auf bewegliche Module.



#### Vielseitig einsetzbar


Für Wohn- oder Nichtwohngebäude, für alle Arten von Fenstern. Topfix VMS für modulare Oberlichtsysteme von VELUX, sowohl auf festen als auch auf beweglichen Modulen.



#### Verschiedene Montagemöglichkeiten

Direkt am Fenster oder mit Montagefüßen. Kassette oben, unten oder an der Seite montiert.





#### Fixscreen®-Technologie garantiert hohen Widerstand

Hohe Windfestigkeit bis 120 km/h dank der Verwendung symmetrischer Reißverschlüsse.

### **TOPFIX®**












Design	
Abmessungen der Kassette (H x T)	105 mm x 100 mm
Kassettenverlängerung	-
Endschiene einziehbar	-
Grundplatte Seitenführung	-
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004	3
Windkanaltestbericht	Nr. EAR0852
Garantierter Windwiderstand	Bis 120 km/h in geschlossenem Zustand
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	-
Rensonmotor, mechanisch 24 V	✓
Somfy mechanischer Motor	✓
Somfy, lo Funktechnologie Motor	✓
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-201409 - F003



#### **Aneinandergereihte Screens**

Mögliche Abmessungen pro Teil, pro Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen". Die max. Gesamtoberfläche beträgt 24 m², wovon ein Teil max. 12 m² groß ist. Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung): 1 mm pro 1000 mm Breite

#### ACHTUNG


- Bei direkter Montage auf dem Fenster muss das Durchbiegen der Endschiene berücksichtigt werden.
- Bei Montage des Topfix über mehrere Glasteile hinweg wird dringend die Verwendung von Montagefüßen empfohlen, um den Kontakt zwischen der Endschiene und dem Fensterprofil zu vermeiden.
- Empfehlung bei der Anbringung des Topfix ohne Montagefuse: Kassette muss gestutzt werden
- Montage mit Kassette unten: einsetzbar bei Anwendungen im Innenbereich
- Montage mit Kassette an der Seite: einsetzbar bei einem Neigungswinkel von 0–45°; Motor befindet sich immer oben

#### Tücher:

- Anwendungsbereiche des Tuchs in Abhängigkeit von der Neigung. Siehe separate Tabelle "Neigungswinkel Tücher horizontaler Textilsonnenschutz" auf S. 184
- Bei größeren Breiten besteht die Gefahr, dass das Tuch an der Glasfläche schleift














♣ RENSON®
















### TOPFIX® VMS



#### Windfester horizontaler Sonnenschutz für **VELUX®** Modular Skylights












Design		
Abmessungen der Kassette (H x T)	105 mm x 100 mm	
Kassettenverlängerung	-	
Endschiene einziehbar	-	
Grundplatte Seitenführung	-	
Windfestigkeit		
Windklasse EN 13561:2004	3	
Windkanaltestbericht	Nr. EAR0852	
Garantierter Windwiderstand	Bis 120 km/h mit Montagefüßen 80 mm Bis zu 80 km/h mit Montagefüßen 160 mm	
Bedienung		
Detecto Rensonmotor Safety First	-	
Rensonmotor, mechanisch 24 V	√ (obligatorisch bei Rauchabzugslüftung)	
Somfy IO Motor	✓	
Becker-SMI-Motor	✓	
Zertifikate		
Leistungserklärung	DOP-201409 - F003	



#### ACHTUNG

- Die Montagefüße des Topfix VMS können nur auf festen Velux-Modulen montiert werden, aber zwischen den festen Modulen können sich öffnende Module befinden.
- Für alle Anforderungen und Randbedingungen, um eine ordnungsgemäße Montage auf Velux-Fenstern zu garantieren: siehe Produktbeschreibung
- Die erforderlichen Sensoren oder die Programmierung in Ihrem Gebäudemanagementsystem müssen bzw. muss vorhanden sein
- Eine Montageschulung für den Monteur ist obligatorisch

- Toolkit-Koffer optional erhältlich
- Einstellkabel für Becker-SMI-Motor und Rensonmotor (24 V) optional erhältlich



### TIPP von VELUX® – Pulverbeschichtungsfarben:

Falls Sie Topfix VMS in der Außenfarbe von VELUX® Modular Skylights bestellen möchten. Renson-Referenz: Akzo, YW359F Falls Sie Topfix VMS in der Innenfarbe von VELUX® Modular Skylights bestellen möchten. Renson-Referenz: Axalta, AE70019100125, RAL9010






Außenfarbe

Innenfarbe

#### TIPP von VELUX® - Tuchfarben:


S86-2044	
S92-2044	


**₽** RENSON





- \* M ist die Breite des zugrundeliegenden VMS-Moduls \*\* H ist der Ausfall des zugrundeliegenden VMS-Moduls

Betrachten Sie Ihren Topfix von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz herausnehmen würden (———). Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.










Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.

# TOPFIX® MAX (F)





## TOPFIX® MAX (F)

Dieser horizontale Sonnenschutz ist mit einer neuen revolutionären Spanntechnik ausgestattet, die große Oberfläche meistern kann. Mit dieser integrierten Spanntechnik wird eine beispiellose Tuchspannung erreicht. Klappernde und zerrissene Tücher gehören der Vergangenheit an. Topfix Max beschränkt die Wärmestrahlung bei Oberlichtern, Skylights und Wintergärten. In Kombination mit einem Verdunklungstuch ist eine vollständige Verdunkelung sowohl bei Innen- als auch Außenanwendungen und bei Flächen bis zu 30 m² möglich. Topfix Max Freestanding kann in offenen Konstruktionen montiert werden. Auf diese Weise werden zahlreiche neue Montagemöglichkeiten geschaffen, die zum RENSON®-Outdoor-Konzept beitragen.

#### 1. VIELSEITIG EINSETZBAR

Das Topfix-Max-Sortiment kann überall eingesetzt werden, in privaten Wohngebäuden oder in Nichtwohngebäuden wie Krankenhäusern, Büros, Schulen usw. Außerdem eignet er sich für alle Arten von Fenstern.

#### 2. VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Für jede spezielle Anwendung gibt es eine Lösung. Der Topfix Max kann direkt am Fenster oder mit verschiedenen Montagefußtypen montiert werden. Außerdem eignet sich der Topfix Max sowohl als Innen- als auch als Außensonnenschutz. Darüber hinaus kann die Kassette oben oder unten montiert werden.


#### 3. GROSSE OBERFLÄCHEN

Dank seiner integrierten Spanntechnik ist der Topfix Max (F) der erste windfeste Sonnenschutz, der extrem große Oberflächen bis 30 m² meistern kann.

#### Mit integriertem Wasserabfluss (Topfix Max F)







#### Langlebige Reißverschlussführung mit Smooth-Technologie

Die patentierte, koextrudierte verschleißfeste Deckschicht auf der HPVC-Reißverschlussführung garantiert eine leichtgängige, langlebige und geräuscharme Führung des Tuchs.

> SMOOTH TECHNOLOGY

#### Fixscreen-Technologie garantiert hohen Widerstand

Hohe Windfestigkeit bis 120 km/h dank der Verwendung symmetrischer Reißverschlüsse.



♣ RENSON®

### **TOPFIX® MAX**











Design		
Abmessungen der Kassette (H x T)	260 mm x 202 mm	
Kassettenverlängerung	-	
Endschiene einziehbar	-	
Grundplatte Seitenführung	-	
Windfestigkeit		
Windklasse EN 13561:2004	3	
Windkanaltestbericht	-	
Garantierter Windwiderstand	Bis 120 km/h in geschlossenem Zustand	
Bedienung		
Detecto Rensonmotor Safety First	-	
Somfy mechanischer Motor	✓	
Somfy, lo Funktechnologie Motor	<b>✓</b>	
Windfestigkeit		

DOP-201409 - F003

#### Abmessungen

#### **Einzelner Screen**

Polyestertuch Soltis	Min. Breite	1225	mm
Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Breite	5000 mm	6000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Ausfall	6000 mm	5000 mm
Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	30	m²

#### **Aneinandergereihte Screens**

Mögliche Abmessungen pro Teil, pro Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen". Die max. Gesamtoberfläche beträgt 60 m², wovon ein Teil max. 30 m² groß ist. Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung): 1 mm pro 1000 mm Breite

#### ACHTUNG

- Die Kassette sollte immer unterstützt werden.
- Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 25 bis 30 kg/Lfm.
- Je nach Neigungswinkel (0°-90°, wenn die Kassette unten positioniert ist) ist ein externer Unterstützungsbügel vorgesehen, der verhindert, dass die Kassette aus den Seitenführungen rutscht.
- Je nach Neigungswinkel (45°-90°, wenn die Kassette oben positioniert ist) ist ein externer Unterstützungsbügel in der Kassette vorgesehen, der das Herausrutschen des Tuchsatzes verhindert.

#### Tücher:


- Horizontaler Sonnenschutz ≠ Schutz vor Regen
- Anwendungsbereiche des Tuchs in Abhängigkeit von der Neigung. Siehe separate Tabelle "Neigungswinkel Tücher horizontaler Textilsonnenschutz" auf S. 184


WIE NEHMEN SIE DAS AUFMASS FÜR EINEN SCREEN?
Siehe S. 222

30 m²


B=Breite


Leistungserklärung







Betrachten Sie Ihren Topfix Max von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz herausnehmen würden (
Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.









# TOPFIX® MAX FREESTANDING











Design		
Abmessungen der Kassette (H x T)	260 mm x 202 mm	
Kassettenverlängerung	-	
Endschiene einziehbar	-	
Grundplatte Seitenführung	-	
Windfestigkeit		
Windklasse EN 13561:2004	3	
Windkanaltestbericht	-	
Garantierter Windwiderstand	Bis 120 km/h in geschlossenem Zustand	
Bedienung		
Detecto Rensonmotor Safety First	-	
Somfy mechanischer Motor	-	
Somfy, lo Funktechnologie Motor	~	
Zertifikate		
Leistungserklärung	DOP-201409 - F003	

#### Abmessungen

#### **Einzelner Screen**

Polyestertuch Soltis	Min. Breite	1225	mm
Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Breite	5000 mm	6000 mm
Verdunkelndes Polyestertuch	Max. Ausfall	6000 mm	5000 mm
Soltis Proof W96	Max. Oberfläche	30	m²

#### **Aneinandergereihte Screens**


Mögliche Abmessungen pro Teil, pro Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen". Die max. Gesamtoberfläche beträgt 60 m², wovon ein Teil max. 30 m² groß ist. Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung): 1 mm pro 1000 mm Breite


#### ACHTUN


- Die Kassette sollte immer unterstützt werden.
- Es wird empfohlen, die Montage mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Gewicht: ± 25 bis 30 kg/Lfm.


#### Tücher

- Horizontaler Sonnenschutz ≠ Schutz vor Regen
- Anwendungsbereiche des Tuchs in Abhängigkeit von der Neigung. Siehe separate Tabelle "Neigungswinkel Tücher horizontaler Textilsonnenschutz" auf S. 184












Betrachten Sie Ihren Topfix Max F von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz herausnehmen würden (

Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.







### **VEGASCREEN®**





Design	
Abmessungen der Kassette (H x T)	230 mm x 140 mm
Kassettenverlängerung	-
Endschiene einziehbar	-
Grundplatte Seitenführung	-
Tuchwelle mit Klickprofil	✓
Windfestigkeit	
Windklasse EN 13561:2004	-
Windkanaltestbericht	-
Garantierter Windwiderstand	-
Bedienung	
Detecto Rensonmotor Safety First	-
Somfy mechanischer Motor	<b>✓</b>
Somfy, lo Funktechnologie Motor	<b>✓</b>
Zertifikate	
Leistungserklärung	DOP-201409 - F003

Abmessungen		
inzelner Screen		
Polyestertuch Soltis	Min. Breite	900 mm
Horizon 86 / Soltis Perform 92	Max. Breite	4500 mm
/erdunkelndes Polyestertuch	Max. Ausfall	6000 mm
Soltis Soltis Opaque B92	Max. Oberfläche	27 m²/einzelnes Teil
Gekoppelter Screen		
Wie bei "einzelnem Screen" zweiteilig (ein Motor)	Min. Breite	4001 mm
	Max. Gesamtbreite	8000 mm
	Max. Teilbreite	4000 mm
	Max. Ausfall	6000 mm
	Max. Oberfläche	24 m²/gekoppeltes Teil


Mögliche Abmessungen pro Teil, pro Tuchart gemäß der Tabelle "Einzelner Screen". Die max. Gesamtoberfläche beträgt 54 m², wovon ein Teil max. 27 m² groß ist. Erforderliches Zwischenmaß (Ausdehnung): 1 mm pro 1000 mm Breite


- Ab 3000 mm Ausfall, eine zusätzliche Unterstützrolle ab 5000 mm Ausfall, zwei zusätzliche Unterstützrollen
- Die Tuchwelle ist mit einem Klickprofil ausgestattet, das einen einfachen Tuchwechsel ermöglicht (siehe S. 23)
- Horizontaler Sonnenschutz bietet keinen Schutz vor Regen
- Anwendungsbereiche des Tuchs in Abhängigkeit von der Neigung. Siehe separate Tabelle "Neigungswinkel Tücher horizontaler Textilsonnenschutz" auf S. 184
- Die Kassette kann nicht auf dem Kopf angebracht werden




**27** m<sup>2</sup> B = Breite = Max. 4000 mm


EINZELN








Betrachten Sie Ihren Vegascreen von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz herausnehmen würden (——). Dies bestimmt die Auswahlmöglichkeit für eine Kabeldurchführung links oder rechts.





# TUCHSORTIMENT

Wie wählen sie das richtige Tuch? 182

#### Tuchsortiment

Glasfasertuch	191
Polyestertuch Soltis	196
Tuffscreen	200
Kristalltuch	202
Personalisierte Bedruckung	203



# WIE WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE TUCH?

Neben der funktionalen Rolle, nämlich dem Sonnenschutz, haben Screentücher auch einen dekorativen Aspekt. So fügen sie sich nahtlos in die Architektur des Hauses ein. Alle Tücher haben außerdem eine besonders lange Lebensdauer und halten Insekten draußen. Wir unterscheiden Tücher auf Basis des Durchblicks und der Lichtdurchlässigkeit, wobei es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt. Dank ihrer speziellen Eigenschaften und der umfangreichen Farbpalette gibt es für jede Anwendung eine passende Tuchart.



Screen Selector
Testen Sie unseren digitalen und interaktiven Screen Selector

Was ist die Anwendung des Screens?

Abhängig von der Anwendung wird ein bestimmter Textilsonnenschutz gewählt. Da nicht alle Tücher bei allen Produkten verwendet werden können, kann dies bereits ein erster Schritt bei der Auswahl des gewünschten Tuchs sein. So empfehlen wir beispielsweise bei Fixscreen Glasfasertücher, während bei Topfix Polyestertücher gewählt werden.

		Lich	ntdurchlässige	s Sonnenschutzt	tuch		Lichtdurchlässiges I Sonnenschutztuch	nsektenhemmen- des Tuch	Verdunkl	ungstuch	
		Glasfasertuch*			Polyestertuch		Polyestertuch	Polyestertuch		Glasfasertuch Polyestertuch	
	Sergé	Natté	Privacy	Soltis® Veozip	Soltis <sup>®</sup> Horizon 86	Soltis® Perform 92	Soltis <sup>®</sup> Proof W96	Tuffscreen	Satiné 21154	Soltis® Opaque B92	
Fixscreen®	~	~	~	~	~	~	-	~	~	~	Fixscreen®
Fixscreen® Freestanding	~	~	~	~	-	-	-	~	-	-	Fixscreen® Mini  Fixscreen® Minim  Fixscreen® Minim
Fixscreen® Minimal	~	~	~	-	-	-	-	~	~	-	Fixscreen® Mini
Fixscreen® Minimal Freestanding	~	~	~	-	-	-	-	~	-	-	Fixscreen® Minim
Fixvent® / Fixscreen® Mono AK	~	~	~	-	~	~	-	~	<b>√</b>	~	Fixvent®/Fixscre Mono AK/UT
Panovista® (Max)	~	~	~	-	-	-	-	-	-	-	Panovista® (Ma
Topfix®	-	-	-	-	~	~	-	-	-	~	Topfix®
Topfix® VMS	-	-	-	-	~	~	-	-	-	-	Topfix® VMS
Topfix® Max	-	-	-	-	~	~	-	-	-	~	Topfix <sup>®</sup> Max
Topfix® Max Freestanding	-	-	-	-	~	~	~	-	-	-	Topfix <sup>®</sup> Max F
Vegascreen®	-	-	-	-	~	~	-	-	-	~	Vegascreen <sup>o</sup>

<sup>\*</sup> Option Kristallfenster über die gesamte Breite auf S. 202

#### ACHTUN

Einschränkungen hinsichtlich der Abmessungen (siehe Produktseiten) und Tabelle der Neigungswinkel Tücher (siehe S. 184).



- ein Tuch in einer dunklen Farbe den besten Durchblick nach draußen bietet?
- ein Tuch in einer helleren Farbe mehr Sonnenstrahlen reflektiert als ein Tuch in einer dunklen Farbe?
- ein vollständig verdunkelndes Tuch die beste Wahl für Ihre Schlafzimmer ist?
- Glasfaser- und Polyestertücher für zusätzliche Personalisierung bedruckt werden können?
- ein Insektenschutz Insekten abhält, aber wenig Sonnenschutz bietet?


### NEIGUNGSWINKEL TÜCHER HORIZONTALER TEXTILSONNENSCHUTZ

				Polyestertuch			Glasfaser
			Soltis <sup>®</sup> Horizon 86		Soltis® Opaque B92	Soltis® Proof W96	
NEIGUNGSWIN- KEL*	BREITE	AUSFALL	Sonn	enschutz (wasser	abweisend in Abh	ı. von der Tuchart)	
Topfix®							
N ≤ 8°	B ≤ 4000 mm	A ≤ 3000 mm	~	-	-	-	-
	B ≤ 4000 mm	A ≤ 1500 mm	~	~		-	_
	B ≤ 1250 mm		~	~		-	-
8° < N ≤ 20°	1250 < B ≤ 4000 mm	1500 < A ≤ 3000 mm	~	~	-	-	-
N > 20°	B ≤ 4000 mm	A ≤ 3000 mm	~	~	~	-	-
Topfix® VMS							
N ≤ 8°	B ≤ 4000 mm	A ≤ 3000 mm	~				
N > 8°	B ≤ 4000 mm	A ≤ 3000 mm	~	~			
Topfix <sup>®</sup> Max							
N ≤ 8°	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
	B ≤ 4000 mm	4000 4	~	~	~		
8° < N ≤ 15°	4000 < B ≤ 5000 mm	4000 < A ≤ 6000 mm	~				
N > 450	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~	~	~		
N > 15°	B ≤ 6000 mm	A ≤ 5000 mm	~				
Topfix® Max F							
N ≤ 6°	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
6° < N ≤ 7°	B ≤ 2000 mm	A ≤ 5000 mm	~	~			
0 < N = 7	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
7° < N ≤ 8°	B ≤ 3000 mm	A ≤ 5000 mm	~	~			
7 11 = 0	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
	B ≤ 2000 mm	A ≤ 5000 mm	~	~		~	
8° < N ≤ 9°	B ≤ 4000 mm		~	~			
	4000 < B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
	B ≤ 3000 mm	A ≤ 5000 mm	~	~		~	
9° < N ≤ 10°	B ≤ 4000 mm		~	~			
	4000 < B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
	B ≤ 3000 mm	A ≤ 5000 mm	~	~		~	
10° < N ≤ 11°	B ≤ 4000 mm		~	~		~	
	4000 < B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~				
	B ≤ 4000 mm		~	~		~	
11° < N ≤ 13°	4000 < B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~			~	
N > 13°	B ≤ 5000 mm	A ≤ 6000 mm	~			~	
IN > 13°	B ≤ 6000 mm	A ≤ 5000 mm	~			~	

**Achtung:** Je kleiner die Neigung, desto größer der mögliche Durchhang des Tuchs Breite > 4000 mm ==> großes Risiko der Faltenbildung Welche
Anforderungen
muss der Screen
erfüllen?


Verschiedene Tuchtypen, verschiedene Farben, verschiedene Webmuster – all das hat Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften des Tuchs. Deshalb ist es wichtig, ein klares Bild von den Anforderungen zu haben, die das Tuch erfüllen muss. Dies hängt wiederum von der Art des Gebäudes, der Anwendung und der Raumnutzung ab. So kann der thermische Wert, den ein Tuch erreicht, eine bestimmte Brandklasse, der Einfluss visueller Parameter usw. entscheidend sein.

#### 1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN EINES TUCHS



#### Öffnungsfaktor (OF)

Je größer der Öffnungsfaktor, desto größer die Lichtdurchlässigkeit und desto besser der Durchblick von drinnen nach draußen.




### Strahlungstransmissionsgrad (ST)

Anteil der einfallenden Energie, der durch das Tuch dringt.




#### Lichttransmissionsgrad (LT)

Je größer der Lichttransmissionsgrad, desto mehr Licht dringt durch das Tuch und desto besser ist die Beleuchtungsstärke (Lux) im Raum.




### Strahlungsreflexionsgrad

Anteil der einfallenden Energie, der vom Tuch reflektiert wird.



#### Sonnenschutzfaktor (gtot)

Der Gesamtanteil der Energie, der durch ein Fenster mit Sonnenschutz eintritt.




### Strahlungsabsorptionsgrad (SA)

Anteil der einfallenden Energie, der vom Tuch absorbiert wird.





#### 2. THERMISCHER KOMFORT



Die Kontrolle der Sonneneinstrahlung wird durch den Wert g<sub>tot</sub> oder den Gesamtenergiedurchlassgrad ausgedrückt. Dieser Wert ist der Gesamtanteil der Energie, der durch ein Fenster mit Sonnenschutz eintritt. Er gibt also an, wie effizient der Textilsonnenschutz ist.

Der atot-Wert von Textilsonnenschutz in Kombination mit dem Verglasungstyp C kann gemäß der nachfolgenden Tabelle klassifiziert werden.

Verglasungstyp C

4/16/4 Doppelverglasung mit niedriger Emissivität

 $U = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

 $g_a = 0.59$ 

Klasse*	0	1	2	3	4
$g_{tot}$	g <sub>tot</sub> ≥ 0,50	$0.35 \le g_{tot} < 0.50$	$0.15 \le g_{tot} < 0.35$	$0.10 \le g_{tot} < 0.15$	g <sub>tot</sub> < 0,10
Wirkung	Sehr wenig Wirkung	Wenig Wirkung	Moderate Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung

Des Weiteren wird auch jeweils der g, -Wert für den Fall von Textilsonnenschutz in Kombination mit dem Verglasungstyp D angegeben.

Verglasungstyp D

Reflektierende 4/16/4-Doppelverglasung

mit niedriger Emissivität

 $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

 $g_{a} = 0.32$ 

Neben diesen Werten wird auch mit dem Reduktionsfaktor F gearbeitet. Dieser Reduktionsfaktor ist ein Maßstab für den Anteil der Sonnenenergie, der durch den Sonnenschutz durchgelassen wird.

$$F = \frac{g_{to}}{g_g}$$

Zur Info: Alle unsere Sonnenschutztücher sind in der EPB-Datenbank aufgenommen. Diese Datenbank ist an die EPB-Software 3G gekoppelt. Auf diese Weise kann der gtort-Wert automatisch berechnet werden.

#### 3. VISUELLER KOMFORT

#### A. Visueller Kontakt mit außen

Das Maß, in dem jemand von innen (in 1 m Entfernung vom vollständig herabgelassenen Textilsonnenschutz) eine Person oder einen Gegenstand an der Außenseite (5 m vom Textilsonnenschutz) erkennen kann. Der visuelle Kontakt mit außen kann gemäß der nachfolgenden Tabelle von 0 bis 4 klassifiziert werden.

Klasse*	0	1	2	3	4
Wirkung	Sehr wenig Wirkung	Wenig Wirkung	Moderate Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung

#### B. Nutzung von natürlichem Tageslicht

- Eigenschaft des Sonnenschutzes, den Zeitraum, in dem künstliche Beleuchtung erforderlich ist, zu begrenzen
- Eigenschaft des Sonnenschutzes, das verfügbare Tageslicht optimal zu nutzen

Klasse*	0	1	2	3	4
Wirkung	Sehr wenig Wirkung	Wenig Wirkung	Moderate Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung

#### C. Blendschutz

- Lichtkontraste zwischen verschiedenen Zonen im Blickfeld
- Störende Reflexionen auf Bildschirmen als Folge der Leuchtdichte des Fensters verhindern


Klasse*	0	1	2	3	4
Wirkung	Sehr wenig Wirkung	Wenig Wirkung	Moderate Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung



#### D. Schutz der Privatsphäre nachts

Eigenschaft eines außenliegenden Sonnenschutzes, in vollständig geschlossenem oder herabgelassenem Zustand, Sichtschutz zu bieten

Klasse*	0	1	2	3	4
Wirkung	Sehr wenig Wirkung	Wenig Wirkung	Moderate Wirkung	Gute Wirkung	Sehr gute Wirkung



#### **!** Entscheiden Sie sich für thermischen Komfort und vermeiden Sie Überhitzung im Haus

- Ein dunkles Tuch hält die Wärme besser ab
- Ein Tuch mit einem kleinen Öffnungsfaktor hält die Wärme besser ab



- Ein helles Tuch lässt mehr natürliches Tageslicht ins Innere
- · Ein Tuch mit einem kleinen Öffnungsfaktor:
- Bietet einen besseren Schutz der Privatsphäre
- Lässt weniger Licht ins Innere
- Bietet besseren Blendschutz






<sup>\*</sup> Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

3

Was sind die persönlichen Präferenzen des Kunden? Über Farben lässt sich nicht streiten. Zum Glück gibt es ein umfangreiches Angebot an Farben und Webmustern. Die Ästhetik des Tuchs (Farbe, Webmuster, Konfektion Seite usw.) hat Auswirkungen auf die Funktionalität. Die Auswirkungen sind jeweils leicht unterschiedlich. Kombinieren Sie und erhalten Sie die perfekte Lösung!

#### FARBE DES TUCHS

Die verschiedenen Tucharten sind in einer breiten Palette an Farben erhältlich. Die Wahl wird oft von der ästhetischen Präferenz vorgegeben. Die Funktionalität darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden. Die Farbe spielt eine wichtige Rolle bei der Transparenz und der Lichtdurchlässigkeit. Dunkle Tücher bieten einen besseren Durchblick nach draußen. Außerdem werden Licht- und Wärmestrahlen absorbiert, während sie bei helleren Tüchern reflektiert werden.



Beispiel des Einflusses der Farbe des Tuchs auf Ihre Umgebung

#### WEBMUSTER

Ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Tuchs ist die Optik. Neben der Farbe hat das Webmuster einen großen Einfluss. So gibt es bei den Glasfasertüchern verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eine dichteres Webmuster oder ein senkrechtes Webmuster.





#### KONFEKTION SEITE

Jedes Tuch hat zwei Seiten. Konfektion Seite 1 ist die Oberseite des Tuchmusters im Renson®-Tuchmusterfächer. Dies ist die Außenseite des Screentuchs. Konfektion Seite 2 ist die Unterseite des Tuchmusters im Renson®-Tuchmusterfächer. Die Konfektion Seiten ist auf allen technischen Zeichnungen angegeben.





Beispiel Konfektion 1

Beispiel Konfektion 2

#### SCHWEISSNAHT UND TUCHRICHTUNG

Wenn sowohl die Breite als auch die Höhe größer sind als der Tuchsatz: ist eine Schweißnaht sichtbar, sodass beide Tuchelemente miteinander verbunden werden können. Die Position der Schweißnaht ist von Tuch zu Tuch und je nach Abmessungen des Tuchs unterschiedlich. Die Höhe der Schweißnaht wird immer ab dem niedrigsten Punkt des Fensterrahmens berechnet. Renson® versucht immer, so wenig Schweißnähte wie möglich in Ihr Tuch einzubringen. Das bedeutet, dass bei jedem Auftrag geprüft wird, ob sich die Tücher drehen lassen und somit ohne Schweißnähte hergestellt werden können.







#### Achtung!

Handelt es sich bei dem Auftrag um einen Folgeauftrag, ist es daher wichtig, dass dies angegeben wird. Auf diese Weise kann Renson® garantieren, dass die gleiche Tuchrichtung wie bei der ersten Bestellung gewählt wird.

### **GLASFASERTUCH**

#### Sergé, Natté, Privacy

Glasfasertücher werden aus PVC-beschichteten Glasfasern gewebt und sind in vielen Farben verfügbar. Ein Glasfasertuch ist formbeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Hitze, verrottungsfest und farbecht. Glasfasertücher garantieren eine gute Sicht nach außen, während die Privatsphäre tagsüber geschützt wird.


Technische Eigensc	haften		
	Sergé	Natté	Privacy
Zusammensetzung	Glasf	aserfaden (42 %) mit PVC-Schicht (	58 %)
Erhältliche Breite	Von 1350 bis 2700 mm Begrenzte Auswahl bis 3200 mm	2500 mm Begrenzte Auswahl bis 3200 mm	2700 mm
Brandklasse	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): c-s3 d0 NF P 92-503 (FR): M1	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): c-s3 d0 (1 montiert gemäß EN 13823 und EN 14716) NF P 92-503 (FR): M1 DIN 4102-1 (DE): B1 NF F16-101 (FR): F3	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): c-s3 d0 (1 montiert gemäß EN 13823 und EN 14716) DIN 4102-1 (DE): B1 NF P 92-503 (FR): M1 NF F16-101 (FR): F3
Lichtechtheit	Grad 7 - ISO105 B02	Grad 7-8 - ISO105 B02	Grad 7 - ISO105 B02
Dicke	etwa 0,55 mm – EN ISO 5084	etwa 0,53 mm – EN ISO 2286-3	etwa 0,80 mm – ISO 5084
Gewicht	etwa 535 g/m² – NF 12127	etwa 560 g/m² – EN ISO 2286-2	etwa 620 g/m² – NF EN 12127
Reißfestigkeit in der Kette	8,5 daN - EN ISO 4674-1	≥ 10 daN - EN 1875-3	5,90 daN - ISO 4674-1
Reißfestigkeit im Einschlag	7,5 daN – EN ISO 4674-1	≥ 9 daN – EN 1875-3	6,20 daN – ISO 4674-1
Zugfestigkeit in der Kette	> 260 daN/5 cm - EN ISO 1421	> 220 daN/5 cm - EN ISO 1421	> 321 daN/5 cm - EN ISO 1421
Zugfestigkeit im Einschlag	> 225 daN/5 cm - EN ISO 1421	> 200 daN/5 cm - EN ISO 1421	> 277 daN/5 cm - EN ISO 1421
Öffnungsfaktor	5 %	3 %	1 %

### **GLASFASERTUCH SERGÉ**

Farben m	Farben mit entsprechenden RAL-Farben														
Ref.	RAL-Äquiva- Ient		SA	SR	ST	LT	g <sub>tot</sub>	ext. D	Thermischer Komfort K	Visueller Kontakt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts		
SC0202 (+)	9003	CF1	13,2	65,9	21,0	21,2	0,15	0,10	2	0	2	1	2		
SC2020 (+)	1015	CF2 CF1 CF2	12,7 32,5 32,4	66,3 52,5 52,7	21,0 14,9 14,9	21,2 12,9 12,9	0,15 0,13 0,13	0,10 0,09 0,09	3	3	2	0	1		
SC4949	9006	CF1 CF2	53,0 53,0	37,0 37,0	10,0 10,0	9,0 9,0	0,13	0,09	3	1	1	1	2		
SC0707	7038	CF1 CF2	51,7 50,5	38,3 39,4	10,0 10,1 10,1	8,4 8,4	0,11	0,09	3	3	1	1	1		
SC0101 (+)	7037	CF1 CF2	81,3 81,3	15,1 15,1	3,5 3,5	3,6 3,6	0,10	0,08	3	2	1	3	2		
SC1111	7048	CF1	77,0	18,0	5,0	6,0	0,10	0,09	3	2	1	3	2		
SC5959 (NEU)	7016	CF1 CF2	87,1 87,1	6,7 6,7	6,2 6,2	6,2 6,2	0,11 0,11	0,09	4	2	1	3	2		
SC3030 (+)	7021	CF2 CF1 CF2	91,4 91,6	5,0 4,8	3,6 3,6	3,6 3,6	0,10	0,09	3	2	1	3	2		
SC6060 a	9.005	CF1	92,0	4,0	4,0	5,9	0,09	0,07	3	2	1	3	2		
(NEU)		CF2	92,0	4,0	4,0	5,9	0,09	0,07	<u> </u>	_		<u> </u>	_		



Sonstige	Sonstige Farben														
Ref.		SA	SR	ST	LT	g <sub>tot</sub>	ext. D	Thermischer Komfort K	Visueller Kontakt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts			
SCM36 (+)	CF1	27,7	59,8	12,4	11,6	0,11	0,08	3	1	1	1	2			
SCIVISO (+)	CF2	23,4	64,2	12,4	11,6	0,10	0,07	3	'	1	'	2			
SC2002 (+)	CF1	26,4	58,2	15,5	13,7	0,13	0,09	3	1	2	1	2			
SC2002 (+)	CF2	28,1	56,4	15,5	13,7	0,13	0,09	3	ı	2	'	2			
SCM45 (+)	CF1	48,7	42,6	8,7	7,8	0,10	0,08	3	3	1	1	1			
SCIVI45 (+)	CF2	52,4	38,9	8,7	7,8	0,10	0,08	3	3	'	- 1	1			
SC1002 (+)	CF1	39,1	49,2	11,7	10,2	0,11	0,08	3	1	1	1	2			
SC1002 (+)	CF2	43,6	44,6	11,7	10,2	0,12	0,09	3	1	'	- 1	2			
000110 (1)	CF1	68,8	26,5	4,7	4,5	0,09	0,08	4	2	2	2	1	3	2	
SC0110 (+)	CF2	73,8	21,5	4,7	4,5	0,10	0,08	3	2	'	3	2			
SC0102 (+)	CF1	56,2	37,2	6,7	6,6	0,09	0,08	4	2	1	3	2			
300102 (+)	CF2	66,4	26,9	6,7	6,6	0,10	0,08	3		1	3	2			
SCM31 (+)	CF1	63,0	33,2	3,9	3,6	0,08	0,07	4	2	1	3	1			
SCIVIST (+)	CF2	70,9	25,2	3,9	3,6	0,09	0,08	4	2	'	3	'			
SC0207 (+)	CF1	37,4	50,9	11,7	9,9	0,11	0,08	2	1	1	1	2			
SC0207 (+)	CF2	41,4	46,9	11,7	9,9	0,11	0,08	3	1	1	ı	2			
SC0606	CF1	88,0	8,1	3,9	3,8	0,10	0,09	3	2	1	3	2			
SCUBUB	CF2	87,7	8,4	3,9	3,8	0,10	0,09	3	2	1	3	2			
SC1011 (+)	CF1	87,4	6,5	6,1	6,1	0,09	0,07	4	3	1	1	1			
SC1011 (+)	CF2	87,9	6,0	6,1	6,1	0,09	0,07	4	3	'	- 1	1			
SC0130 (+)	CF1	86,5	9,9	3,6	3,6	0,10	0,09	3	2	1	3	2			
SC0130 (+)	CF2	83,8	12,6	3,6	3,6	0,10	0,08	3	2	'	3	2			
SC1006 (+)	CF1	73,2	21,1	5,7	5,0	0,10	0,09	3	2	1	3	2			
SC1006 (+)	CF2	66,3	28,0	5,7	5,0	0,10	0,08	3	2	'	3	2			
000050	CF1	70,6	21,1	8,3	7,8	0,12	0,09	2	1	1	1	2			
SC2050	CF2	59,7	32,0	8,3	7,8	0,11	0,09	3	1	1	1	2			
SCM33 (+)	CF1	73,4	23,0	3,6	3,0	0,09	0,08	4	2	1	2	2			
3UN33 (+)	CF2	76,5	19,8	3,6	3,0	0,09	0,08	4	2	1	3	2			
000140 (+)	CF1	76,0	18,4	5,6	4,7	0,10	0,09	2	0	1	2	2			
SC0140 (+)	CF2	77,6	16,8	5,6	4,7	0,11	0,09	3	2	1	3	2			




RAL-Äquivalent zur Orientierung • SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • g<sub>tot</sub> ext. bei Verglasungstyp C gemäß NBN EN ISO 52022-1 • g<sub>tot</sub> ext. bei Verglasungstyp D gemäß NBN EN ISO 52022-1 • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters (+): Zusätzliche Tuchbreite von 3200 mm für eine Auswahl an Farben erhältlich



### Diese Farben basieren auf den neuesten Trends in den Bereichen Interieur, Exterieur und Architektur.

Architect	Architects' Selection													
Ref.		SA	SA SR		SR	ST	LT		ext.	Thermi- scher Komfort K	Visueller Kontakt mit außen	Nutzung von natür- lichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphä- re nachts
						С	D	- ×	> <u>o</u>	Von lic Tag	Blei	Scl Priv		
SC3131	CF1 CF2	75,0	17,9	7,1	7,0	0,11	0,09	3	3	1	1	1		
SC3231 (+)	CF1 CF2	70,4 67,6	22,5 25,3	7,1 7,1	6,6 6,6	0,11 0,11	0,09	3	3	1	1	1		
SC3232 (+)	CF1 CF2	63,8	27,9	8,3	7,4	0,11	0,09	3	3	1	1	1		
SC3301 (+)	CF1	74,7	17,0	8,3	8,0	0,12	0,10	3	3	1	1	1		
00000.( )	CF2	73,3	18,4	8,3	8,0	0,12	0,10							
SC3332 (+)	CF1	67,5	24,7	7,8	7,3	0,11	0,09	3	3	1	1	1		
303332 (1)	CF2	69,7	22,5	7,8	7,3	0,11	0,09	3	3	'	'	'		
SC3333 (+)	CF1 CF2	72,4	20,5	7,1	6,8	0,11	0,09	3	3	1	1	1		



SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters (+): Zusätzliche Tuchbreite von 3200 mm für eine Auswahl an Farben erhältlich



### **GLASFASERTUCH NATTÉ**

Ein Natté-Glasfasertuch ist ein Tuch mit einem senkrechten Webmuster.

Ref.	RAL-Äquiva- lent		SA	SR	ST	LT	$g_{tot}$	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kontakt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
	RAL-						С	D	Therr Kom	Visi Kont au	Nutzı natür Tage	Blenc	Schu Privat
N-0202 (+)	9003	CF1	11	70	19	18	0,13	0,09	3	1	2	1	2
N-0220 (+)		CF1 CF2	21	62	17	14	0,13	0,09	3	1	2	1	2
N-0207 (+)		CF1 CF2	34	53	13	11	0,12	0,08	3	1	2	1	2
N-0201 (+)		CF1 CF2	47	44	9	6	0,10	0,08	3	2	1	1	2
N-0701 (+)		CF1 CF2	62	30	8	6	0,11	0,08	3	2	1	2	2
N-3001 (+)		CF1 CF2	85	12	3	3	0,10	0,08	3	2	1	3	2
N-3006 (+)		CF1 CF2	89	8	3	3	0,10	0,09	3	2	1	3	2
N-3030 (+)	7021	CF1 CF2	91	6	3	3	0,09	0,08	4	2	1	3	2



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

RAL-Äquivalent zur Orientierung • SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters


(+): Zusätzliche Tuchbreite von 3200 mm für eine Auswahl an Farben erhältlich



### **GLASFASERTUCH PRIVACY**

Ein Privacy-Glasfasertuch (Sergé 1 %) ist ein Tuch mit einem Öffnungsfaktor von nur 1 %. Dieses Tuch bietet Schutz der Privatsphäre, ohne die Sicht nach außen zu behindern.

Ref.	ret. RAL-Äquiva- lent		SA	SR	ST	LT	$g_{tot}$	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kontakt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
	RAL-						K	D	Theri	Vis Kont	Nutzı natü Tag	Blenc	Schi Priva na
P-0202	9003	CF1	15,9	71,3	12,8	12,9	0,09	0,06	4	1	2	1	2
P-2020 (P-0808)	1015	CF1	39,9	54,2	5,9	3,7	0,06	0,04	4	2	1	2	2
P-0707	7038	CF1	60,3	36,9	2,8	2,1	0,05	0,04	4	2	0	3	2
P-0207		CF1 CF2	45,9 36,2	48,8 58,5	5,3	4,3	0,08	0,06	4	2	1	2	2
P-0101	7037	CF1	80,2	17,4	2,4	2,2	0,06	0,05	4	2	0	3	2
P-0102		CF1 CF2	53,0 66,6	44,8 31,2	2,2	2,0	0,06	0,05	4	2	0	3	2
P-0606 (P-1111)		CF1 CF2	90	8,6	1,4	1,3	0,06	0,05	4	2	0	3	2
P-0130		CF1 CF2	88,3 84,8	10,5 14,0	1,2	1,2	0,09	0,08	4	2	0	3	2
P-3030 (P-1010)		CF1 CF2	93	5,9	1,1	1,1	0,06	0,05	4	2	0	3	2



RAL-Äquivalent zur Orientierung • SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters

### **VERDUNKELNDES GLASFASERTUCH**

Dieses Glasfasertuch besteht aus einem Standard-Glasfasertuch, das mit einer verdunkelnden PVC-Schicht versehen ist.


Technische Eigenschaften	Satiné 21154
Zusammensetzung	Glasfaserfaden (28 %) mit PVC (72 %)
Erhältliche Breite	2100 mm
Brandklasse	NF P 92-503 (FR): M1
Lichtechtheit (ISO 2286-3)	Grad 7/8
Dicke (ISO 2286-3)	0,75 mm
Gewicht (ISO 2286-2)	660 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit in der Kette (EN 1875-3)	7 daN
Reißfestigkeit im Einschlag (EN 1875-3)	7 daN
Zugfestigkeit in der Kette (EN ISO 1421)	225 daN/5 cm
Zugfestigkeit im Einschlag (EN ISO 1421)	190 daN/5 cm
Öffnungsfaktor	0 %

	-Aquiva- Ient						g <sub>tot</sub> ex	t.	scher ort K	r Kont- außen	g von chem licht	chutz	z der ohäre its
Ref.	RAL-Äq Ien	SA		SR	ST	LT	С	D	Thermischer Komfort K	Visueller Kont akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
GVV 0101		CF1	79	21	0	0	0,03	0,02	4	0	0	4	4
GVV 0102		CF1	59	41	0	0	0,02	0,02	4	0	0	4	4
GVV 0210		CF1	48	52	0	0	0,02	0,02	4	0	0	4	4
GVV 0202		CF1	31	69	0	0	0,01	0,01	4	0	0	4	4
GVV 0707		CF1	63	37	0	0	0,02	0,02	4	0	0	4	4
GVV 2020	7038	CF1	45	55	0	0	0,02	0,02	4	0	0	4	4
GVV 3030	7021	CF1	93	7	0	0	0,03	0,03	4	0	0	4	4



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

RAL-Äquivalent zur Orientierung • SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501



### **POLYESTERTUCH SOLTIS®**

### Screentücher auf der Basis von beschichtetem vorgespannten Polyestergewebe

Dieses Tuch wird aus Polyestergarn mit hoher Zugfestigkeit hergestellt und besteht aus einem feinmaschigen Gewebe, das gemäß dem Précontraint-Verfahren mit einer PVC-Schicht versehen wird. So erhält man ein äußerst stabiles Tuch, das sich bei Belastung kaum verformt. Das Tuch erfüllt die Anforderungen an hohe Tuchspannung in Kombination mit geringem Durchhang in vollem Umfang und ist daher ideal geeignet für große Flächen. Das Tuch wird sowohl für horizontale als auch für vertikale Anwendungen verwendet, bei denen Lichtdurchlässigkeit ein Muss ist.

Technische Eigenschaften	Soltis Veozip	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92 Verdunklungstuch	Soltis Proof W96 Wasserdichtes Tuch
Erhältliche Breite	3200 mm	1770/2670 mm	1770/2670 mm	1700 mm	2670 mm
Brandklasse	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): b-s2 d0 NF P 92-507 (FR): M1	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): b-s2 d0 NF P 92-503 (FR): M1	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): b-s2 d0 NF P 92-503 (FR): M1	Euroclass NF EN 13501-1 (EU): b-s2 d0 NF P 92-503 (FR): M2	NF P 92-503 (FR): M1
Dicke (EN ISO 2286-3)	etwa 0,90 mm	etwa 0,43 mm	etwa 0,45 mm	etwa 0,60 mm	etwa 0,56 mm
Gewicht (EN ISO 2286-2)	etwa 600 g/m²	etwa 380 g/m²	etwa 420 g/m²	etwa 650 g/m²	etwa 620 g/m²
Reißfestigkeit in der Kette (DIN 53.363)	25 daN	45 daN	45 daN	45 daN	25 daN
Reißfestigkeit im Einschlag (DIN 53.363)	25 daN	20 daN	20 daN	25 daN	20 daN
Zugfestigkeit in der Kette (EN ISO 1421)	250 daN/5 cm	230 daN/5 cm	310 daN/5 cm	330 daN/5 cm	220 daN/5 cm
Zugfestigkeit im Einschlag (EN ISO 1421)	170 daN/5 cm	160 daN/5 cm	210 daN/5 cm	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm
Öffnungsfaktor	5 %	14 %	3 %	0 %	4-5 %

### POLYESTERTUCH SOLTIS® VEOZIP

Ein Polyestertuch, das dank der Verwendung von Hanfgarn ein natürliches Erscheinungsbild besitzt. Dank seines Öffnungsfaktors bietet das Tuch ein optimales Gleichgewicht zwischen der Sicht nach draußen einerseits und Blendschutz andererseits.

Ref.		SA	SD	ет	ıT	g <sub>tot</sub>	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kont- akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
Kei.		3A	SR ST LT		D	Therm	Visuelle akt mit	Nutzu natürl Tage	Blend	Schu Privat nad		
VZ-51184	CF	32,0	59,0	9,0	8,0	0,07	0,04	4	2	1	1	2
VZ-51185	CF	41,0	50,0	9,0	8,0	0,07	0,04	4	3	1	0	1
VZ-51186	CF	57,0	37,0	6,0	6,0	0,06	0,04	4	2	1	1	2
VZ-51187	CF	56,0	37,0	7,0	7,0	0,06	0,04	4	3	1	0	1
VZ-51194	CF	88,0	7,0	5,0	5,0	0,06	0,04	4	2	1	1	2
VZ-51198	CF	90,0	5,0	5,0	5,0	0,06	0,04	4	2	1	1	2



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

### POLYESTERTUCH SOLTIS® HORIZON 86

	Ref. SA SR ST			ST LT		g <sub>tot</sub> ext.		r Kont- außen	ng von chem slicht	chutz	z der phäre hts	
Ref.		SA	SR	SI	LI	С	D	Thermischer Komfort K	Visueller Kont- akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
S86-2051	CF1	40,0	40,0	20,0	20,0	0,17	0,12	2	3	2	0	0
(+)	CF2	20,0	60,0	20,0	20,0	0,15	0,10	2	3	2	0	0
S86-2046	CF1	36,0	43,0	21,0	20,0	0,17	0,13	2	3	2	0	0
(+)	CF2	22,0	57,0	21,0	20,0	0,16	0,11	2	3	2	0	0
S86-2048	CF1 CF2	42,0	39,0	19,0	19,0	0,16	0,12	2	4	2	0	0
S86-2171 (+)	CF1	42,0	39,0	19,0	17,0	0,16	0,13	2	4	2	0	0
	CF1	49,0	35,0	16,0	15,0	0,15	0,12	2	4	2	0	0
S86-2068	CF2	77,0	7,0	16,0	15,0	0,17	0,14	2	4	2	0	0
S86-2167 (+)	CF1 CF2	68,0	17,0	15,0	14,0	0,16	0,13	2	4	2	0	0
S86-2047 (+)	CF1	78,0	7,0	15,0	15,0	0,17	0,14	2	4	2	0	0
S86-51176 (NEU)	CF1	81,0	5,0	14,0	14,0	0,10	0,07	2	4	2	0	0
S86-2044 (+)	CF1 CF2	12	59	29	28	0,20	0,14	2	3	2	0	0
S86-2135 (+)	CF1	39,0	41,0	20,0	17,0	0,16	0,13	2	3	2	0	0
S86-2012 (+)	CF1 CF2	55,0	27,0	18,0	16,0	0,17	0,12	2	4	2	0	0
S86-2043 (+)	CF1 CF2	74,0	11,0	15,0	15,0	0,16	0,13	2	4	2	0	0

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

### POLYESTERTUCH SOLTIS® PERFORM 92

Ref.		SA	SR	ST	LT	$g_{tot}$	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kont- akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts	
						С	D	Ther	Visue akt n	Nutz nati Tag	Blen	Sch Priva	
S92-2051	CF1	41,0	47,0	12,0	11,0	0,12	0,08	3	1	1	1	2	
(+)	CF2	21,0	67,0	12,0	11,0	0,10	0,07	3	1	1	1	2	Polic Appell
S92-2046	CF1	43,0	48,0	9,0	8,0	0,10	0,09	3	1	1	1	2	
(+)	CF2	28,0	63,0	9,0	8,0	0,08	0,07	4	1	1	1	2	
S92-2048 (+)	CF1	46,0	46,0	8,0	8,0	0,09	0,07	4	1	1	1	2	
S92-50272 (+)	CF1	33,0	55,0	12,0	9,0	0,11	0,08	3	1	1	1	2	
S92-2171 (+)	CF1	51,0	41,0	8,0	6,0	0,10	0,08	3	2	1	2	2	
	CF1	62	34	4	4	0,08	0,07	4	2	1	3	2	
S92-2068	CF2	88	8	4	4	0,10	0,09	3	2	1	3	2	ammasinnessosies
S92-2074	CF1	60,0	37,0	3,0	4,0	0,07	0,07	4	2	1	3	2	
(+)	CF2	72,0	25,0	3,0	4,0	0,08	0,08	4	2	1	3	2	
S92-2167 (+)	CF1	78,0	19,0	3,0	3,0	0,09	0,09	4	2	1	3	2	
S92-2047 (+)	CF1	87	8	5	5	0,11	0,09	3	2	1	3	2	
S92-51176 (NEU)	CF1	92,0	5,0	3,0	3,0	0,04	0,03	3	2	1	3	2	
S92-2044 (+)	CF1 CF2	13,0	68,0	19,0	17,0	0,14	0,09	3	1	2	1	2	
S92-2175 (+)	CF1 CF2	16	65	19	17	0,14	0,10	3	1	2	1	2	
S92-50265 (+)	CF1	42	49	9	6	0,10	0,07	3	2	1	2	2	
S92-2012 (+)	CF1	63	30	7	6	0,10	0,08	3	2	1	3	2	P. ST. LAST
S92-2043 (+)	CF1	83	13	4	4	0,10	0,09	3	2	1	3	2	
S92-2135	CF1	45	46	9	6	0,10	0,08	3	2	1	1	2	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters (+): 7usätzliche Tuchbreite von 2670 mm für eine Auswahl an Farben erhältlich

### POLYESTERTUCH SOLTIS® PROOF W96

Dieses Polyestertuch wird ebenfalls nach der Précontraint-Technik gewebt und ist wasserdicht und lichtdurchlässig beschichtet.

Ref.		SA	SR	ST	LT	g <sub>tot</sub>	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kont- akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
						C	,	Ė	Vis ak	žĕГ	面	s <sub>T</sub>
W96-1103	CF1 CF2	16	67	17	16	0,13	0,09	3	0	2	2	4
W96-8102	CF1 CF2	12	71	17	17	0,12	0,08	3	0	2	2	4
W96-8861	CF1 CF2	24	63	13	9	0,11	0,08	3	0	1	2	4
W96-2171	CF1 CF2	39	52	9	4	0,09	0,07	4	0	1	2	4
W96-2047	CF1 CF2	86	11	3	3	0,1	0,08	4	0	1	3	4



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters

# VERDUNKELNDES POLYESTERTUCH SOLTIS® OPAQUE B92

Ein verdunkelndes Sonnenschutztuch ist die ideale Lösung für Schlafzimmer, sowohl für die Montage an der Innen- als auch an der Außenseite.

Ref.	Ref. SA		SR	ST	LT	$g_{tot}$	ext.	Thermischer Komfort K	Visueller Kont- akt mit außen	Nutzung von natürlichem Tageslicht	Blendschutz	Schutz der Privatsphäre nachts
						С	D	Ther Ko	Visue akt m	Nutzung natürlich Tageslic	Blen	Sch Priva
B92-2135	CF1	53	47	0	0	0,05	0,04	4	0	0	4	4
B92-2171	CF1	55	45	0	0	0,05	0,05	4	0	0	4	4
B92-1043	CF1	87	13	0	0	0,08	0,07	4	0	0	4	4
B92-1044	CF1	30	70	0	0	0,03	0,02	4	0	0	4	4
B92-1045	CF1	62	38	0	0	0,05	0,05	4	0	0	4	4
B92-1046	CF1	51	49	0	0	0,05	0,04	4	0	0	4	4
B92-51176 (NEU)	CF1	94	6	0	0	0,02	0,02	4	0	0	4	4



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Leichte Abweichungen von den hier abgebildeten Farben sind möglich, für genaue Farben verwenden Sie bitte unsere Tuchfächer.

SA: Strahlungsabsorptionsgrad in % • SR: Strahlungsreflexionsgrad in % • ST: Strahlungstransmissionsgrad in % • LT: Lichttransmissionsgrad in % • gtot ext. bei Verglasungstyp C • gtot ext. bei Verglasungstyp D • Klassifizierung des thermischen und visuellen Komforts gemäß NBN EN 14500 und NBN EN 14501

CF1 = Konfektion Seite 1, Oberseite des Tuchmusters • CF2 = Konfektion Seite 2, Unterseite des Tuchmusters

### **TUFFSCREEN**

#### Insektenschutztuch

Bei Produkten mit der Fixscreen-Technologie ist die Verwendung eines Insektenschutzes möglich und sinnvoll. Aus diese Weise kann der Screen in herabgelassenem Zustand Insekten und anderes Ungeziefer fernhalten.

Technische Eigenschaften	
	Tuffscreen
Zusammensetzung	Polyestertuch (Polyester 28 % - PVC 72 %)
Gewicht	240 g/m²
Maschengröße	17 × 13
Fadendicke	0,67 mm
Wartung	Wasser mit milder Seife
Konfektion	HF-Schweißen (immer mit grauem Band)
Härte	Steifer Wind
Erhältliche min. Breite	3050 mm
Erhältliche Farben	Schwarz
Einschränkungen hinsichtlich der Abmessungen des Tuchs	Nein






### **KRISTALLTUCH**



#### **Transparentes Tuch**

Bei Fixscreen 100 Slim F und Fixscreen 150 F kann ein transparentes Kristalltuch in ein Glasfasertuch integriert werden. So bleibt ein optimaler Kontakt mit außen erhalten.

Ein Kristallfenster über die gesamte Breite des Screens und mit einer Höhe von 1200 mm. Zwischen dem Kristallfenster über die gesamte Breite und der Unterseite muss ein Abstand von 400 mm eingehalten werden.





### PERSONALISIERTE BEDRUCKUNG

Neben dem Standard-Tuchsortiment können die Tücher auch personalisiert werden. Dies umfasst sowohl das Bedrucken mit einem Firmenlogo als auch das Bedrucken eines Screens unter einer Terrassenüberdachung mit einem Foto.







♣ RENSON®



### **BEDIENUNG**

Motoren	20
Renson® Connect Solmate®	20
Sensoren	211
Bedienmöglichkeiten	213
Auswahlhilfe	214
Zubehör	217

### **MOTOREN**

Der Motor spielt eine entscheidende Rolle bei der Automatisierung des Textilsonnenschutzes. Es ist daher sehr wichtig, auch hier die richtige Wahl für eine zuverlässige Lösung zu treffen, die auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Optimaler Komfort und Anwenderfreundlichkeit sind bei allen Motoren garantiert.

#### **Mechanischer Somfy-Motor**

Der Standard-Rohrmotor für jede Anwendung. Die Endeinstellung erfolgt mit einem universellen Einstellkabel oder direkt am Motorkopf. Drahtgebundene Motoren lassen sich perfekt mit einem Schalter oder einem Gebäudeautomationssystem kombinieren.



#### **Detecto Rensonmotor Safety First**

Bei einem Detecto Rensonmotor Safety First sorgt die Hinderniserkennung nicht nur für einen optimalen Schutz des Textilsonnenschutzes, sondern auch für eine kontinuierliche Tuchspannung. Des Weiteren unterscheidet der Motor zwischen einem Hindernis und einem Windstoß und passt die Endpunkte automatisch an. Außerdem lässt er sich perfekt mit einem Schalter oder einem Gebäudeautomationssystem kombinieren.



#### **Funkgesteuerten Somfy-IO-Motor**

Diese funkgesteuerten Motoren bieten alle Vorteile bestehender Motoren und können mit jeder 1- oder 2-Wege-Bedienung für io-Homecontrol (über drahtlosen Handsender, Wandschalter oder App) gesteuert werden. Diese Bedienungen bieten auch eine visuelle Rückmeldung über die Position des Screens, entweder auf der Fernbedienung oder in der App. Diese Motoren werden drahtlos eingestellt.



#### **Funkgesteuerten Somfy-Solarmotor**

Der Solarmotor ist ein funkgesteuerten io-Motor, bei dem sich die Batterie dank des langlebigen Solarpanels selbst auflädt. Dieser Motor bietet alle Vorteile von funkgesteuerten Motoren, nämlich die drahtlose Einstellung und Bedienung.



DRAHTGEBUNDENE MOTOREN	FUNKGESTEUERTEN SOMFY-MOTOREN:
Bedienung per kabelgebundenem Wandschalter Perfekt kombinierbar mit den Schaltern oder Gebäudeautomation (Gebäudemanagementsysteme Legrand, NHC, KNX usw.)	Bedienung über drahtlosen Handsender oder Wandschalter Geeignet für App- Bedienung mit Somfy-Gebäudeautomation
Mechanischer Som- Detecto Rensonmo-	0 - f 10 M 0 - f 0 1 - M

Motorart	fy-Motor	tor Safety First	Somfy-IO-Motor	Somfy-Solar-Motor	
Anschluss					
Antrieb	Netzeinspeisung	Netzeinspeisung	Netzeinspeisung	Solarbetrieben	
Parallelschaltung von zwei oder mehr Motoren	✓ über Relais	~	~	~	
Endpunkte einstellen					
Physikalische Einstellung am Motor	~	-	-	-	
Einstellung mit Handsender	-	-	~	~	
Ferneinstellung über Set&Go	-	-	~	-	
Automatische Einstellung über Einstellkabel	-	~	-	-	
Anwendungsbereich					
Fixscreen	~	~	~	-	
Fixscreen Solar	-	-	-	~	
Fixscreen Minimal	-	~	~	-	
Fixscreen Minimal Solar	-	-	-	<b>~</b>	
Panovista	~	<b>v</b> *	~	-	
Panovista Max	~	-	~	-	
Topfix	~	-	~	-	
Topfix Max	~	-	~	-	
Topfix Max F	-	-	~	-	
Vegascreen	~	-	~	-	
Funkgesteuerte Funktionen					
Rückmeldung der Motorposition (2-Wege)	-	-	~	~	
Bereich	-	-	20 Meter durch 2 Betonwände	20 Meter durch 2 Betonwände	
Signalfrequenz	-	-	868,25 MHz (Nicht geeignet für die Verwendung in u. a. den USA / China / Kanada / Australien)	868,25 MHz	

<sup>\*</sup> Ohne Hinderniserkennung

♣ RENSON®

# RENSON® CONNECT mit intelligenter Solmate®-Steuerung Renson<sup>®</sup>, Ihr SOLMATE<sup>®</sup> für ein kühles Zuhause Die einzigartige Solmate-Steuerung ermöglicht in Verbindung mit dem Somfy TaHoma aus dem Renson Connect Pack eine vollautomatische und intelligente Steuerung der Screens. Die Vorlieben der Endnutzer und die aktuellsten Cloud-Daten sind alles, was Solmate dafür braucht. Ohne Sensoren für Außentemperatur oder Sonnenstrahlung und ohne ein zusätzliches Gebäudeautomationssystem kann er sowohl bei einer Renovierung oder Nachrüstung als auch bei einem Neubau Ihre Screens intelligent ansteuern. Dennoch behält der Nutzer die volle Kontrolle: Er bestimmt, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten und in welchen Räumen der Sonnenschutz automatisch bedient wird. RENSON

### Intelligenter Algorithmus für optimales Raumklima innerhalb einer benutzerfreundlichen App



Alle Vorteile unserer einzigartigen intelligenten Screens auf einen Blick:



#### **Intelligente Steuerung (Smart Control)**

Der einzigartige Solmate-Algorithmus berücksichtigt die lokalen Wetterparameter wie Temperatur, Sonneneinstrahlung usw. sowie die persönlichen Vorlieben. Warmes Wetter vorhergesagt? Solmate wehrt die Wärme gezielt ab!



#### **Sprachsteuerung (Voice Control)**

"Hey Google, schließe alle Screens im Wohnzimmer …" Das reicht aus, um die intelligenten Screens von Renson zu bedienen – auch mit anderen Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa und Apple Homekit kompatibel.



#### **Produktdetails**

Wie lauten die genauen Abmessungen der Screens? Und welche Tuchart wurde gewählt? In der App Renson Connect können Sie alle relevanten Produktdetails später schnell abrufen.



#### **Mehrere Standorte**

Den Status der Screens an einem anderen Standort als zu Hause prüfen? Oder persönliche Vorlieben für eine Ferienwohnung aus der Ferne anpassen? Dank der intelligenten Screens kann dies alles in derselben Renson-Connect-App erfolgen.



#### Konfiguration in WENIGEN SEKUNDEN

Haben Sie die Montage der Screens und des Somfy TaHoma Switch aus dem Renson Connect Pack abgeschlossen? Dann laden Sie die App Somfy TaHoma herunter und konfigurieren Sie sie und anschließend die Renson-Connect-App. Registrieren Sie sich, melden Sie sich mit Ihren Somfy-Anmeldedaten an und schon können Sie loslegen.



#### **Tipps & Tricks**

Wie werden die Screens optimal gewartet? Was tun nach einem unerwarteten Regenschauer? Die Renson-Connect-App liefert regelmäßig "Tipps und Tricks" für ein gesundes Raumklima, die ideale Lebensdauer und den optimalen Betrieb der Screens.

! Verfügbarkeit je nach geografischer Lage!









#### RONFIGURATION

Die Renson°-Connect-App mit intelligenter Solmate-Steuerung lässt sich problemlos konfigurieren und bedienen. Die Anwendung ist derzeit in Kombination mit allen funkgesteuerten Renson°-Screens verfügbar.



### **SENSOREN**

Sensoren überwachen den Komfort und reagieren vollautomatisch auf Basis von Veränderungen in einer bestimmten Situation. Dies kann anhand vordefinierter Szenarien, ganz nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden und/oder abhängig von den Witterungsbedingungen erfolgen. Sensoren arbeiten auch autonom, wenn Sie nicht zu Hause sind, und verlängern automatisch die Lebensdauer des Sonnenschutzes. Automatisierter Sonnenschutz kann den Energieverbrauch um bis zu 36 % senken.

#### Windsensor

Ein Windsensor rollt den Sonnenschutz abhängig von der eingestellten Windgeschwindigkeit auf. So wird der Screen vor unerwarteten schweren Windböen geschützt. Der drahtlose Sensor kann einfach und mit einem Minimum an Verkabelung montiert werden.



#### Sonnensensor

Ein Sonnensensor reagiert auf die Intensität der Sonne und steuert so den Sonnenschutz. Die Raumtemperatur wird immer unter Kontrolle gehalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Der drahtlose Sensor kann draußen an der Fassade oder drinnen am Fenster eingesetzt werden und ist einfach zu montieren und einzustellen.



#### **Wind- und Sonnensensor**

Ein Wind- und Sonnensensor reagiert sowohl auf die Intensität der Sonne als auch auf die Windgeschwindigkeit.



Auswahlhilfe? Siehe S. 214



### **BEDIENMÖGLICHKEITEN**

Komfort heißt das Schlüsselwort, wenn es um die Bedienung des Sonnenschutzes geht. Abhängig von der lokalen Anwendung, der Zugänglichkeit und dem Stil des Interieurs kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden.

#### **Drahtgebundener Wandschalter**

Dank eines festen Druckschalters in der Nähe des Screens können Sie ihn einfach und effizient bedienen. Diese Schalter können sowohl als Aufbau als auch als Einbau montiert werden.



#### **Drahtloser Wandschalter**

Lokaler drahtloser Wandschalter, der mit Batterien betrieben wird. Dank seiner drahtlosen Funktion können Sie den Schalter überall an der Wand anbringen. Sie befestigen den Schalter einfach mit dem Klebestreifen an der Rückseite.





#### **Drahtloser Handsender**

Dank einer praktischen und eleganten Fernbedienung können Sie den Sonnenschutz bedienen, ohne aufstehen zu müssen. Mit nur einer Fernbedienung können verschiedene Screens gleichzeitig bedient werden.



#### **Gruppensteuerung per Berührung**

Gruppensteuerung per Touchscreen für eine einfache Interaktion.

- Alle Produkte auswählen und mit einem Druck auf den Bildschirm steuern
- Bedienung aller Anwendungen einzeln oder in einer Gruppe
- Konfigurieren der Bedienung gemäß des Layouts Ihrer Wohnung
- Erstellen von Szenarien
- Bedienen mit einer natürlichen Bewegung



Intelligente Bedienung mit Renson® Connect Solmate® Siehe S. 208



Auswahlhilfe? Siehe S. 214

### **AUSWAHLHILFE**

### **MOTOREN**

	Lokale Bedienung							
Art der lokalen Bedienung		en Wandschalter (max. Schalter)	Über drahtlosen Handsender oder Wandschalter					
Mit Sensor(en) koppeln?	Keine Verbindung m	nit Sensoren möglich	Koppelung mit Sensoren möglich					
Hinderniserkennung	ng -		-	-				
Garantie (Jahr)	7	5	5	7				
Ergebnis	Detecto RMSF	Somfy Mechanisch	Somfy IO	Somfy Solar				

	Gebäudeautomation						
Art der Bedienung		oundenes ionssystem (KNX, Qbus, Loxone usw.)	Drahtloses Gebäudeautomationssystem (Somfy TaHoma) + drahtloser Handsender oder Wandschalter				
Mit Sensor(en) koppeln?	Koppelung mit Sensoren möglich						
Hinderniserkennung	~	-	-	-			
Garantie (Jahr)	7	5	5	7			
Ergebnis	Detecto RMSF	Somfy Mechanisch	Somfy IO	Somfy Solar			



### **SENSOREN UND BEDIENUNG**

	Somfy IO									
<b>6</b>	Mit Sensoren koppeln?		Ja				Nein			
SOR	Sensorart	Wind		Sonne		Sonne + Wind				
WAHL DES SENSORS	Antrieb des Sensors	Kabel- gebunden (230 V)	Drahtlos (Batterie)	Kabel- gebunden (230 V)	Drahtlos (Batterie)	Kabel- gebunden (230 V)	Drahtlos (Batterie)			
WAH	Ergebnis	Eolis io	Eolis Wire- free io	-	Sunis Wirefree io	Soliris io	Sunis io und Eolis Wirefree io		-	
0	Anzahl der zu steu- ernden Screens	1 Screen		2-5 Screens		+ 5 Sc	creens	1 Screen	2-5 Screens	+ 5 Screens
DIENUNG	Drahtloser Handsen- der	Situo 1 A/M io		Situo 5 VAR A/M io		Nina io		Situo 1 io	Situo 5 io	-
WAHL DER BEDIENUNG	Drahtloser Wand- schalter				_	-		Smoove origin io / Smoove 1 io	Smoove 4 origin io	-
W	App-Bedienung		Renso	on Connect	Solmate (i	n Kombinat	ion mit Son		a Switch)	

		Somfy Mechanisch					
Anzahl steuernder		1 Motor oder Relais		2 Motoren	oder Relais		
IUNG		Aufbau	Aufbau Einbau		Einbau		
Wandser festem N (läuft bendpost Wandser automat	ullpunkt ois zur	Inis Einbau (fest)	Smoove Uno (fest)	-	Smoove Duo (fest)		
Wandser automat Nullpunkt wenn man a drück	ischem (hält an, aufhört zu	Inis Einbau (auto)	Smoove Uno (auto)	-	Smoove Duo (auto)		



# **ZUBEHÖR**

Sie haben bereits eine große Auswahl zwischen verschiedenen Typen von Motoren, Bedienungen und Sensoren, alles um den Komfort zu erhöhen. Mit folgendem Zubehör können Sie zusätzliche Montagefreundlichkeit wählen.

# **Einstellkabel Detecto Rensonmotor Safety First**

Mit einem Einstellkabel können Sie Rohrmotoren auf einfache und sichere Weise einstellen. Das Kabel kann verwendet werden, um Rohrmotoren einzustellen und gegebenenfalls die Endpunkte neu einzustellen. Einstellkabel sind verfügbar für Detecto Rensonmotor Safety First.



# Das Set&Go-Montagewerkzeug für io-Homecontrol-Anwendungen

Mit diesem praktischen Montagewerkzeug können Sie io-Motoren in Kombination mit Ihrem PC, Laptop, Notebook oder Tablet mit einem Windows-Betriebssystem einfach einstellen.



# Zusätzliche Kabellänge

Es ist möglich, das Motorkabel zu verlängern, wenn die lokalen Bedingungen dies erfordern. Die Kabellänge beträgt standardmäßig 3 oder 5 Meter, abhängig von der Motorart. Für einen effizienten Anschluss an das Stromnetz kann diese Kabellänge auf 10 Meter verlängert werden. Sollte die Kabellänge nicht ausreichen, kann ein Hirschmann-Stecker gewählt werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.



Auswahlhilfe? Siehe S. 214



# **ALLGEMEINES**

Position der Kabeldurchführung und Konfektion Seite	220
Wie nehmen Sie das Aufmaß für einen Screen?	222
Norm	224
Garantie	226
Wartung	227




Bei senkrechtem Textilsonnenschutz hängt die Position der Kabeldurchführung von der Produktwahl und der gewählten Einbauweise ab. Jede Position hat einen bestimmten Code und kann wahlweise links oder rechts angebracht werden. Die Position, von der aus bestimmt wird, ob die Kabeldurchführung links oder rechts angebracht werden soll, wird auf den technischen Zeichnungen in unserer Broschüre mittels folgender Abbildung eines Gesichts angegeben. Beim Panovista (Max) in der Ausführung Eckkonstruktion bestimmt diese Blickposition auch die Teilbreite links oder rechts.


Jedes Tuch hat zwei Seiten. Bei gewebten Tüchern gibt es einen kleinen Unterschied beim Webmuster. Konfektion Seite 1 (CF1) ist die Oberseite des Tuchmusters im Renson-Tuchmusterfächer. Dies ist die Außenseite des Screentuchs. Konfektion Seite 2 (CF2) ist die Unterseite des Tuchmusters im Renson-Tuchmusterfächer. Die Konfektion Seiten sind auf allen technischen Zeichnungen mit CF1 und CF2 angegeben.

Fixscreen® EW 1 (+) (Solar), EW 7A


Fixscreen® Minimal EW 1 (Solar), EW 7A/B, Curtain Wall 50


Panovista® (Max)






Fixscreen ° EW 4 / EW 7B
Fixscreen ° / Fixvent° Mono AK/UT








# WIE NEHMEN SIE DAS AUFMASS FÜR EINEN SCREEN?

Um den Preis eines Screens zu berechnen und einen Screen korrekt zu bestellen, ist es sehr wichtig, dass die Abmessungen richtig ausgemessen und übermittelt werden. Nachfolgend werden die Abmessungen für die verschiedenen Lösungen erläutert.










# **NORM EN13561**

Sonnenschutz muss die europäische Norm EN 13561 erfüllen. Diese Norm behandelt die für den Bau, den Transport, die Montage, die Bedienung und die Wartung geltenden Leistungsund Sicherheitsanforderungen. Diese Leistung wird auf Basis verschiedener Tests und/oder Berechnungen bewertet.

# Diese Norm hat zwei Ziele:

- 1. Die technischen Leistungen des Produkts definieren. Diese technischen Leistungen müssen es ermöglichen, die sichere Anwendung der Produkte zu bewerten.
- 2. Die Basis für die CE-Kennzeichnung bilden. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich nur auf die Eigenschaften, die die Regulierungsbehörde bei der Markteinführung eines Produkts auferlegt. Seit dem 1. Juli 2013 sind Hersteller verpflichtet, eine Leistungserklärung, auch "Declaration of Performance" genannt, mit CE-gekennzeichneten Produkten mitzuliefern. Die Leistungserklärung wird vom Hersteller erstellt und gibt Auskunft über die wichtigsten Leistungen des Produkts und dessen bestimmungsgemäße Verwendung.



# Vertikalschnitt durch das Windgehäuse:

- Dichtung
- 2 Testobjekt
- 3 Testgehäuse
- 4 Anschluss an einen Lüfter (≥ 10.000 Pa) und Messung des Unter- und Überdrucks

# **Ergebnis**

Der Druck wird allmählich erhöht. Bei einem Druck von 600 Pa glitt der Reißverschluss ohne Defekt aus der Seitenführung.

Windklasse	Nenntest- druck p (N/ m²)	Sicherheits- testdruck 1,5 p (N/m²)
0	< 40	< 48
1	40	48
2	70	84
3	110	132

Prucktests: Um die Windklasse von Sonnenschutz zu bestimmen und um herauszufinden, in welche Windklasse (gemäß EN 13561) diese gehören, werden Drucktests durchgeführt. Dies sind Tests in einem Windgehäuse gemäß NBN EN 1932. Mit einem Lüfter und einem System elektrisch bedienter Klappen wird Unter- und Überdruck auf dem Windgehäuse simuliert.





### Windkanaltests

Neben Drucktests eignen sich Windkanaltests hervorragend zur Bestimmung des Windwiderstands und der Langlebigkeit des Sonnenschutzes. Windkanaltests sind nicht normiert. Renson® führt dennoch Windkanaltests aus, da diese wahrheitsgetreuere Ergebnisse bieten. Dies ist die Basis für die Garantien, die wir auf unsere Produkte bieten.

Bei den Fixscreen-Tests wird der Sonnenschutz Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h ausgesetzt. Dies entspricht einer Orkanstärke von 12 Beaufort. Selbst bei diesen Windgeschwindigkeiten bleibt das Tuch straff gespannt, gibt es keinen Lücken zwischen der Führung und dem Tuch und der Reißverschluss bleibt in den Führungen.



Nicht windfester Textilsonnenschutz bei 30 km/h



Fixscreen® bei 130 km/h

Beaufort-Sk Beaufort	dala Umschrei- bung	Durchschnitt- liche Gesch- windigkeit m/s	Durchschnitt- liche Gesch- windigkeit km/h	Folgen
0	Windstille	0-0,2	< 1	Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast senkrecht empor.
1	Leiser Zug	0,3-1,4	1–5	Windrichtung ist aus den Rauchsäulen gut abzuleiten, abenicht aus der Windfahne.
2	Leichte Brise	1,5-3,4	6–12	Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln, die Windflüge beginnen sich zu drehen.
3	Schwache Brise	3,5-5,4	13-19	Flaggen strecken sich und Blätter bewegen sich.
4	Mäßige Brise	5,5-7,4	20-27	Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.
5	Frische Brise	7,5–10,4	28-37	Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf See und Kanälen.
6	Starker Wind	10,5-13,4	38-48	Regenschirme können nur schwierig festgehalten werder große Zweige schwanken, Stromräder drehen.
7	Steifer Wind	13,5-17,4	49-62	Widerstand beim Gehen gegen den Wind. Bäume schwanken.
8	Stürmischer Wind	17,5-20,4	63-73	Beim Gehen erhebliche Behinderungen. Kleine Zweige brechen ab.
9	Sturm	20,5-24,4	74-87	Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächer geweht.
10	Schwerer Sturm	24,5-28,4	88-102	Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.
11	Orkanartiger Sturm	28,5-32,4	103-117	Enorme Schäden an Häusern und in Wäldern.
12	Orkan	> 32,5	> 118	Sturmschäden und Verwüstungen.

227

Bei Renson® arbeiten wir ausschließlich mit hochwertigen Materialien. So genießen Sie eine verlängerte Garantiezeit auf alle Bauteile und Ihre Sorgenfreiheit ist garantiert.

#### Als Hersteller garantieren wir:

- 5 Jahre Produktgarantie für den normalen Gebrauch im Haushalt und bei regelmäßiger Wartung (bei Panovista Max vorbehaltlich einer jährlichen Wartung).
- 5 Jahre Garantie auf den Glanzgrad der Aluminiumprofile.
- 5 Jahre Garantie auf die Motoren und Automatisierung von Somfy®, mit Ausnahme das Solar Packs.
- 5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion (Kristalltuch 2 Jahre Garantie)
- 5 Jahre Garantie auf Fixscreen-Technologie bei freistehenden Fixscreen-Anwendungen von Fixscreen, Fixscreen Minimal und Topfix Max.
- 7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie bei Fixscreen, Fixscreen Minimal, Panovista,
   Topfix (VMS) und Topfix Max Reißverschluss bleibt in der Seitenführung optimale Haftung des Reißverschlusses am Tuch.
- 7 Jahre Garantie auf die Panovista-Max-Technologie bei jährlicher Wartung.
- 7 Jahre Garantie auf den Detecto Motor und das Somfy Solar Pack.
- 10 Jahre Garantie auf die Lackierung der Aluminiumprofile.







#### **GARANTIEFRIST**

Beginnt mit dem Produktionsdatum und bezieht sich ausschließlich auf das eigentliche Produkt, nicht auf dessen Montage. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt entsprechend den Vorschriften in der Gebrauchsanleitung verwendet und gewartet wird. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie. Bitte geben Sie bei der Meldung von Problemen immer die Garantienummer an.



# Garantie- und Produktinformationen noch schneller verfügbar

Um eine reibungslose Garantieabwicklung zu gewährleisten, bitten wir Sie immer, uns Ihre Garantienummer mitzuteilen. So kann Renson® Sie optimal unterstützen. Die Renson®-Garantienummer befindet sich nicht nur auf dem Garantiezertifikat, sondern auch auf dem eindeutigen QR-Code, der sich auf den Screens befindet. Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie im Handumdrehen zu den wichtigsten Produktinformationen.



226

# RENSON

# **WARTUNG**

Sonnenschutz erfordert wenig Wartung. Durch einen sorgfältigen Umgang verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes um viele Jahre.

# **Einige allgemeine Richtlinien:**

- Sollte das Tuch bei einem unerwarteten Schauer nass werden, können Sie den Screen ruhig aufrollen und später bei besserem Wetter wieder abrollen, um ihn trocknen zu lassen. Das Tuch sollte jedoch nicht länger als drei Tage nass aufgerollt sein, um Schimmel- und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Vor dem Reinigen zuerst losen Schmutz mit einer Bürste beseitigen. Anschließend können Sie den restlichen Schmutz mit einem Reinigungsmittel (ätzende Produkte vermeiden) und lauwarmem Wasser entfernen. Nach dem Reinigen das Tuch immer nachspülen. Vermeiden Sie eine Reinigung bei starkem Sonnenlicht: Ein schnelles Trocknen von Seifenwasser kann Flecken auf dem Tuch hinterlassen.
- Wir empfehlen, keine Hochdruckreiniger zu verwenden.
- · Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel.
- Scharniere oder drehende Teile müssen jährlich geschmiert werden. Verwenden Sie dazu ein Trockenschmiermittel (Teflon).
- Überprüfen Sie Ihren Screen regelmäßig auf Zweige, Blätter usw. und entfernen Sie diese. Warten Sie dieses Produkt sorgfältig. Als Hersteller empfehlen wir eine regelmäßige technische Überprüfung durch den Monteur: jährlich bei Nichtwohngebäuden und alle zwei Jahre bei Sonnenschutz an Wohngebäuden.
- Bei nicht aggressiven Umgebungen empfehlen wir eine halbjährliche Wartung. Bei aggressiven Umgebungen (Meer, schwere Industrie usw.) empfehlen wir häufige Wartung, etwa viermal pro Jahr.
- Verwenden Sie immer Originalteile des Herstellers.

# Einfache Wartung mit dem Renson® Maintenance Set

- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten des **Renson® Maintenance Set** sorgt dafür, dass die intensiven Farben jahrelang halten, und gibt einen zusätzlichen Schutz gegen sauren Regen, Seeluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden min. zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- Das **Renson**° "Clean" ist ein konzentriertes Produkt mit stark reinigenden und entfettenden Eigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen, wie Staub, fettiger Niederschlag, Fettflecken, Moos, Insektenspuren.
- Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Dieses Produkt kann auch zum Reinigen von Textildächern aus Polyester und vertikalen Screentüchern aus Glasfaser verwendet werden.
- Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit dem Renson<sup>®</sup> "Protect" Produkt schützen.
   Es hinterlässt einen Schutzfilm, der es ermöglicht, mit einem einfachen Tuch und mit wenig Renson<sup>®</sup>
- "Clean" die Oberfläche zu reinigen. Es schützt zudem das Aluminium vor saurem Regen, Meeresluft, UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.
- Beide Produkte nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung oder warmer Witterung anwenden. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.





\* Siehe unsere Gebrauchsanleitung.



# RENSON FARBEN

Sie können aus einer breiten Palette an Farben wählen. Standardmäßig in 100 verschiedenen Farben mit Glanzgrad 70 %, Glanzgrad 30 % oder als Strukturlack erhältlich. So fügt sich der Textilsonnenschutz immer nahtlos in den Stil des Gebäudes ein. Sie haben die Wahl: eine glänzende oder eine matte Ausführung oder lieber ein moderner Strukturlack, der nicht nur verschleiß- und kratzfest, sondern auch wartungsfreundlich ist.

Um die Farbbeständigkeit der Pulverbeschichtung zu garantieren, empfehlen wir Seaside Quality für Küstengebiete und andere aggressive Umgebungen (schwere Industrie usw.). So bleibt die Lackierung des Screens immer in einem perfekten Zustand und der Screen sieht auch nach vielen Jahren aus wie neu.

# **Bi-Color**

Auf Wunsch können die Kassette, die beiden Seitenführungen, die Endschiene und Montagefüße in zwei verschiedenen Farben ausgeführt werden. Je nach Ausstrahlung des Gebäudes und den Wünschen des Kunden.

Bei einem Fixvent Mono AK zum Beispiel kann die Innenseite der Kassette passend zur Innenausstattung gewählt werden, während die Außenseite der Kassette mit den Profilen an der Außenseite der Fassade übereinstimmen kann.







# **LEGENDE**

# Aneinandergereiht

"Aneinandergereihte Screens" bedeutet, dass zwei Screens nah nebeneinander montiert werden, ohne Verbindung zwischen beiden Kassetten. Beide Screens haben einen eigenen Motor, eine eigene Kassette und eigene Seitenführungen und werden eventuell mit Montagefüßen verbunden, d. h. aneinandergereiht. Hierbei muss die Ausdehnung berücksichtigt werden.

# Fertige Höhe

Diese Abmessung ist wichtig, um das Bestellmaß des Screens zu bestimmen. Die fertige Höhe ist gleich dem Gesamtabstand zwischen der Unterseite der Seitenführungen und der Oberseite der Kassette bei vertikalen Screens.

#### Aluminium

Aluminium ist ein leichtes und dennoch starkes Material, mit einer langen Lebensdauer, das ausgezeichnet zur modernen Architektur passt. Es eignet sich perfekt für schlanke Profile und ermöglicht große Spannweiten. Es ist außerdem zu 100 % recycelbar und sehr wartungsfreundlich.

#### Eloxierung

Eloxieren ist eine der am häufigsten verwendeten Oberflächenbehandlungen von Aluminium. Eloxieren ist ein elektrolytisches Verfahren, bei dem die natürliche Neigung von Aluminium zur Bildung einer Oxidschicht auf der Oberfläche verstärkt wird. Dabei wird das Werkstück als Anode geschaltet. Die resultierende Deckschicht hat schützende, dekorative und funktional bessere Eigenschaften.

# Bedruckung

Alle Tücher können mit einem persönlichen Design bedruckt werden.

### Brandklasse eines Tuchs

Die Brandklasse gibt an wie sich das Tuch im Brandfall verhält.

#### Breite

Diese Abmessung ist wichtig, um das Bestellmaß des Screens zu bestimmen. Die Breite umfasst sie Gesamtbreite der Kassette einschließlich der Seitenführungen.

#### **CE-Kennzeichnung**

Die EN-Normen legen die Regeln für auf den Markt gebrachte Produkte fest und bilden die Basis für eine CE-Kennzeichnung. Mit der CE-Kennzeichnung zeigen wir, dass die Produkte die gesetzlichen Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt erfüllen.

# Click&Safe-Technologie

Bei verdeckter Montage der Kassette sorgt Click&Safe für eine sichere Montage des Tuchsatzes. Bei der Montage klickt der Tuchsatz einfach in die Kassette ein, sodass der Monteur seine Hände frei hat, um die Montage sicher durchzuführen.

#### Konfektion

Die Tücher werden mechanisch, thermisch oder ultraschallgeschnitten. Das Verschweißen der Tücher erfolgt thermisch oder mittels Hochfrequenzschweißen.

# Konfektion Seite (CF1 und CF2)

Jedes Tuch hat zwei Seiten. Bei gewebten Tüchern gibt es einen kleinen Unterschied beim Webmuster. Konfektion Seite 1 ist die Oberseite des Tuchmusters im Renson®-Tuchmusterfächer. Dies ist die Außenseite des Screentuchs. Konfektion Seite 2 ist die Unterseite des Tuchmusters im Renson®-Tuchmusterfächer. Die Konfektion Seiten ist auf allen technischen Zeichnungen angegeben.

# Connect&Go-Technologie

Die Connect&Go-Technologie umfasst eine patentierte, spritzwasserdichte elektrische Verbindung aus zwei Teilen: eine Buchse in der Kassette und ein Stecker am Tuchsatz. Die Connect&Go-Technologie garantiert eine schnelle, sichere und einfache Montage des Tuchsatzes, des Motors und des Tuchs. Auch die Demontage der Tuchwelle verläuft effizient. Dank der Connect&Go-Technologie kann ein Fixscreen mit Connect&Go doppelt so schnell montiert werden wie ein Fixscreen ohne Connect&Go. Siehe S. 22.

#### Tuchwelle

Die Tuchwelle ist aus verzinktem Stahl gefertigt und mit einem einzigartigen versetzten versenkten Tuchschlitz ausgestattet, um das Eindrücken der Tuchschlaufe zu verringern. Dadurch wird die horizontale Faltenbildung im Tuch stark reduziert.

# **Endkappe der Tuchwelle**

Die patentierten Endkappen der Tuchwelle sind konisch (kegelförmig), um die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses zu kompensieren und somit ein perfektes Aufrollen des Tuchs zu gewährleisten.

## Tuchkeder

Das Tuch wird oben und unten mit einem Keder in einer Tuchschlaufe befestigt. So ist das Tuch sicher in der Tuchwelle und der Endschiene eingefasst.

# Leistungserklärung

DOP steht für "Declaration of Performance" oder Leistungserklärung. Diese verbindliche Erklärung wird von Renson® erstellt und stellt den Nachweis dar, dass der Sonnenschutz die für seine spezifische Anwendung erforderlichen Leistungen erbringt. Diese Leistungen sind in der CE-Norm beschrieben. Deshalb befindet sich die CE-Kennzeichnung auch auf der Leistungserklärung.

#### EN 13561

Textilsonnenschutz muss der harmonisierten Norm NBN EN 13561 entsprechen (Sonnenschirme – Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit), die am 9. September 2014 vom Belgischen Institut für Normung (BIN) als belgische Norm registriert wurde (siehe auch S. 224).

#### EN 14501

Dank der Norm NBN EN 14501 (Sonnenschirme und Rollläden – thermischer und visueller Komfort – Leistungseigenschaften und Klassifizierung) ist es möglich, die Tücher entsprechend ihrer Leistung in Klassen einzuteilen. Die Klassen sind hinsichtlich ihres Einflusses auf den thermischen und visuellen Komfort definiert (0 = sehr geringer Einfluss, 4 = ausgesprochen positiver Effekt). Diese Norm kann daher als Hilfsmittel bei der Auswahl des Tuchs dienen, das den besonderen Wünschen des Bauherren am besten entspricht.

#### Fixscreen-Technologie

Die Fixscreen-Technologie garantiert ein windfestes und straffes Tuch mit wenig Falten, bis zu Windgeschwindigkeiten von 130 km/h für Fixscreen und Fixscreen Minimal. Dank der optimalen Haftung des Reißverschlusses am Tuch bleibt er auch bei hohen Windgeschwindigkeiten in der Seitenführung.

#### Gekoppelt

Gekoppelte Screens sind zwei verschiedene Screens mit durchgehender Kassette. In der Mitte befindet sich ein Kopplungsprofil, in dem beide Tücher geführt werden. Diese gekoppelten Screens können mit 1 oder 2 Motoren angetrieben werden.

Bei Bedienung mit einem Motor werden die Screens zusammen bedient und rollen zusammen auf und ab. Bei Bedienung mit zwei Motoren können die Screens zusammen, aber auch separat bedient werden. Ideal für Schiebetüren oder Schiebefenster.

# Glanzgrad

Pulverbeschichtungsfarben sind verfügbar mit verschiedenen Glanzgraden: glänzend: Glanzgrad van 70 %, matt: Glanzgrad van 30 %.

#### Neigungswinkel

Bei horizontalem Sonnenschutz wird der Neigungswinkel benötigt, um zu bestimmen, welche Tuchart verwendet werden kann und welche Abmessungen realisierbar sind, um die beste technische Lösung anbieten zu können, beispielsweise um Wassersackbildung zu vermeiden und/oder Faltenbildung zu verhindern.

#### Hirschmann-Stecker

Hirschmann-Stecker sorgen für eine einfache, qualitativ hochwertige, sichere und dauerhafte Verbindung von Motorkabeln, wenn die mitgelieferte Kabellänge nicht ausreicht. Der Hirschmann-Stecker stellt gleichzeitig sicher, dass bei schlechten Witterungsbedingungen kein Wasser eindringt, dass der Stecker sich bei starken Vibrationen nicht löst und dass keine schädlichen Stoffe in den Stecker eindringen können. Die Hirschmann-Stecker können montiert oder nicht montiert geliefert werden und sind abhängig von der Motorart in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar (4- oder 5-adrig).

# Insektenhemmend

In geschlossenem Zustand haben Insekten keine Chance, in Ihr Haus zu gelangen. Es gibt keine Öffnung zwischen der Seitenführung und dem Screen. Eine Endschiene mit einem Dichtungsband sorgt für einen perfekten Anschluss an die Fensterbank. Dadurch kann sowohl tagsüber als auch nachts intensiv gelüftet werden.

#### Einstellkabel

Mit einem Einstellkabel können Sie Rohrmotoren auf einfache und sichere Weise einstellen. Das Kabel kann verwendet werden, um Rohrmotoren einzustellen und gegebenenfalls die Endpunkte neu einzustellen. Einstellkabel sind verfügbar für Detecto Rensonmotor Safety First, Rensonmotor 24 V und Becker-SMI-Motoren. Weitere Informationen finden Sie auf S. 217.

# Kabeldurchführung

Die Position der Kabeldurchführung hängt von der Produktwahl und der gewählten Einbauweise ab. Betrachten Sie Ihren Screen von der Position aus, an der Sie den Tuchsatz demontieren würden. Dies bestimmt Ihre Wahl links oder rechts. Jede Position hat einen bestimmten Code und kann wahlweise links oder rechts angebracht werden.

#### Kabellänge

Es ist möglich, das Motorkabel zu verlängern, wenn die lokalen Bedingungen dies erfordern. Die Kabellänge beträgt standardmäßig 3 oder 5 Meter, abhängig von der Motorart. Für einen effizienten Anschluss an das Stromnetz kann diese Kabellänge auf 10 Meter verlängert werden. (Weitere Informationen finden Sie auf S. 217.)

#### Kassette

Das Kassettenprofil besteht aus extrudierten Aluminiumprofilen. Die Enden sind mit Seitenkonsolen ausgestattet, die den Aufrollmechanismus unterstützen und mit Stiften versehen sind, um die Kassette auf die Seitenführungen zu schieben. Die Kassette wird mit einem abnehmbaren Profil verschlossen, das mit einem Scharnier im festen Kassettenprofil befestigt ist.

# Kassettenverlängerung

Bei bestimmten Einbauweisen kann eine Kassettenverlängerung angefragt werden. Hierbei wird die Kassette entlang 1 oder 2 Seiten verlängert und die Kassettenprofile sind durchgehend hinsichtlich der Seitenkonsolen.

Dies kann aus ästhetischen Gründen interessant sein, wenn diese Kassettenverlängerung einen leeren Raum über dem Fenster neben dem Screen auffüllt oder wenn 2 Kassettenverlängerungen eine Ecke bilden.



#### Schweißnaht

Wenn sowohl die Breite als auch die Höhe größer sind als die Breite des Tuchsatzes, kann es vorkommen, dass eine Schweißnaht sichtbar ist, sodass beide Tuchelemente miteinander verbunden werden können. Die Position der Schweißnaht ist von Tuch zu Tuch und je nach Abmessungen des Tuchs unterschiedlich. Die Höhe der Schweißnaht wird immer ab dem niedrigsten Punkt des Fensterrahmens berechnet.

#### **Endschiene**

Die Endschiene aus stranggepresstem Aluminium ist massiv mit einem Stab aus verzinktem Stahl verstärkt. Sie ist mit PE-Schaum umhüllt, um Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden. Für einen perfekten Anschluss an die Fensterbank verfügt die Endschiene über ein Kunststoff-Dichtungsband.

#### Pulverbeschichtung

Pulverbeschichten ist ein elektrostatisches
Beschichtungsverfahren, bei dem negativ geladenes
Pulver mit Druckluft auf ein positiv geladenes
Werkstück zerstäubt wird. Dadurch haftet das Pulver
vorübergehend, wonach es in einem Ofen geschmolzen
oder eingebrannt wird. Das Pulverbeschichten
ist ein umweltfreundlicher Vorgang, da während
des Beschichtungsvorgangs keine Lösungsmittel
freigesetzt werden und keine chemischen
Additive erforderlich sind, damit das Pulver an den
Aluminiumprofilen haftet.

#### Pulvercodefarben

Pulvercode ist ein Codiersystem zur Definition von Farben und Beschichtungen.

# Voreloxierung

Voreloxierung ist eine Vorbehandlung, die die Aluminiumprofile vor aggressiven Umgebungen wie Küstengebieten, schwere Industrie usw. schützt. Es ist eine dünne, nicht versiegelte Eloxalschicht, die in einer Eloxieranlage separat vor dem Pulverbeschichten angebracht wird und Filiformkorrosion verhindert.

#### Précontraint-Verfahren

Das Précontraint-Verfahren ist die Produktionstechnik für die Soltis-Polyestertücher. Nach dem Weben wird das Tuch unter hoher Spannung in beide Richtungen gezogen und mit flüssigem PVC gesichert. So erhält das Tuch eine hohe Formbeständigkeit, wodurch es sich auch bei hoher Belastung kaum verformt. Die gleiche Technik sorgt auch dafür, dass das Tuch über die gesamte Oberfläche die gleiche Dicke hat. Zudem ist die Oberfläche des Tuchs schmutzabweisend.

#### Renson® Connect Solmate®

Die einzigartige Renson Connect Solmate steuert Ihren Textilsonnenschutz automatisch auf Basis von persönlichen Vorlieben und lokalen Wetterparametern wie Temperatur, Sonnenstrahlung usw. Der Sonnenschutz geht beispielsweise bei intensiver Sonnenstrahlung automatisch nach unten. Dadurch werden zu hohe Innentemperaturen und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Kühlung vermieden.

#### Renson® Standardfarben

Die Standardfarben von Renson® sind die am häufigsten gewählten Pulvercodes und sind standardmäßig ohne Aufpreis verfügbar (siehe auch S. 229).

# Reißverschlussführung

In jeder Seitenführung befindet sich eine HPVC-Reißverschlussführung mit einer koextrudierten verschleißfesten Deckschicht (siehe auch Smooth-Technologie). Diese Reißverschlussführung ist mit Pufferzonen zur Kompensierung von Windböen ausgestattet. In diese Reißverschlussführung wird der an das Tuch geschweißte Reißverschluss geschoben und das Tuch wird auf diese Weise festgehalten. Zwischen dem Tuch, den Aluminiumseitenführungen und der Reißverschlussführung besteht ausreichend Spielraum, um eine reibungslose Führung zu garantieren. Weitere Informationen finden Sie auf S. 22. (Nicht zutreffend für Vegascreen.)



#### **Tuchwellenbreite**

Jedes Tuch ist in einer bestimmten Tuchwellenbreite verfügbar. Wenn die Tuchabmessungen größer als diese Tuchwellenbreite sind, wird eine Schweißnaht sichtbar sein (siehe auch "Schweißnaht").

# Dichtungsband

Die Seitenränder von Glasfasertüchern, die nicht mit einem Reißverschluss ausgestattet werden, werden standardmäßig mit einem Dichtungsband versehen. Dies ist ein transparentes Verstärkungsband, um ein Ausfransen zu verhindern.

### Seaside Quality A

Für Anwendungen in aggressiven Umgebungen (wie Küstengebiete, Industrieatmosphäre usw.) wird eine Vorbehandlung gemäß Seaside Quality A empfohlen. Seaside Quality A ist eine Methode der Vorbehandlung in der Pulverbeschichtungsanlage, bei der min. 2 g/m² vor dem Pulverbeschichten aufgebracht werden. Hierbei ist eine gründliche und regelmäßige Reinigung notwendig. Dies halbiert das Risiko von Filiformkorrosion unter der Pulverbeschichtung im Vergleich zu standardmäßig lackierten Profilen.

## **Smooth-Technologie**

Die Smooth-Technologie umfasst eine patentierte, koextrudierte verschleißfeste Deckschicht auf der HPVC-Reißverschlussführung. Diese Schicht besteht aus Teflon und garantiert einen leichtgängigen, dauerhaften und geräuscharmen Lauf des Reißverschlusses in der HPVC-Reißverschlussführung. Auf diese Weise wird ein straffes Tuch mit wenig Falten gewährleistet, das außerdem in allen Positionen windfest ist. Weitere Informationen finden Sie auf S. 22.

# Symmetrischer Reißverschluss

Bei Produkten mit der Fixscreen-Technologie wird das Sonnenschutztuch beidseitig mit einem symmetrischen Reißverschluss ausgestattet. Diese symmetrische Form sorgt dafür, dass das Tuch die Windlast gut auffängt. Das Tuch ist dadurch sicher in beiden Seitenführungen befestigt und bleibt in jeder Position windfest. Weitere Informationen finden Sie auf S. 22.

# Ausfall


Dies gilt für horizontale Screens. Der Ausfall ist der Gesamtabstand zwischen der Unterseite der Seitenführungen und der Oberseite der Kassette. Dieses Maß ist wichtig, um das Bestellmaß des horizontalen Screens zu bestimmen.

# **U-Wert**

Der U-Wert oder Isolierungswert gibt an, in welchem Maß ein Produkt isolierend wirkt. Ein hoher U-Wert weist auf ein schlecht wärmedämmendes Produkt hin, ein niedriger U-Wert bedeutet, dass das Produkt gut wärmedämmend wirkt. Also: Je niedriger der U-Wert, desto besser.

# Verlängerte Seitenführungen

Aus architektonischer Sicht oder um einen perfekten Anschluss an eine Fensterbank zu realisieren, können die Seitenführungen verlängert werden. Die zusätzlichen Längen der Seitenführungen können unabhängig voneinander festgelegt werden. Beachten Sie, dass die Höhe des Tuchs entsprechend der angegebenen fertigen Höhe des Screens gefertigt wird, d. h. ohne die zusätzliche Verlängerung der Seitenführungen.



# Freistehend (Freestanding)

Freistehend bedeutet, dass sich hinter dem Sonnenschutz keine darunter- oder dahinterliegende Konstruktion oder Fenster befinden. Beachten Sie, dass die maximalen Windgeschwindigkeiten in diesem Fall niedriger sein können.

# Wasserdichtheit

Screentücher können, mit Ausnahme der verdunkelnden Tücher, niemals perfekt wasserdicht sein. Wie bei jedem Gewebe gibt es kleine Löcher zwischen den Fäden. Dies wird technisch mit dem Öffnungsfaktor eines Tuchs angegeben.

### Selbstregulierung

Der Fixvent Mono AK/UT evo ist der einzige Screen, der neben Sonnenschutz auch Lüftung bietet. Über die Lüftungsklappe im Innenprofil strömt kontinuierlich frische Luft in Ihr Haus. Die integrierte selbstregulierende Klappe spielt dabei eine wichtige Rolle: Sie reagiert automatisch auf Druckunterschiede und garantiert dadurch auch bei hohem Winddruck einen konstanten Luftdurchlass und eine Zufuhr frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.

# Seitenführung

Die Seitenführungen bestehen aus mehreren stranggepressten Aluminiumprofilen, um eine einfache Montage und Demontage zu ermöglichen.







# **AMBASSADORSHIP**

Sie sind von unseren Produkten überzeugt und teilen dies mit Begeisterung mit der Welt. Im Gegenzug sind wir stolz darauf, dass Sie das Bindeglied zwischen Renson und Ihrem Kunden sind. Speziell für Sie haben wir Renson Ambassadorship geschaffen: eine langfristige Partnerschaft. Dieses Gütesiegel garantiert Ihren Kunden, dass Sie ein zuverlässiger Experte im Bereich Lüftung mit exzellenten Produktkenntnissen und perfektem Service von der Montage bis hin zum ersten Serviceeinsatz sind.

Wofür steht Ihr Ambassadorship?

- Sie teilen Ihre Leidenschaft für Renson mit einem starken beruflichen Netzwerk.
- Sie werden alle zwei Jahre zu unseren Ambassador Days eingeladen, wo Sie nach Herzenslust mit Ihren Kollegen netzwerken können.
- Sie erhalten als Erster Zugang zu innovativen und markenspezifischen Produkten und Lösungen.
- Sie erhalten Zugang zu exklusiven Angeboten für die Endkunden, unterstützt durch lokale Medienkampagnen (online/offline).
- Über unser Lead-Tool erhalten Sie 1-zu-1-Leads pro Region, die wir auf unseren Kommunikationsveranstaltungen, Messen und Events erhalten.
- Wir stellen Sie regelmäßig ins Rampenlicht und unterstützen Sie durch Co-Branding bei der Entwicklung der Marke Renson in Ihrer Region.
- Wir werben für Sie bei Ihrem Endkunden.
- Sie dürfen das exklusive Qualitätslabel von Renson Ambassador tragen.

SIND AUCH SIE BALD TEIL UNSERER RENSON-AMBASSADOR-FAMILIE? WENDEN SIE SICH AN IHRE KONTAKTPERSON BEI RENSON.





