




Version
16
Januar
2026

Quooker®




Verkaufshandbuch



Vorwort

Schon seit der Gründung von Quooker arbeiten wir an ausgesprochen innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten. Wir sind stolz auf unsere sorgfältig aufgebaute Marke und freuen uns sehr, dass Sie unsere Produkte als Händler vertreiben möchten. Um Sie hierbei möglichst gut zu unterstützen, haben wir dieses spezielle Verkaufshandbuch entwickelt. Wir hoffen, dass sie Ihnen dabei helfen wird, Ihren Kunden fachkundig alle gewünschten Informationen zu verschaffen. Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie gern Ihren Gebietsverkaufsleiter an. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkauf!

Mit freundlichen Grüßen
Walter Peteri und Helge Oberleithner



Inhalt

Vorteile

- 06 Der Wasserhahn, der alles kann
- 07 Einsatz des Quookers
- 08 Was sind die Vorteile eines Quookers?
- 12 Die Geschichte des Unternehmens und der Produkte

Sortiment

- 16 Übersicht der Wasserhähne
- 34 Funktionsprinzip der Reservoirs
- 35 Quooker-Wasser schmeckt besser
- 36 Auswahlhilfe Reservoirs
- 37 Übersicht der Reservoirs
- 38 CUBE

Zubehör


- 42 Seifenspender
- 43 Scale Control R
- 44 CO₂-Zylinder
- 45 CUBE-Filter
- 46 Aufhängebügel für Reservoirs
- 48 Service-Zubehör

Installationen

- 52 Anschlussschemata

Preisliste

- 66 Artikelnummern und Preise



Vorteile

**Der Wasserhahn,
der alles kann**

Einsatz des Quookers

**Was sind die Vorteile
eines Quookers?**

**Die Geschichte des
Unternehmens
und der Produkte**

Der Wasserhahn, der alles kann

Quooker liefert Ihren Kunden warmes, kaltes und 100 °C kochendes und optional gekühltes prickelndes und stilles Wasser. Wir erklären wie!

Hochvakuum-Isolation

Das Quooker-System besteht aus einem kleinen Reservoir im Küchenschrank, das mit dem Kochend-Wasserhahn auf der Arbeitsplatte verbunden ist. Dieses Reservoir kann man sich wie eine Art Thermosflasche vorstellen, welche an die Wasserleitung angeschlossen wird. Die Luft im Isolationsmantel ist so dünn, dass die Hitze nicht entweichen kann. Deshalb bedarf es nur eines sehr geringen Energieverbrauches (10 Watt/ Std.) um das Wasser mit einer Temperatur von 108 °C im Reservoir zu speichern. Das Wasser beginnt erst zu kochen, wenn der Hahn geöffnet wird und die Temperatur des ausströmenden Wassers auf 100°C absinkt. Bei der Wasserentnahme fließt sofort frisches Wasser in das Reservoir nach.

Verschiedene Reservoirs

Quooker hat verschiedene Reservoirs entwickelt: Der PRO3 sorgt ausschließlich für kochendes Wasser, der COMBI übernimmt zusätzlich die komplette Warmwasserversorgung in der Küche und der COMBI+ unterstützt die bestehende Warmwasserleitung und sorgt ohne Wartezeit für die Versorgung von temperiertem Mischwasser. Alle Reservoirs verfügen über eine patentierte Hochvakuum-Isolation, die sicherstellt, dass das Wasser auf energiesparende Weise auf 108°C gehalten wird. Die Standby-Kosten betragen nur ca. 5 Cent pro Tag. Die Wahl des Reservoirs ist ausschließlich abhängig von Ihrer baulichen Situation und hat keinen Einfluss auf die Wahl eines für Sie geeigneten Hahnmodells.

Nur kochendes oder auch warmes Wasser?

Sofern Sie nur den Komfort des kochenden Wassers benötigen, ist der PRO3 (3 Liter) die richtige Wahl. Haben Sie jedoch zu Hause einen Küchenboiler oder einen Durchlauferhitzer? Oder aber warten Sie lange auf Ihr warmes Mischwasser? Dann stellt das COMBI(+)-Reservoir eine geeignete Alternative dar. Diese Reservoirs liefern nicht nur kochendes Wasser (100 °C), sondern auch warmes Mischwasser auf Hochdruck-Basis mit denen Sie sogar Energie sparen können! Mehr zu den einzelnen Reservoirs und dem Strom- und Wasserverbrauch eines Quookers finden Sie im weiteren Verlauf dieser Broschüre oder Sie scannen dem QR-Code auf Seite 67 und gelangen direkt auf unser digitales Produktraining.

Gekühltes prickelndes und stilles Wasser

Mit dem CUBE bekommt man jetzt auch gekühltes prickelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. Im Handumdrehen genießen Sie ein Glas reines, prickelndes Trinkwasser. Oder machen Sie sich die leckersten Limonaden und Cocktails. Den CUBE stellt man in den Küchenschrank neben das Quooker-Reservoir. Es gibt einen Filter, welcher das Wasser reinigt. Am CUBE befindet sich ein CO₂-Zylinder, mit dem Sie 60 Liter gekühltes Sodawasser aus Ihrem Quooker-Hahn zapfen können.

Einsatz des Quookers

Eier kochen

Gemüse blanchieren

Fisch pochieren

Im Wasserbad erhitzen

Sodawasser servieren

Fettfilter reinigen

Schnuller sterilisieren

Kerzenwachs entfernen

Stilles Wasser entnehmen

Tee und Kaffee kochen

Mixer spülen

Nudeln und Reis kochen

Teller/Tassen vorwärmen

Kartoffeln kochen

Tomaten enthäuten

Sauce zubereiten

Fertigsuppen zubereiten


Fettige Töpfe spülen

Babynahrung zubereiten

Einmachgläser sterilisieren

Schneidbretter reinigen

Was sind die Vorteile eines Quookers?




Zeitsparend

Mit einem Quooker müssen Sie niemals mehr warten bis das Wasser kocht. Das kochende Wasser steht sofort bereit – purer Komfort. An Tagen, an denen man neue Rezepte ausprobiert, sorgt der Quooker für die nötige Gelassenheit. An Tagen, die durch Arbeit, Schule, Sport und Termine geprägt sind, ist der Quooker zeitsparend. Und ein Zeitgewinn im stressigen Alltag. Für eine zweite Tasse Tee können Sie die Kochendwasserfunktion innerhalb von 3 Sekunden wieder verwenden, indem Sie den Bedienknopf einmal drücken und dann drehen.




Energieeffizient

Wer mehrmals täglich kochendes Wasser benötigt, verbraucht mit einem Quooker weniger Energie, als mit einem Wasserkocher. Mit einem Quooker COMBI(+)-Reservoir (der neben kochendem auch warmes Wasser liefert) kann man sogar noch mehr Energie sparen. Es ist der erste 'Boiler' weltweit mit Hochvakuum-Isolation. Er ist die sparsamste Warmwasserversorgung für die Küche, weshalb er das Energielabel A erhalten hat. Auch der CUBE ist sparsam und sorgt für effizientes Kühlen des Wassers.




Wassersparend

Wer Wert auf einen umwelt-schonenden Umgang mit Ressourcen legt, für den ist Wassersparen ein Muss. Und dennoch wird in zahlreichen Haushalten unnötig Wasser verschwendet. Kleinere Mengen, wenn man beispielsweise doppelt soviel Wasser kocht als man benötigt. Aber auch große Mengen, wenn man zum Beispiel den Hahn erst eine Weile laufen lassen muss, bevor warmes Wasser verfügbar ist. Mit einem Quooker lassen sich diese vielen Liter an wertvollem Wasser einsparen! Natürlich gilt auch für den CUBE dieses Attribut, denn Sie zapfen nur soviel Sie auch trinken. Reste aus Flaschen gehören der Vergangenheit an.




Platzsparend

Sie haben eine kleine Küche? Oder Sie haben eine toll aussehende Küchenmaschine? Ein Quooker spart kostbaren Platz auf Ihrer Arbeitsplatte. Dort, wo normalerweise ein Wasserkocher stehen würde, kann jetzt geschnitten, geknetet und gehackt werden. Das Reservoir ist kompakt und der Anschluss einfach. Sofern Sie einen CUBE gewählt haben, können Sie ab sofort im Kühlschrank viel mehr unterbringen.




Vielseitig einsetzbar

Mal eben eine Kanne Tee aufsetzen oder Filterkaffee aufbrühen, Pasta kochen, Gemüse blanchieren oder eine Flasche Milch für den Nachwuchs zubereiten. Sie werden überrascht sein, wofür Sie den Quooker verwenden können. Auch für Anwendungen, für welche Sie ihn möglicherweise nicht einmal gekauft haben. Beispielsweise das Vorwärmen von Tellern oder das Abspülen der verschmutzten Auflaufform. Wasser aus dem Quooker, fertig. Und mit dem Wasserhahnmodell Flex mit ausziehbarem Zugauslauf spülen Sie Verunreinigungen im Spülbecken weg oder reinigen problemlos auch große Schneidebretter. Mit dem CUBE bereiten Sie nun im Nu noch sensationelle Limonaden zu.



Gutes Trinkwasser

Mit einem Quooker genießen Sie Tag für Tag das beste und leckerste Trinkwasser. Wie ist das möglich? Aus zwei Gründen: ein Aktivkohlefilter im Quooker-Reservoir und ein Hohlfaserfilter im CUBE reinigen das Wasser. Darüber hinaus wird das Wasser 'abgekocht', da es bei einer Temperatur von 108 °C im Reservoir gespeichert wird. Damit ist das Wasser anti-bakteriell und keimfrei. Das Wasser des CUBEs ist ebenso gefiltert.



Innovativ

Der Quooker war der allererste Kochend-Wasserhahn weltweit. In den siebziger Jahren wurde er von dem Physiker Henri Peteri in den Niederlanden erfunden. Die patentierte Hochvakuum-Isolation im Reservoir, durch die das Wasser auf energieeffiziente Weise auf Temperatur gehalten wird, hat seitdem eine Revolution in zahlreichen Küchen zu Wege gebracht. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der Patente für unsere Erfindungen, die ausschließlich für den Quooker verwendet werden dürfen, auf fünfzig. Der Quooker wird auch heute noch in unserer eigenen Produktion in den Niederlanden hergestellt, wo wir täglich an neuen technischen Ideen und Verbesserungen arbeiten, um die Produkte noch sparsamer, komfortabler in der Bedienung und schöner zu machen.



Sicher


Kochendes Wasser direkt aus dem Hahn. Ist das denn nicht gefährlich? Es ist die am häufigsten gestellte Frage zum Quooker. Unsere Antwort: ein Quooker ist die sicherste Alternative für jeden Haushalt dank einer Reihe ausgeklügelter Sicherheitsmaßnahmen. Er verfügt über einen kindersicheren Bedientknopf. Der gesamte Auslauf ist isoliert und drehbar. Wird kochendes Wasser entnommen, leuchtet ein Leuchtring auf. Der Wasserstrahl ist tröpfchenförmig und nicht massiv, so dass Verbrühungen vermieden werden. Und vielleicht noch das Allerwichtigste: ein Quooker kann – im Gegensatz zu einem Wasserkocher oder Topf – nicht umfallen.

Quooker Nachhaltigkeit


Um das Klima zu schonen, sollten wir uns alle etwas mäßigen. Weniger konsumieren, bewusste Entscheidungen treffen. Und obwohl es sich vielleicht wie Luxus anfühlt, 100°C kochendes sowie gekühltes prickelndes und stilles Wasser dem Wasserhahn zu entnehmen, ist der Quooker eine sehr nachhaltige Anschaffung. Denn mit einem Quooker sparen Sie Wasser und Energie.

Unser Produktionsprozess ist nachhaltig und unser Ziel ist es, ein Quooker-System aus nachhaltigen Materialien stetig weiter zu optimieren. Service-Kits und Ersatzteile sind über unsere Serviceabteilung oder unseren Webshop erhältlich, und sorgen für maximale Lebensdauer unserer Produkte.


Alles startet in unserer Produktion:




Reduktion des Energieverbrauchs
durch permanente Verbesserungen und kontinuierliche Investments in sparsamere Produktionsanlagen.




Abfälle werden vermieden
durch nachhaltige Verpackungen, die zu 85% aus recycelten Materialien hergestellt werden.



Großflächige Solaranlagen
auf unseren Gebäuden sorgen für ca. 70% des Eigenverbrauchs.



Grüne Energie
in den Produktions-einrichtungen und unseren Büros.



Effiziente Strecken
und eine stetig erweiterte Elektrofahr-zeugflotte.

Wasser, Energie und Plastik sparen

Warmes und kochendes Wasser

Ein COMBI oder COMBI+ hilft noch mehr Leitungswasser zu sparen. Denn wenn der Zentralheizkessel einige Meter vom Wasserhahn entfernt ist, muss das Warmwasser bei einem konventionellen System eine beträchtliche Entfernung zurücklegen, bevor es den Wasserhahn erreicht. Mit einem COMBI oder COMBI+ wird die benötigte Wassertemperatur umgehend bereitgestellt – ohne Wartezeit und Wasserverschwendung. Zudem entnehmen Sie aus einem Quooker-Hahn immer nur genau so viel kochendes Wasser wie Sie benötigen. Das ist bei der Nutzung eines Wasserkochers ganz anders. Denn oftmals entnehmen Sie für das Aufkochen viel mehr Wasser als Sie benötigen. Ein Quooker hilft entsprechend sehr effektiv die Verschwendung von Wasser und Energie zu vermeiden.

Weniger Plastikmüll dank des CUBE

Mit einem Quooker CUBE können Sie gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Leitungswasser aus dem Quooker-Hahn zapfen – wahlweise auch gefiltert. Durch Verwendung eines CUBE reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck weiterhin, denn Plastikmüll kann so nachhaltig reduziert werden. PET-Flaschen gehören der Vergangenheit an.

Der CUBE spart nicht nur Plastik, sondern auch Wasser. Denn auch bei einem Quooker CUBE entnehmen Sie immer nur so viel prickelndes oder stilles Wasser wie Sie benötigen. Niemals mehr. Und es ist sofort schön kühl.

CO₂-neutral

Quooker unterstützt die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Wir ergreifen Maßnahmen zur Reduzierung unserer CO₂-Emissionen. So nutzen wir zum Beispiel Solar-Zellen an unserem Firmengebäuden und erwerben den restlichen Strom mit grünen Zertifikaten. Abfälle werden so weit wie möglich minimiert und ordnungsgemäß sortiert und verarbeitet. Seit 2022 gleichen wir die CO₂-Emissionen unserer eigenen Aktivitäten aus, mit dem Ziel, im Jahr 2028 CO₂-neutral zu sein.



Die Geschichte des Unternehmens und der Produkte

Der Quooker ist der weltweit allererste Kochend-Wasserhahn. Er wurde in den 1970er Jahren in Rotterdam von Henri Peteri erfunden. Er arbeitete zu der Zeit bei Unilever, als gerade Instantsuppen aufkamen und überlegte sich, dass die Suppe noch schneller fertig wäre, wenn direkt kochendes Wasser aus dem Wasserhahn käme. Die Idee ließ ihn nicht mehr los. Er hängte seinen Job bei Unilever an den Nagel und zog sich in seinen Keller in Rotterdam zurück. Dort entwickelte er den allerersten Kochend-Wasserhahn. Er verkaufte ihn an Freunde und Bekannte, die begeistert waren. Nachdem sein Sohn Niels das Studium abgeschlossen hatte, übernahm er bei seinem Vater die Produktion des Kochend-Wasserhahns. 1992 kam der erste Quooker ('quick cooker') auf den Markt. Ab dem Zeitpunkt, als auch sein Sohn Walter in das Unternehmen einstieg, begann der Quooker langsam, aber sicher auf dem Markt Fuß zu fassen. Ab 2000 nahm er an Fahrt auf. Der Kochend-Wasserhahn florierte in den Niederlanden. 2004 wurden die ersten Quooker ins Ausland exportiert. Bis heute ist der Quooker ein weltweit bekanntes Produkt mit Händlern in vielen Ländern. Unsere Produktion befindet sich im Umkreis von Rotterdam. Hier rollen gegenwärtig jede Woche Tausende von Quookern vom Band, die in die ganze Welt exportiert werden. In Österreich hat Quooker seit 2019 eine eigene Niederlassung, von wo aus das dynamische Wachstum des Marktes unterstützt wird.

1970 – 1973

Der erste Prototyp war optisch und technisch schwer verkäuflich und zudem störungsanfällig.



1985

Nach seinem Jurastudium zog sich Sohn Niels einen Arbeitskittel an und begab sich fünf Jahre in den Keller. Aus der Idee wurde ein Produkt und so wurde der Quooker geboren.



1970 – 1976

Es hatte sich aber herausgestellt, dass die Benutzer der ersten Prototypen sehr begeistert waren. Wer einmal einen Quooker hatte, wollte nicht mehr darauf verzichten.



1978

Prototyp. Entwurf von IDEI; die Designer des ersten Renault Espace.



1988

Erste, von Niels Peteri, gebaute Serie (100 Stück).



1992

Der Quooker Basic wurde eingeführt. Die erste von Niels Peteri entwickelte Hahnserie. Es folgten 1997 der Classic, 1998 der Design und 2005 der Modern.

1993

Mit der Verstärkung durch den zweiten Sohn Walter, mittlerweile auch Jurist, nahm das Projekt wirtschaftlich Fahrt auf.



2000

Im Jahr 2000 folgte die Einführung des Quooker VAQ. VAQ ist die Bezeichnung für die revolutionäre Hochvakuum-Isolation, die dieses Reservoir auszeichnet.



2007

Im Jahr 2007 starb Henri Peteri. In den letzten Jahren hatte er sich im Hintergrund gehalten. Er sah es selbst als seinen größten Verdienst an, dass sie zu dritt (Walter, Niels und er) so gut zusammengearbeitet haben.

2012

Nach einer längeren Anlaufphase folgte 2012 der Fusion. Da wir gegen das hartnäckige Vorurteil ankämpfen mussten, dass kochendes Wasser aus dem Hahn ein Sicherheitsrisiko darstellt, waren wir auch mit der Entwicklung des 'Alles-in-einem-Hahn' entsprechend zurückhaltend. Der Mut zahlte sich aber aus, im Jahr 2012 überreichten wir die ersten Fusion-Modelle unseren Händlern persönlich.



2016

Einführung Flex. Unser Kochend-Wasserhahn wird wiederum um eine Funktion erweitert. Ein flexibler Zugauslauf für warmes und kaltes Wasser für einen erweiterten Nutzungsbereich.



2018

Mit dem CUBE erhält man nun auch gekühltes prickelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn.

2019

Gründung der Quooker Österreich GmbH


2022

Einführung der Armatur Front: Das neue Design fügt sich nahtlos in die Quooker-Familie ein. Neues komfortables Bedienkonzept: Bedienhebel für Mischwasser erstmals nah am Auslauf.



2023

Es werden weitere Oberflächen in Gunmetal und Kupfer Rosé eingeführt.



Sortiment

**Übersicht der
Wasserhähne**

**Funktionsprinzip
der Reservoirs**

**Quooker-Wasser
schmeckt besser**

**Auswahlhilfe
Reservoirs**

**Übersicht der
Reservoirs**

CUBE

Übersicht der Wasserhähne



Front

Bei Quooker werden Wasserhähne und Reservoirs im Set geliefert. Alle Hähne können mit jedem Reservoirtyp kombiniert werden. Sofern Sie den CUBE optional wählen, erhalten Sie zusätzlich gekühltes prickelndes und stilles Wasser.



Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie unser Sortiment in AR.



Flex Round



Flex Square



Fusion Round



Fusion Square

Classic
Fusion Round




Classic
Fusion Square



Nordic Round
Twintaps



Nordic Square
Twintaps



Nordic Round
single tap



Nordic Square
single tap



Classic
Nordic Round
single tap




Front

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Mischwasser über vorderen Bedienhebel, Spezialwasser über geriffelten Ring am Sockel der Armatur.



Oberflächen



Voll-
Edelstahl
(SST)




schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)




Flex Round

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Schlauchauszug.



*Flex Square/Round in Messing Patina ist ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich.

Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)



schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)



Messing
Patina*
(PTB)


Flex Square

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Schlauchauszug.

Sortiment



*Flex Square/Round in Messing Patina ist ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich.


Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)



schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)




Messing
Patina*
(PTB)

Fusion Round

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: schlankes Design und 360° drehbarer Auslauf.



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)




Voll-
Edelstahl
(SST)



schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)



Messing
Patina
(PTB)



gold
(GLD)


Fusion Square

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: schlankes Design und 360° drehbarer Auslauf.

Sortiment



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)



schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)



Messing
Patina
(PTB)




gold
(GLD)

Classic Fusion Round

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: klassisches Design.



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)



Messing
Patina
(PTB)


Classic Fusion Square

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: klassisches Design.

Sortiment



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)




Messing
Patina
(PTB)

Nordic Round Twintaps

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: 2 Hähne, der kleinere ist höhenverstellbar.





Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)





Nordic Square Twintaps

Liefert folgende Wassersorten:

- warmes
- kaltes
- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: 2 Hähne, der kleinere ist höhenverstellbar.




Oberflächen

verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)




Nordic Round single tap

Liefert folgende Wassersorten:

- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar.



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)


Nordic Square single tap

Liefert folgende Wassersorten:

- 100°C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar.

Sortiment



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)




Voll-
Edelstahl
(SST)

Classic Nordic Round single tap

Liefert folgende Wassersorten:

- 100 °C kochendes
- optional gekühltes prickelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar und im klassischen Design.




Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)




Voll-
Edelstahl
(SST)



Funktionsprinzip der Reservoirs

**In den Quooker-Reservoirs
wird Wasser unter Druck bei
108 °C gespeichert.**

Dank der patentierten doppelwandigen Ausführung erfolgt die Speicherung des kochenden Wassers auf energieeffiziente Weise. Der Querschnitt eines Standard-Reservoirs zeigt, wie der Quooker aufgebaut ist. Ausgehend von diesem Prinzip hat Quooker drei Typen von Reservoirs entwickelt. Basis für die Wahl eines Reservoir-Typs ist die bauliche Situation vor Ort. Nutzen Sie hierfür bitte die Entscheidungshilfe der Seite 34.



Quooker-Wasser schmeckt besser


Mit einem Quooker im Haus verfügen Sie Tag für Tag über bestes, wohlschmeckendes Trinkwasser. Das hat zwei Gründe: ein Aktivkohlefilter im Reservoir und die Wassertemperatur reinigen das Wasser.

Jeder hat es schon einmal erlebt – auf dem Teewasser schwimmt Schaum. Auch der Geschmack ist nicht optimal. Das hat zwei Gründe: Wahrscheinlich wurde das Wasser nicht gekocht, sondern nur bis 90 oder 95 °C erhitzt. Kochendes Wasser aus dem Quooker dagegen ist immer frisch und klar. Das macht sich

auch beim Geschmack bemerkbar. Der Grund dafür ist, dass das Wasser im Reservoir auf 108 °C erhitzt wird. Beim Öffnen des Hahns kühlt es ein wenig ab. Wenn es aus dem Hahn austritt, hat es eine Temperatur von 100 °C – es kocht. Durch diesen Prozess wird der Kalk im Wasser in einen Feststoff umgewandelt. Diesen ungelösten Kalk können Sie bedenkenlos mittrinken – er verbessert den Geschmack des Wassers und ist gut für die Knochen! In Wasser, das nicht ausreichend gekocht wurde, bleibt Kohlensäure zurück, die mit der Gerbsäure im Tee reagiert. Diese Reaktion führt zu der bekannten

Schlierenschicht.

Es gibt aber noch einen Grund, warum Wasser aus dem Quooker besser schmeckt als Leitungswasser aus einem normalen Hahn. Das Reservoir enthält bei allen Quooker-Modellen einen Aktivkohlefilter, der Verunreinigungen aus dem Trinkwasser filtert. Das können Chlorrückstände sein, aber auch Bakterien, Pestizide und andere Fremdstoffe, die ins Trinkwasser gelangen können und dessen Geschmack beeinträchtigen. Da sich der Kohlefilter innerhalb des Quooker-Reservoirs befindet, bleibt er steril. Ein Feinschmecker erkennt den Unterschied sofort!



Auswahlhilfe Reservoir

1. Wählen Sie das Reservoir




2. Optional



Übersicht der Reservoirs

Ein Quooker-Reservoir und CUBE kann in vielen unterschiedlichen Küchenplanungen platziert werden. Auch im Spülenunterschrank in Kombination mit einem Müllsystem. Besprechen Sie die Optionen gerne mit Ihrem Außendienst.



Sortiment

PRO3

Kochendes Wasser.

Maße

Durchmesser	153 mm
Höhe	467 mm

Technische Daten

Reservoirinhalt	3 Liter
Aufheizzeit	10 Minuten*
Stand-by Verbrauch	10 W/h*
Energielabel	keines**
Aufhängebügel lieferbar	ja

COMBI

Kochendes Wasser und Warmwasser. Dieses Reservoir empfiehlt sich, wenn Sie keine Warmwasserversorgung in der Küche haben und ersetzt den Boiler oder Durchlauferhitzer.

Maße

Durchmesser	200 mm
Höhe	490 mm

Technische Daten

Reservoirinhalt	7 Liter
Aufheizzeit	20 Minuten*
Stand-by Verbrauch	10 W/h*
Menge 60°C	15 Liter*
Menge 40°C	27 Liter*
Energielabel	A
Aufhängebügel lieferbar	ja

COMBI+

Kochendes Wasser und unbegrenzt warmes Wasser (aus der Hausleitung). Der COMBI+ empfiehlt sich, wenn Sie sehr lange auf warmes Mischwasser warten. Der COMBI+ übernimmt temporär die Warmwassererzeugung und vermeidet jegliche Wartezeit.

Maße

Durchmesser	200 mm
Höhe	490 mm

Technische Daten

Reservoirinhalt	7 Liter
Aufheizzeit	20 Minuten*
Stand-by Verbrauch	10 W/h*
Menge 60°C	unbegrenzt*
Menge 40°C	unbegrenzt*
Energielabel	A
Aufhängebügel lieferbar	ja

* Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte.

** PRO3-Reservoirs erzeugen lediglich kochendes Wasser.

Die EU hat keine Energie-Label-Richtlinie für Heißwasserreservoirs verabschiedet. Diese Speicher sind jedoch genauso sparsam.

Gekühltes prickelndes & stilles Wasser mit dem CUBE

Mit dem CUBE bekommt man auch gekühltes prickelndes und gekühltes stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. Im Handumdrehen genießen Sie ein Glas prickelndes oder stilles Trinkwasser. Und Sie machen die leckersten Limonaden und Cocktails.



Der Wasserhahn, der alles kann

Die neue Funktion bringt noch mehr Komfort in die Küche. Er spart Zeit und Raum, macht die Verwendung von Plastikflaschen überflüssig und ist völlig sicher. Um prickelndes Wasser zu erhalten, drücken und drehen Sie den Bedienring einmal. Der Leuchtring, der bei kochendem Wasser rot wird, färbt sich nun blau: Sodawasser ist im Anmarsch. Halten Sie den Knopf ein wenig länger, kommt gekühltes stilles aus dem Wasserhahn. Es ist also nicht möglich versehentlich kochendes Wasser zu zapfen, obwohl man eigentlich prickelndes Wasser haben wollte.

Wie funktioniert ein Quooker mit CUBE?

Der CUBE befindet sich in Ihrem Küchenschrank neben dem Quooker-Reservoir. Das Reservoir hat einen CO₂-Zylinder, mit dem Sie aus Ihrem Quooker-Hahn ca. 60 Liter kaltes Sodawasser genießen können.

Der Kochend-Wasserhahn mit CUBE ist in Kombination mit allen Quooker-Hähnen erhältlich. Wir liefern einen CO₂-Zylinder für 60 Liter Sodawasser mit. Wenn der Wasserstrahl schwächer wird und weniger Kohlendioxid im Wasser ist, muss der Zylinder ersetzt werden. Sie bestellen neue CO₂-Zylinder über den Webshop auf quooker.at. Die leeren Zylinder werden kostenlos retournieren. Weitere Informationen finden Sie unter quooker.at.

Filter

Leitungswasser ist ein kostbares und schützenswertes Gut. Die Wasserqualität in Österreich erfordert es nicht, dass der CUBE mit einem Filter betrieben wird. Die Materialien im Inneren eines Quooker CUBE wurden dem höchstem Hygiene-Standard entsprechend ausgewählt. Daher ist es nicht erforderlich, einen Filter zu kaufen und jährlich zu wechseln. Sofern Sie allerdings gerne den Quooker CUBE mit einem Filter ausstatten möchten, ist dieser optional verfügbar. Dieser Filter ist mit einem Aktivkohle- und Hohlfaserfilter ausgestattet. Dadurch werden Geschmack und Geruch des Wassers optimiert. Ein Filter hält 12 Monate. Der CUBE gibt ein akustisches Signal aus, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Auch das Display des CUBE zeigt dies an. Dieser Filter ist für Verbraucher einfach über quooker.at zu bestellen.


CUBE

Höhe	500 mm
Breite	153 mm
Tiefe	270 mm
Erstkühlzeit	30 Min.
Stand-by-Verbrauch	5 W/h
Kapazität	2 Liter/Min. stilles Wasser
	2,4 Liter/Min. prickelndes Wasser

Wenn der CO₂-Zylinder angeschlossen ist, ist an der Seiten- oder Vorderwand des CUBE ein zusätzlicher Platz von 70 mm erforderlich.

Angeschlossen an Kaltwasserleitung und Quooker-Reservoir

Liefert gekühltes prickelndes und gekühltes stilles Wasser



Zubehör

Seifenspender


Scale Control R

**CO₂-Zylinder
CUBE**

CUBE-Filter


**Aufhängebügel
für Reservoirs**

Service-Zubehör



Seifenspender

Dieser revolutionäre Seifenspender passt perfekt zu den Wasserhähnen. Es ist der erste gelagerte Seifenspender mit vollständig aus Metall bestehendem Innenteil, der sich mit einer Hand bedienen und von oben nachfüllen lässt. Dank des exzentrisch geformten Behälters lässt sich der Seifenspender in fast jeder Lage einbauen. Optional auch mit 20 mm längerem Auslauf erhältlich.



Oberflächen



verchromt
glänzend
(CHR)



Voll-
Edelstahl
(SST)



schwarz
(BLK)



Gunmetal
(GME)



Kupfer
Rosé
(RCO)



Messing
Patina
(PTB)



gold
(GLD)

Scale Control R

Der Scale Control R wurde entwickelt, um die Zeiträume zwischen den Entkalkungen Ihres Quooker Kochendwasser-Reservoirs zu verlängern. Es ist das zuverlässigste Entkalkungsgerät für den Quooker und verbessert den Geschmack des Wassers in Regionen mit Wasserhärten >20 dH.

Scale Control R

Höhe:	420 mm
Breite:	130 mm



CO₂-Zylinder

Um prickelndes Wasser zu erhalten, muss ein Quooker CO₂-Zylinder an den CUBE angeschlossen werden. Ein CO₂-Zylinder liefert etwa 60 Liter Sodawasser. Es ist nicht möglich, CO₂-Zylinder anderer Marken an den CUBE anzuschließen. Neue CO₂-Flaschen können vom Verbraucher über [quooker.at](https://www.quooker.at) bestellt werden. Leere Flaschen können kostenlos zurückgegeben werden.

CO₂-Zylinder 60 L

Höhe: 363 mm

Breite: 60 mm



CUBE-Filter

Auf Wunsch kann ein Filter an den CUBE angeschlossen werden. Der Filter besteht aus einem Aktivkohle- und Hohlfaserelement und sorgt für eine optimierte Wasserqualität. Er reduziert die Konzentration an Mikroorganismen sowie Partikel wie Sand und Schwebstoffe. Ein Filter hält 12 Monate. Der CUBE gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.

Auch das Display des CUBEs zeigt dies an. Dieser Filter ist für Verbraucher einfach über quooker.at zu bestellen.

CUBE-Filter




Höhe: 275 mm

Breite: 85 mm






Aufhängebügel PRO3

Dieser Edelstahl-Aufhängebügel eignet sich perfekt für die Befestigung des PRO3, beispielsweise in einem Küchenunterschrank mit Schublade.




Aufhängebügel COMBI und COMBI+

Dieser Edelstahl-Aufhängebügel eignet sich perfekt für die Befestigung des COMBI(+), beispielsweise in einem Küchenunterschrank mit Schublade.



Service-Zubehör



Rosette

Wenn die Bohrung in Ihrer Küchenarbeitsplatte zu groß ist, können wir eine Rosette mitliefern. Die Rosette ist in verchromt glänzend, Voll-Edelstahl, Messing Patina, Gunmetal, Kupfer Rosé, Schwarz und Gold erhältlich.

Innendurchmesser: 35 mm


Außendurchmesser: 60 mm



Lastenwechsler

Der Lastenwechsler schaltet den Stromverbrauch des Quookers zurück, wenn dieser an derselben Stromgruppe angeschlossen ist wie ein CUBE und ein anderes Gerät, welches relativ viel Leistung benötigt. Dadurch wird eine Überlastung der Stromgruppe vermieden.

Verlängerungssets



Hinweis: Sie können A mit B und B mit C kombinieren, nicht aber A mit C. Die Kombination aus A und C führt zu Leistungsverlusten.

Zubehör

PRO3 Reservoir


A Verlängerungsset für den Kochendwassertank

Zusätzliche(s) Datenkabel und Kochendwasserleitung. Zur Verlängerung des Abstandes zwischen dem PRO3 Reservoir und der Armatur. Lieferstandard wird ergänzt um Verlängerungssets.

Lieferbar in:

EHE30	300 mm	€ 15
EHE60	600 mm	€ 30
EHE100	1000 mm	€ 50
EHE150	1500 mm	€ 75

Standardlänge Lieferumfang = 550 mm



PRO3 Reservoir


B Verlängerung Kaltwasserzulauf

Zusätzliche Kaltwasserverlängerung. Zur Verlängerung des Abstandes zwischen dem PRO3 Reservoir und dem Kaltwasserzulauf durch Verlängerung des Lieferstandards.

Lieferbar in:

EHCW70	700 mm	€ 55
--------	--------	------

Standardlänge Lieferumfang = 400 mm



CUBE

C Verlängerungsset CUBE


Ersetzendes Schlauchmaterial und ergänzendes Datenkabel. Zur Verlängerung des Abstandes zwischen dem CUBE und dem PRO3 Reservoir sowie vom CUBE zum Kaltwasserzulauf inkl. Datenkabel.

Bestehend aus:

EHC150	1500/2000/2000mm	€ 75
--------	------------------	------

Standardlänge Lieferumfang

Schlauch = 900 mm, Datenkabel = 500 mm





Installationen

Anschlussschemata

Anschlussschema Flex mit PRO3

Reservoir: PRO3

Spannung: 230 V

Leistung: 1600 W

Inhalt: 3 Ltr

Aufheizzeit: 10 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 46,7 cm

Reservoirdurchmesser: 15,3 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar


Aufhängebügel lieferbar: ja

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter: High

Temperature Activated Carbon



Scannen Sie die QR-Code und
gelangen Sie direkt zu unseren
Montagevideos.

Anschlussschema Flex mit PRO3 und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)


Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte



Installationen

Anschlussschema (Classic) Fusion/Front mit PRO3

Reservoir: PRO3

Spannung: 230 V

Leistung: 1600 W

Inhalt: 3 Ltr

Aufheizzeit: 10 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 46,7 cm

Reservoiurdurchmesser: 15,3 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar


Aufhängebügel lieferbar: ja

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter: High

Temperature Activated Carbon



Scannen Sie die QR-Code
und gelangen Sie direkt zu
unseren Montagevideos.

Anschlussschema (Classic) Fusion/Front mit PRO3 und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)


Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte



Installationen

Anschlussschema Flex mit COMBI

Reservoir: COMBI

Spannung: 230 V

Leistung: 2200 W

Inhalt: 7 Ltr

Aufheizzeit: 20 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 49 cm

Reservoidurchmesser: 20 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Menge 40 °C: 27 Liter *

Menge 60 °C: 15 Liter *

Aufhängebügel lieferbar: ja

Temp.regelung COMBI: thermostatisch

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label

Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS

Energieeffizienzklasse zur

Wassererwärmung: A

Energieeffizienz der


Wassererwärmung: 36%

Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A

Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60 °C

Lautstärke-Maßeinheit: - dB

* Durchschnittswerte



Scannen Sie die QR-Code
und gelangen Sie direkt zu
unseren Montagevideos.

Anschlussschema Flex mit COMBI und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)


Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte



Anschlussschema (Classic) Fusion/Front mit COMBI

Reservoir: COMBI

Spannung: 230 V

Leistung: 2200 W

Inhalt: 7 Ltr

Aufheizzeit: 20 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 49 cm

Reservoidurchmesser: 20 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Menge 40 °C: 27 Liter *

Menge 60 °C: 15 Liter *

Aufhängebügel lieferbar: ja

Temp.regelung COMBI: thermostatisch

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label

Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS

Energieeffizienzklasse zur

Wassererwärmung: A

Energieeffizienz der


Wassererwärmung: 36%

Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A

Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60 °C

Lautstärke-Maßeinheit: - dB

* Durchschnittswerte



Scannen Sie die QR-Code
und gelangen Sie direkt zu
unseren Montagevideos.

Anschlussschema (Classic) Fusion/Front mit COMBI und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)


Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte



Installationen

Anschlussschema Flex mit COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spannung: 230 V

Leistung: 2200 W

Inhalt: 7 Ltr

Aufheizzeit: 20 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 49 cm

Reservoirdurchmesser: 20 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Menge 40 °C: unbegrenzt

Menge 60 °C: unbegrenzt

Aufhängebügel lieferbar: ja

Temp.regelung COMBI: thermostatisch

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label

Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS

Energieeffizienzklasse zur

Wassererwärmung: A


Energieeffizienz der

Wassererwärmung: 36%

Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A

Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 – 60 °C

Lautstärke-Maßeinheit: - dB



Scannen Sie die QR-Code
und gelangen Sie direkt zu
unseren Montagevideos.

Anschlussschema

Flex mit COMBI+ und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 - 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)


Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte



Anschlussschema (Classic) Fusion/Front mit COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spannung: 230 V

Leistung: 2200 W

Inhalt: 7 Ltr

Aufheizzeit: 20 Min.

Stand-by-Verbrauch: 10 W/h

Reservoirhöhe: 49 cm

Reservoidurchmesser: 20 cm

Hahndurchführung: 35 mm

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Menge 40 °C: unbegrenzt

Menge 60 °C: unbegrenzt

Aufhängebügel lieferbar: ja

Temp.regelung COMBI: thermostatisch

Sicherung: Höchsttemperatur /

Überdruckventil 8 bar

HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label

Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS

Energieeffizienzklasse zur

Wassererwärmung: A


Energieeffizienz der

Wassererwärmung: 36%

Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A

Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 – 60 °C

Lautstärke-Maßeinheit: - dB



Scannen Sie die QR-Code
und gelangen Sie direkt zu
unseren Montagevideos.

(Classic) Fusion/Front mit COMBI+ und CUBE

Reservoir: CUBE

Spannung: 220 – 240 V

Leistung: 100 W

Kapazität stilles Wasser: 2,4 Ltr/Min.

Kapazität prickelndes Wasser: 2 Ltr/Min.

Erstkühlzeit*: 30 Min.

Stand-by-Verbrauch*: 5 W/h

Reservoirhöhe: 50 cm

Reservoirbreite: 22,3 cm

(15,3 cm excl. CO₂-Zylinder)

Reservoirtiefe: 34 cm

(27 cm excl. CO₂-Zylinder)

Min. Wasserleitungsdruck: 200 kPa (2 bar)

Max. Wasserleitungsdruck: 600 kPa (6 bar)

Max. CO₂-Druck: 400 kPa (4 bar)

Wasserfilter: AC + HF

* Durchschnittswerte





Artikelnummern und Preise

Preisliste

Wählen Sie aus dem Wasserhahn- und Reservoirsortiment. Fügen Sie optional den CUBE hinzu für gekühltes prickelndes und stilles Wasser.

Front

All-in-One-Wasserhahn



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Voll-Edelstahl	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Schwarz	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Kupfer Rosé	€ 1790	€ 2090	€ 2090

Flex Round/Square

All-in-One-Wasserhahn



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Verchromt glänzend	€ 1395	€ 1695	€ 1695
Voll-Edelstahl	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Schwarz	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Kupfer Rosé	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing Patina*	€ 1870	€ 2170	€ 2170

Fusion Round/Square

All-in-One-Wasserhahn



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Verchromt glänzend	€ 1395	€ 1695	€ 1695
Voll-Edelstahl	€ 1570	€ 1870	€ 1870
Schwarz	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Gunmetal	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Kupfer Rosé	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing Patina	€ 1870	€ 2170	€ 2170
Gold	€ 2390	€ 2690	€ 2690

Classic Fusion Round/Square

All-in-One-Wasserhahn



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Verchromt glänzend	€ 1615	€ 1915	€ 1915
Voll-Edelstahl	€ 1790	€ 2090	€ 2090
Messing Patina	€ 2070	€ 2370	€ 2370

Nordic Single tap Round/Square

Neben Ihrer Nordic Mischbatterie



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Verchromt glänzend	€ 1220	€ 1520	€ 1520
Voll-Edelstahl	€ 1420	€ 1720	€ 1720

Classic Single tap Round**

Neben Ihrer Nordic Mischbatterie



Oberfläche	PRO3	COMBI	COMBI+
Verchromt glänzend	€ 1440	€ 1740	€ 1740
Voll-Edelstahl	€ 1640	€ 1940	€ 1940

Nordic Mischbatterie

Round/Square***

Neben Ihrem Nordic Single tap



Oberfläche

Verchromt glänzend	€ 375
Voll-Edelstahl	€ 450

CUBE

Für gekühltes prickelndes und stilles Wasser



CUBE	€ 1200
------	--------

* Flex Square/Round in Messing Patina ist ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich.

** Nur als Round erhältlich.

*** Die Nordic Mischbatterie der Nordic Twin Taps ist nur in Kombination mit einem Kochend-Wasserhahn verfügbar.

Bestellen Sie das Quooker-Set in 6 Schritten

Schritt 1: Wählen Sie den Wasserhahn

	Oberfläche	Artikelnr.	GTIN		
Front	Voll-Edelstahl	FTSST	8720823101280		
	Schwarz	FTBLK	8720823101297		
	Gunmetal	FTGME	8720823111104		
	Kupfer Rosé	FTRCO	8720823111111		
		Round		Square	
	Oberfläche	Artikelnr.	GTIN	Artikelnr.	GTIN
Flex	Verchromt glänzend	FXRCHR	8720823110978	FXSCHR	8720823111005
	Voll-Edelstahl	FXRSST	8720823110985	FXSSST	8720823111012
	Schwarz	FXRBLK	8720823110992	FXSBLK	8720823111029
	Gunmetal	FXRGME	8720823104007	FXSGME	8720823104021
	Kupfer Rosé	FXRRCO	8720823104014	FXSRCO	8720823104038
	Messing Patina*	FXRPTB	8720823104847	FXSPTB	8720823104830
Fusion	Verchromt glänzend	FNRCHR	8720823101075	FNSCHR	8720823101006
	Voll-Edelstahl	FNRSST	8720823101099	FNSSST	8720823101020
	Schwarz	FNRBLK	8720823101129	FNSBLK	8720823101051
	Gunmetal	FNRGME	8720823105974	FNSGME	8720823105950
	Kupfer Rosé	FNRRCO	8720823105981	FNSRCO	8720823105967
	Messing Patina	FNRPTB	8720823101112	FNSPTB	8720823101044
	Gold	FNRGLD	8720823101105	FNSGLD	8720823101037
Classic Fusion	Verchromt glänzend	CFNRCHR	8720823101211	CFNSCHR	8720823101259
	Voll-Edelstahl	CFNRSST	8720823101228	CFNSSST	8720823101266
	Messing Patina	CFNRPTB	8720823101235	CFNSPTB	8720823101273
Nordic Single tap	Verchromt glänzend	NSRCHR	8720823100849	NSSCHR	8720823100887
	Voll-Edelstahl	NSRSST	8720823100863	NSSSST	8720823100900
Classic Single tap**	Verchromt glänzend	CNSRCHR	8720823101167		
	Voll-Edelstahl	CNSRSST	8720823101174		
Nordic Mischbatterie***	Verchromt glänzend	NMRCHR	8720823100962	NMSCHR	8720823100924
	Voll-Edelstahl	NMRSST	8720823100986	NMSSST	8720823100948

* Flex Square/Round in Messing Patina ist ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich.

** Nur als Round erhältlich.

*** Die Nordic Mischbatterie der Nordic Twin Taps ist nur in Kombination mit einem Kochend-Wasserhahn verfügbar.

Schritt 2: Wählen Sie das Kochendwasser-Reservoir

Reservoir

PRO3
COMBI
COMBI+

Artikelnr. GTIN

PRO3 8720823100535
COMBI 8720823100610
COMBI+ 8720823100672

Schritt 3: Ergänzen Sie optional den CUBE

CUBE

Für gekühltes prickelndes und
stilles Wasser

CUBE

Artikelnr. GTIN

CUBE 8720823105905

Schritt 4: Wählen Sie optional Zubehör zum CUBE

CUBE-Zubehör

Filter Starter Set (optional) € 100
Filter Ersatzkartusche (optional)**** € 70
CO₂-Zylinder (4 Stück)**** € 60

Artikelnr. GTIN

CF 8720823103789
CCF 8720823103796
CO2 8720823103536

Schritt 5: Wählen Sie optional den Nordic Seifenspender

Nordic Seifenspender



Oberfläche	Kurz	Lang
Verchromt glänzend	€ 200	€ 250
Voll-Edelstahl	€ 250	€ 300
Schwarz	€ 350	€ 400
Gunmetal	€ 350	€ 400
Kupfer Rosé	€ 350	€ 400
Messing Patina	€ 365	
Gold	€ 395	

Artikelnr. GTIN

Kurz	GTIN
SDCHR	8720823103116
SDSST	8720823103130
SDBLK	8720823103161
SDGME	8720823105912
SDRCO	8720823105929
SDPTB	8720823103154
SDGLD	8720823103147


Artikelnr. GTIN


Lang	GTIN
ESDCHR	8720823110794
ESDSST	8720823110800
ESDBLK	8720823110817
ESDGME	8720823103956
ESDRCO	8720823103963

****Diese Artikel sind für den Verbaucher über den Quooker Webshop erhältlich.

Schritt 6: Wählen Sie optional weiteres Zubehör

Andere		Artikelnr.	GTIN
Verlängerungsset PRO3			
30 cm	€ 15	EHE30	8720823103178
60 cm	€ 30	EHE60	8720823103185
100 cm	€ 50	EHE100	8720823103192
150 cm	€ 75	EHE150	8720823103208
Verlängerungsset CUBE			
200 cm	€ 75	EHC150	8720823110282
Kaltwasserverlängerung (nur PRO3)			
70 cm	€ 55	EHCW70	8720823102812
Aufhängebügel			
PRO3	€ 80	BKPRO3	8720823101525
COMBI(+)	€ 80	BKCOMBI	8720823101563
Lastenwechsler		PWS	8720823102461
Scale Control R Entkalkungsgerät (inkl. Kartusche)		SCR	8720823103826
Scale Control R Kartusche		CSCR	8720823103840





Kontaktieren Sie uns!

Verkauf

T +43 (0)463 289 8870

F +43 (0)463 289 8871

info@quooker.at

Kundendienst

T +43(0)463 289 8870

service@quooker.at

Quooker Österreich GmbH

Keutschacher Straße 138


9073 Klagenfurt-Viktring

T +43 (0)463 289 8870

F +43 (0)463 289 8871

info@quooker.at

www.quooker.at



Digitale Produktschulung

Erweitern Sie Ihr Quooker-Wissen oder frischen Sie es auf! Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt auf unser digitales Produkttraining. Alternativ besuchen Sie uns auf quooker.at/produkttraining.



Augmented reality

Mit der Quooker Augmented Reality können Sie ganz einfach unsere Hähne Ihren Kunden präsentieren. Sie wählen einen Hahn aus und stellen ihn an einer beliebigen Stelle auf.



Quooker®