
ECO Vogelabwehr – Drahtsystem

Leistungsbeschreibung

Aquasol ECO Vogelabwehrsystem – Drahtsystem
Inox Draht geführt in Basiselementen aus PE/Inox

- Pos...)** **Vogelabwehr an Fassaden, Gesimsen – Drahtsystem mit Steher**
Liefern und montieren von Aquasol ECO Vogelabwehreinrichtungen.
Basiselemente aus PE mit Inox Steher kombiniert, Höhe 95 mm.
Befestigung mittels Kleben oder Nieten, Abstand der Elemente
zueinander ca. 50 - 70 cm. Draht fachgerecht an den Steherelementen
mit Krimpelement und Feder befestigen und spannen.
Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. 01 3321192 www.aquasol.at
- m1
- Pos...)** **Vogelabwehr Fassaden, Leibungen – Drahtsystem ohne Steher**
Liefern und montieren von Aquasol ECO Vogelabwehreinrichtungen.
Edelstahldraht mit Nylonbeschichtung befestigt in seitlich aufgehendem
Mauerwerk mit Ösenschrauben und Verdübelung.
Abstand der Drähte zueinander ca. 50 - 70 cm. Draht fachgerecht in Ösen mit
Krimpelement und Feder befestigen und spannen.
Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. 01 3321192 www.aquasol.at
- m1