
ECO Vogelabwehr Netzsystem

Leistungsbeschreibung

Aquasol ECO Vogelabwehrsystem – Netzsystem

Vogelabwehrnetze aus Kunststoff, extrudiert oder geknüpft. Mit entsprechender Unterkonstruktion.

Pos...) **Vogelabwehr an Innenhöfen – Netz extrudierte Kreuzungspunkte**
Lieferrn und montieren von Aquasol Kunststoffnetz, bestehend aus PP-Gitter mit stabilen Kreuzungspunkten. Montage auf geeigneter Unterkonstruktion aus Stahlseilen, im Raster von ca. 2,0 m.
Die Unterkonstruktion ist an das Mauerwerk oder an die Randverblechungen fachgerecht anzubringen.
Maschenweite 22 x 35 mm, Cintoflex D, schwarz
Befestigung auf Edelstahlseilen mit Aquasol Rundverschlusszange.
Lieferrnachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192
www.aquasol.at

m2

Pos...) **Vogelabwehr an Innenhöfen – Netz geknüpft Kreuzungspunkte**
Lieferrn und montieren von Aquasol Kunststoffnetz bestehend aus PP- Netz mit geknüpften Kreuzungspunkten. Montage auf geeigneter Unterkonstruktion aus Stahlseilen, im Raster von ca. 2,0 m.
Die Unterkonstruktion ist an das Mauerwerk oder an die Randverblechungen fachgerecht anzubringen.
Maschenweite 50 x 50 mm, ECO Netz 50/50, beige od. schwarz
Maschenweite 19 x 19 mm, ECO Netz 19/19, beige od. schwarz
Befestigung auf Edelstahlseilen mit Aquasol Rundverschlusszange.
Lieferrnachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192
www.aquasol.at

m2

ECO Vogelabwehr Netzsystem

Leistungsbeschreibung

Aquasol ECO Vogelabwehrsystem – Unterkonstruktion für Netzsysteme
Geeignet für Vogelabwehrnetze aus Kunststoff, extrudiert oder geknüpft.

Pos...) **Unterkonstruktion, Stahlseile für Netzmontage**
Liefern und montieren einer Unterkonstruktion aus Stahlseilen 2 mm, im Raster von ca. 2,0 m (horizontal oder vertikal).
Die Unterkonstruktion ist an das Mauerwerk oder an die Randverblechungen fachgerecht anzubringen. Auswahl der passenden Befestigungsmöglichkeit ist an bestehenden Montageuntergrund anzupassen.
Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192
www.aquasol.at

m2

Pos...) **Unterkonstruktion für Nischen, Balkone**
Liefern und montieren einer Unterkonstruktion aus Polycarbonat, mit integrierten Haken und Bohrungen, an den Rändern der zu schützenden Fläche. Fachgerechte Befestigung mittels Verklebung, Schrauben oder Nieten. Auswahl der passenden Befestigungsmöglichkeit ist an bestehenden Montageuntergrund anzupassen.
Typ: Netzschiene 500
Passendes Vogelabwehrnetz wird in integrierte Haken eingehängt. Netz kann zu Wartungszwecken jederzeit schadensfrei demontiert und wieder eingehängt werden.
Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192
www.aquasol.at

m1

Pos...) **Seil-Befestigung an Stahlkonstruktion mit Krallenclips**
Liefern und montieren von Befestigungsklammern zur Seilführungen an Stahlträgern. Inox Krallenclips für Dicken von 2 bis 21 mm.
Bohrungen in Laschen für Seilführung sind vorgesehen.
Montage im Abstand von 50 cm durch Hammerschlag.
aquasol Krallenclips 2-5 mm, 5-9 mm, 9-15 mm, 15-21 mm
Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192
www.aquasol.at

Stk