
ECO Vogelabwehrsystem – Spitzensystem

Leistungsbeschreibung

Aquasol ECO Vogelabwehrsystem - Spitzensystem
Inox Edelstahlspitzen auf Polycarbonatstreifen

Pos...) **Vogelabwehr an Fassaden - Spitzensystem**

Liefern und montieren von Aquasol ECO Vogelabwehreinrichtungen.
Basis aus Polycarbonatstreifen, gelocht, mit verstärkten Rippen,
UV-beständig, mit integrierten Inox - Edelstahlspitzen, Höhe 100mm,
Spitzen nach oben v-förmig offen.

Verklebung auf sauberem, fettfreiem Untergrund erfolgt abhängig
vom Untergrund mit neutralvernetzendem Silikonklebstoff Multiflex 131,
doppelseitig haftendem Selbstklebeband oder Konstruktionskleber.

Mechanische Befestigung nach Wahl mit Nieten, Schrauben oder Klammern.

Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192 www.aquasol.at

Abdeckbreite	30 - 50 mm	ECO 307	1-reihig
Abdeckbreite	60 - 160 mm	ECO 308	2-reihig
Abdeckbreite	90 - 190 mm	ECO 304	3-reihig
Abdeckbreite	155 - 255 mm	ECO 311	4-reihig
Abdeckbreite	155 - 255 mm	ECO 306	5-reihig

m1

Pos...) **Vogelabwehr für Flächen**

Liefern und montieren von Aquasol ECO Vogelabwehreinrichtungen.
Basis aus Polycarbonatstreifen, gelocht, mit verstärkten Rippen,
UV-beständig, mit integrierten Inox - Edelstahlspitzen, Höhe 100mm,
Spitzen nach oben v-förmig offen.

Typ Aquasol ECO 311 oder ECO 306

Verbrauch je m2 Dachfläche ca. 5 m ECO 311 oder 306

Verklebung auf sauberem, fettfreiem Untergrund erfolgt abhängig
vom Untergrund mit neutralvernetzendem Silikonklebstoff Multiflex 131,
doppelseitig haftendem Selbstklebeband oder Konstruktionskleber.

Mechanische Befestigung nach Wahl mit Nieten, Schrauben
oder Klammern.

Liefernachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192 www.aquasol.at

m2

ECO Vogelabwehrsystem – Sonderanwendung PV-Anlagen

Leistungsbeschreibung

Aquasol Solarflex Vogelabwehrsystem für Photovoltaikanlagen, bzw. Sonderkonstruktionen auf Dachflächen.

Pos...)

Vogelabwehr an Aufbauten für PV-Anlagen

Liefern und montieren von Aquasol Solarflex Vogelabwehreinrichtungen.

Basis aus Polycarbonat, mit Führungskonstruktion für frei fallende Stifte, um das Eindringen von Vögeln zwischen Dachfläche und PV-Elementen zu verhindern.

UV-beständig, mit integrierten V2A - Edelstahlstiften, Höhe 160 / 200 mm, Verklebung oder mechanische Befestigung auf Randprofil von PV-Anlage. mit neutralvernetzendem Silikonklebstoff Multiflex 131, doppelseitig haftendem Selbstklebeband. Mechanische Befestigung nach Wahl mit Nieten oder Schrauben.

Lieferrachweis: Aquasol HandelsgesmbH Tel. +43 1 3321192 www.aquasol.at

Solarflex 160, Höhe bis 160 mm, Stücklänge 50 cm

Solarflex 200, Höhe bis 200 mm, Stücklänge 50 cm

m1