
EcoRaster E50

Befestigung und Sanierung von Straßenbanketten

Leistungsbeschreibung

Pos...) **Unterbau, Tragschicht**

Herstellen einer mechanisch stabilisierten Tragschicht. Stärke nach statischem Erfordernis. Dicke ca. 30 cm Drainage ist zu berücksichtigen.

.....m2

Pos...) **EcoRaster E50**

Liefern und verlegen von System EcoRaster E50.

Befestigung von Straßenbanketten mit wasserdurchlässigen und hochbelastbaren Verlegeplatten, als offenporige Befestigung mit dauerhafter Sickerwirkung.

Verlegeplatten aus HD-PE Recyclingmaterial mit flexiblem Verbindungssystem, Format: 330 x 330 x 50 mm

Gewicht: 0,98 kg/Stk

Farbe: schwarz

Oberkante System EcoRaster E50 nach abrütteln mit leichtem Verdichtungsgerät ca. 1 cm tiefer als Verlegeniveau.

Bezugsquelle: Aquasol Wien, Tel. +43 (0) 1 3321192, www.aquasol.at

.....m2

Pos...) **Füllung mit Kies**

liefern und einbringen von Kies, Kantkorn 5/10 mm bis zur OK EcoRaster E50. Oberfläche abziehen.

.....m2