
Ballenverankerung ohne Anker / Seite 1 (Verankerung mittels Baustahlgittermatte)

Baumpflege

Leistungsbeschreibung

Pos...) **Ballenverankerung für Bäume, Stammumfang <50 cm**
Gurte nicht längenverstellbar
Typ: GGB 120550 / 5110
nach Herstellervorschrift in Baustahlgittermatte
mit nicht längenverstellbarem Gurt sichern.
Zur Anwendung kommen 50 mm breite Gurte (0,7m),
in Baustahlmatte mittels Schlaufe befestigt. Mittels Spanngurt (2,5m) aus
Polyestergewebe und integriertem Ratschenunterteil System festzurren.
Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine verrottbare
Koksfaserscheibe (Ø 80cm) unterlegt.
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Stück

Pos...) **Ballenverankerung für Bäume, Stammumfang <50 cm**
Gurte längenverstellbar
Typ: GGB 120650 / 5111
nach Herstellervorschrift in Baustahlgittermatte
mit längenverstellbarem Gurt sichern.
Zur Anwendung kommen 50 mm breite Gurte (verstellbar bis 1,2m),
in Baustahlmatte mittels Schlaufe befestigt. Mittels Spanngurt (4,5m) aus
Polyestergewebe und integriertem Ratschenunterteil System festzurren.
Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine verrottbare
Koksfaserscheibe (Ø 80cm) unterlegt.
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Stück

Ballenverankerung ohne Anker / Seite 2 (Verankerung mittels Baustahlgittermatte)

Baumpflege

Leistungsbeschreibung

Pos...) **Ballenverankerung für Bäume, Stammumfang <90 cm**
Gurte längenverstellbar
Typ: GGB 120760 / 5112
nach Herstellervorschrift in Baustahlgittermatte
mit längenverstellbarem Gurt sichern.
Zur Anwendung kommen 50 mm breite Gurte (verstellbar bis 1,3m),
in Baustahlmatte mittels Schlaufe befestigt. Mittels Spanngurt (7,2m) aus
Polyestergewebe und integriertem Ratschenunterteil System festzurren.
Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine verrottbare
Koksfaserscheibe (Ø 100cm) unterlegt.
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Stück

Pos...) **Ballenverankerung für Bäume, Stammumfang >90 cm**
Gurte längenverstellbar
Typ: GGB 121070 / 5113
nach Herstellervorschrift in Baustahlgittermatte
mit längenverstellbaren Spanngurten sichern.
Zur Anwendung kommen 50 mm breite Gurte (verstellbar bis 3,0m)
in Baustahlmatte mittels Schlaufe befestigt. Mittels Spanngurte (7,2m) aus
Polyestergewebe und integriertem Ratschenunterteil System festzurren.
Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine verrottbare
Koksfaserscheibe (Ø 225cm) unterlegt.
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Stück