
Wurzelführungselemente, Baumscheibe rechteckig

Baumpflege

Leistungsbeschreibung

- Pos...)** **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 1,20 x 1,20m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 30 / 45 / 60 cm, Breite: 60cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 8 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume
- Pos...)** **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 1,50 x 1,50m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 90 / 105 / 120 cm, Breite: 75cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 8 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume
- Pos...)** **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 1,80 x 1,80m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 30 / 45 / 60 cm, Breite: 60cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 12 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume

Wurzelführungselemente, Baumscheibe rechteckig

Baumpflege

Leistungsbeschreibung

Pos...) **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 2,25x2,25m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 90 / 105 / 120 cm, Breite: 75cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 12 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume

Pos...) **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 2,40 x 2,40m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 30 / 45 / 60 cm, Breite: 60cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 16 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume

Pos...) **Wurzelführung, Baumscheibe rechteckig 3,0x3,0m**
Polypropylen- Elemente (schwarz, 2 mm dick) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Ableitung der Wurzeln in die Tiefe
Element mit vertikalen Führungsrippen, horizontalen Erdankern und wurzelfester Nut- und-Feder-Verbindung.
Typ: Aquasol TRG, Höhe: 90 / 105 / 120 cm, Breite: 75cm
vertikale Führungsrippen: min. 1 cm, max. Abstand zwischen vertikalen Führungsrippen: 15 cm; UV-stabilisiert und zum Schutz vor überwachsenden Wurzeln mit oberen Rand.
rechteckiger Einbau von Aquasol TRG mit 16 Elementen/Baum
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Anzahl Bäume

Pos...) **Wurzelführung, Eckprofil**
Polypropylen-Eckverbindung (90°) für Wurzelführungselemente (schwarz) zum Schutz von Straßen- bzw. Gehwegen und Versorgungsleitungen.
wurzelfeste Nut-und-Feder-Verbindung.
Höhe: 45 oder 60 cm, variable Breite: 48-85 cm
Lieferung und Einbau nach Herstellerangaben.
Bezugsquelle: Aquasol Wien, 01 3321192, www.aquasol.at

..... Stk

Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckbestimmter Anwendung an das Produkt gestellt werden können. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Lagerung und Weiterverarbeitung der Waren durch den Kunden. Für offenkundige Mängel in der Verarbeitung leisten wir keine Gewähr. Änderungen und Ergänzungen der angegebenen Informationen behalten wir uns vor.

