

areal Rasenplatte - Verlegeanleitung



1.

Fläche abstecken



2.

Erdaushub, Tiefe entsprechend der vorgesehenen Belastung. PKW ca 20 – 30 cm. Bei schwer wasserdurchlässigen Böden, wie z. B. Ton ca 40 cm.



3.

Einbau der Randbegrenzung z. B. Betonrandsteine in Streifenfundament.



4.

Aushubsohle mit Rüttler verdichten.



5.

Tragschicht einbauen, Kies / Schotter 0/32 – 0/45 Schichtdicke entsprechend der vorgesehenen Belastung. Mit Rüttler verdichten.



6.

Feinplanum auf Tragschicht aufbringen, Dicke ca 4 cm, areal Rasenplattensubstrat, eventuell Langzeitdünger begeben. Auf vorbereiteter Führung mit Latte glatt abziehen.



7.

areal Rasengitterelemente reihenweise verlegen auf Kreuzfuge verlegen. Die Kennzeichnung der Platte muss immer an der gleichen Stelle, z. B. rechts oben sein. Elemente leicht anheben und die Laschen in die Aussparungen mit der Punkterhebung einrasten. Vorkopfverlegung wird empfohlen.



8.

Die Fläche leicht abrütteln. areal Rasengitterelemente mit Rasenplattensubstrat locker verfüllen. Spezialsaagut aufbringen und leicht abdecken. Andere Füllmaterialien wie Kies, Ziegelsplitt möglich.



9.

Einwässern, Substrat soll ca 1 cm unter der Oberkante der areal Elemente liegen. (Schutz der Grasnarbe) Fläche feucht halten und ca 4 – 6 Wochen sperren.