

[01]

Textile Bodenbeläge, Teppichfliesen

[01.01]

Nicht ableitfähige Verlegung

[01.01.01]

Teppichfliesen nicht ableitfähige Verlegung EcoBaseTM

[01.01.01.0001]

Textiler Bodenbelag DIN 1307, AirMaster® EcoBaseTM, in Teppichfliesen, 50 x 50 cm, Polyolefin-Rückenbeschichtung, nach Verlegeanleitung des Herstellers

Textiler Bodenbelag nach DIN 1307 als Teppichfliesen, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen verlegen. Einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

Art der Herstellung: Getuftet 1/10", gem. ISO 2424

Musterung: Schlingenpol strukturiert, gem. ISO 2424

Färbemethode: Solution dyed

Abmessungen: 50 x 50 cm (Karton 20 Stück), gem. EN 994

Trägermaterial: Polyester Vlies, gem. ISO 2424

Rückenausrüstung: Desso EcoBase®, gem. ISO 2424

Faserzusammensetzung: BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% recyceltem Material hergestellt), gem. ISO 2424

Gesamtdicke: 6,0 mm, gem. ISO 1765

Polschichtdicke: 2,4 mm, gem. ISO 1766

Gesamtgewicht: 4.350 g/m², gem. ISO 8543

Poleinsatzgewicht: 650 g/m², gem. ISO 2424

Polschichtgewicht: 345 g/m², gem. ISO 8543

Pol-Rohdichte: 0,144 g/cm³, gem. ISO 8543

Noppenzahl: 1.580 / dm², gem. ISO 1763

Begehtest: $\leq 2,0$ kV, gem. ISO 6356

Durchgangswiderstand: $\leq 1 \times 10^9$ Ohm, gem. ISO 10965

Oberflächenwiderstand: $\leq 1 \times 10^9$ Ohm, gem. ISO 10965

Beanspruchungsbereich: 33 Objektbereich gewerblich Stark, gem. EN 1307

Komfortklasse: LC1 - einfach

Maßbeständigkeit: $\leq 0,2$ %, gem. EN 986

Trittschallverbesserungsmaß: 23 dB, gem. ISO 140-8

Schallreduktion: 0,15 aw, gem. ISO 354

Wärmedurchlasswiderstand: 0,040 m² K/W, gem. ISO 8302

Brandverhalten: Bfl - s1 (unverklebt geprüft), gem. EN 13501-1

Lichtreflexionsgrad: gem. BS 8493

Farbtiefe: gem. CIELAB

Antistatisch: gegeben, gem. Begehtest EN 1815 bzw. ISO 6356

Ableitfähigkeit: gegeben, $< 1 \times 10^9$ Ohm gem. ISO 10965

Stuhlrolleneignung: gegeben für den gewerblichen Bereich

Fußbodenheizungseignung: gegeben

Rutschhemmung: DS

Farbe:

Nach Wahl AG aus Herstellerkollektion

Rücknahmegarantie: gegeben gem. ReStart Programm von Tarkett

Sonstige Anforderungen:

- Cradle to Cradle® Silver Zertifikat
- CRI Green Label Plus für US LEED Standard
- Reduziert effektiv Feinstaub in der Innenluft.

Zertifiziert mit GUI-Label in Gold (Gesellschaft für Umwelt und Innenraumanalytik)

- CE-Kennzeichnung Angewandte harmonisierte Norm
- Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DiBt-Grundsätzen

Besondere Eigenschaften:

- Filtert Feinstaub 8mal so effektiv aus der Luft wie harte Bodenbeläge und 4mal so effektiv wie Standard-Teppichböden.

Fabrikat: Desso AirMaster® EcoBase™

Einheit: m²

Hinweis: Dieser Ausschreibungstext ist unverbindlich und muss gegebenenfalls den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Technische Daten können sich geringfügig ändern.
Aktuelle Daten finden Sie unter: www.desso.com

Menge: Einheit: m² EP: GP: