

iD Inspiration 40

Green Building Card

Nachhaltigkeitseigenschaften

KREISLAUFWIRTSCHAFT UND KLIMAWANDEL



GUTE MATERIALIEN



INNENRAUMLUFTQUALITÄT



Der Verlegeverschnitt dieses Produkts ist in unseren Recyclingzentren recycelbar.
Die oben genannten LCA-Informationen basieren auf der Umweltproduktdeklaration (EPD) des Produkts.
EPD Nummer: %%epd_number%%
Der Vergleich von unterschiedlichen EPD bedarf Fachkenntnisse.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

BREEAM®

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung <i>Keine spezifische Anforderung auf Produktebene</i>	
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC nach 28 Tagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und Formaldehyd nach 28 Tagen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	  
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD vorhanden	
MAT 06 - Material Efficiency	Von Dritten überprüfte Inhaltsstoffe oder Produkt besteht aus recyceltem Inhalt	
WST 01 - Waste Management	Vermeidung von Abfalldeponierung <i>Keine spezifische Anforderung auf Produktebene</i>	 

LEED v4.1 Building Design and Construction



ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	EPD vorhanden	
MR - Sourcing of Raw Materials	Unterzeichner des UN Global Compact oder Produkt besteht aus recyceltem Inhalt oder Recyclable am Ende des Lebenszyklus oder Materialien aus Biomasse	 
MR - Construction and Demolition Waste Management	Vermeidung von Abfalldeponierung <i>Keine spezifische Anforderung auf Produktebene</i>	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC nach 28 Tagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und Formaldehyd nach 28 Tagen $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Verringerung der Konzentration von Partikeln in der Luft	  
EQ - Interior Lighting and Daylight	Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung <i>Keine spezifische Anforderung auf Produktebene</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung <i>Keine spezifische Anforderung auf Produktebene</i>	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Unterstützt die Trittschallminderung <i>Keine spezifischen Anforderungen auf Produktebene</i>	3dB IMPACT NOISE REDUCTION
X06 - VOC Restrictions	TVOC nach 28 Tagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und Formaldehyd nach 28 Tagen $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS $<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ A+

DGNB System - New buildings Version 2020 International



ZERTIFIZIERUNGSKRITERIEN	ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN	BEITRAG VON TARKETT
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	EPD vorhanden	EPD®
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	Das Produkt enthält recyceltes Material (aus Open-Loop oder Post-Consumer Recycling).	36% RECYCLED CONTENT
SOC1.2 - Indoor Air Quality	Relevant für Messungen der Luftqualität in Innenräumen nach Fertigstellung	VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS $<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
SOC1.3 - Acoustic Comfort	Verbesserung der Raumakustik <i>Keine spezifischen Anforderungen auf Produktebene</i>	3dB IMPACT NOISE REDUCTION
SOC1.4 - Visual Comfort	Vorteile bei der Planung von Tageslicht und künstlicher Beleuchtung <i>Keine spezifischen Anforderungen auf Produktebene</i>	VISUAL COMFORT
TEC1.6 - Ease of Recovering and Recycling	Effiziente Nutzung von Ressourcen	RECYCLABLE Restart Ready